ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ТОЙЛАШ УЧУН БАХЯЛАНГАН МАТОЛАР ВА АРТИШ МАҲСУЛОТИ УЧУН БАХЯЛАНГАН МАТОЛАР

Умумий техникавий шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ И ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ ОБТИРОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

O'ZSTANDART» AGENTLIGI
«AXBOROT-MA'LUMOT MARKAZ»
Me'yoriy hujjatlar Davlat fondini yuritish bo'limi
ISHCHIL NUSXASI

Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Узбекистон агентлиги

Тошкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ И ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ ОБТИРОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT KAZORATI
BOSHQARMASI

Узбекское агентство стандартизации,метрологии и сертификации

П Р Е Д И С Л О В И Е

1. Разработано и внесено государственной акционерной компанией «УЗБЕКЕНГИЛСАНОАТ»

2. Утвержден и введен в действие постановлением Узбекского агентства Стандартизации, метрологии и сертификации «Узстандарт» за № 05-388 от 08.06.2012

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3. ВЗАМЕН **O`zDSt 567:1996**

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ И ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ ОБТИРОЧНЫЕ

Общие технические условия

ТОЙЛАШ УЧУН БАХЯЛАНГАН МАТОЛАР ВА АРТИШ МАХСУЛОТИ УЧУН БАХЯЛАНГАН МАТОЛАР

Умумий техникавий шартлар

STITSHED-PACKING CLOTH SHEETS AND STITSHED-CLOTH WIPING SHEETS

General specifications

Дата введения с 11.06 2012 г.
Срок действия до 11.06 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные и устанавливает общие технические требования к ним.

Требования стандарта являются обязательными кроме 3.3,3.4,3.6 требования которых являются рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3071 son bilan
«08» 06 2012 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные текстильные. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 13827-85 Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 15902.2-2003 Полотна нетканые. Методы определение структурных характеристик

ГОСТ 15902.3-79 Полотна нетканые. Методы определения прочности.

Примечание: *При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационными указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен) то при использовании настоящим стандартом предприятия следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.*

3 Технические требования

3.1 Полотно холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технических описаний, утвержденных в установленном порядке.

3.2 По внешнему виду полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные должны соответствовать образцам (эталонам). Согласованным с потребителем и утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

3.3 Для изготовления полотен холстопрошивных упаковочных и полотен холстопрошивных обтирочных используются хлопковое, вискозное, полиэфирное и другие волокна, линт хлопковый, волокнистые отходы производства, регенерированные волокна, обраты и угары производства в различных сочетаниях.

В качестве прошивной нити используют пряжу хлопчатобумажную и смешанную, нить капроновую, полиэфирную и другие.

Сырьё и прошивная нить должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

3.4 Полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные должны выпускаться в следующих шириных, в cm: 50, 90, 140, 150, 155, 160, 165, 168, 174, 180, 184. Допускаемое отклонение ± 4 cm

По согласованию с потребителем полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные могут выпускаться других ширин.

3.5 В техническом описании на конкретный артикул или группу артикулов устанавливаются следующие показатели:

- для полотен холстопрошивных упаковочных – ширина, поверхностная плотность, плотность прошива, разрывная нагрузка и удлинение, сырьё

STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT KADASTRI
BOSHQARMASI

(состав смески), наименование и линейная плотность прошивной нити, переплетение.

- для полотен холстопрошивных обтирочных - ширина, поверхностная плотность, наименование и линейная плотность прошивной нити, переплетение.

3.6 По требованию потребителя в техническом описании могут быть установлены дополнительные требования, не предусмотренные п. 3.5

3.7 Допускаемое отклонение по поверхностной плотности должны быть ± 5 %.

3.8 Допускаемые отклонения по плотности прошива (число петел на 50mm) должны быть: по длине минус 4 %, по ширине минус 2 %.

3.9 Разрывная нагрузка полотна должна быть не менее:

100 N-по длине, 40 N – по ширине.

3.10 Разрывное удлинение должно быть не более:

100 % - по длине, 160 % по ширине.

3.11 В полотнах холстопрошивных упаковочных не допускаются дыры, масляные пятна и загрязнения, сетка (отсутствие волокнистого холста), необрезанные края, незаштопанные участки от обрыва нити, от сброса петель размером более 5cm.

В полотнах холстопрошивных обтирочных на условную длину 60,100 метров допускается:

- сброс петель до 5cm не более десяти мест;
- заштопанные участки от обрыва нитей общей длиной 2 m не более десяти мест;
- утонённые участки по ширине наибольшей протяженностью до 40 cm каждая не более десяти мест;
- рулоны полотна составленные из 4-х отрезов, наименьшая длина отреза 3 m.

3.12 Первичная упаковка и маркировка -по ГОСТ 13827

3.13 Нормированная влажность полотна холостопрошивного упаковочного и полотна холстопрошивного обтирочного 7%.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Производственный персонал должен быть ознакомлен с требованиями ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.1.004.

4.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать предельно допустимые нормы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

4.3 Производственные помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию для обеспечения нормальных температурно-влажностных условий и должны снабжаться установками для подогрева воздуха в зимний период и для охлаждения его - в жаркое время.

4.4 Требования охраны окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.02.

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA BANLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5 Правила приемки

5.1 Правила приёмки – по ГОСТ 13587

5.2 Оценку пороков внешнего вида производят путем просмотра полотна с лицевой стороны на контрольно-мерильной машине или на столе.

Допускается производить оценку пороков внешнего вида полотен при их раскрое на комплекты.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб – по ГОСТ 13587

6.2 Определение ширины и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811

6.3 Определение плотности прошива (число петель 50 mm)- по ГОСТ 15902.2.

6.4 Определение разрывной нагрузки и разрывного удлинения – по ГОСТ 15902.3.

6.5 Определение размера порока внешнего вида производится промером его металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

6.6 Определение влажности полотен холстопрошивных упаковочных и полотен холстопрошивных обтирочных по ГОСТ 3816

6.7 Проверка маркировки и упаковки проводится визуально.

6.8 Определение наличия дефектов проводится визуально и промером его металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Полотна холстопрошивные обтирочные транспортируются в первичной упаковке, при этом должен быть сохранен их вид и качество.

7.3 Полотно холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности.

7.4 Полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные следует располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от поле не менее 20 cm.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие полотна холстопрошивного упаковочного и полотна холстопрошивного обтирочного требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

8.2 Гарантийный срок хранения полотна холстопрошивного упаковочного и полотна холстопрошивного обтирочного - 12 месяца со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT KAZNASI
BOSHQARMASI

Библиографические данные

ОКП 839600
ОКС 59.080.30

УДК 677.6.029
Группа М 05

Ключевые слова: Стандарт, полотна холстопрошивные упаковочные, полотна холстопрошивные обтирочные, общие технические условия, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O z DSt 567 : 2012

Заместитель председателя
правления ГАК «Узбекенгилсаноат» **Султанов Ш.Р.**

Начальник главного
управления технической
политики и прогнозирования **Мухамедова Д.М.**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления
АО «Нотукимачи»
_____ **Усманов С.А.**

«_____»_____ 2012 год

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLIKNI TASDIQLASH
VA DAVLAT KAZOBATI
BOSHQARMASI

O 23.07.2011