O‘z DSt 3227:2016

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

Ахборот, кутубхоначилик ва нашриётчилик иши бўйича стандартлар тизими

Тасниф маълумотлар учун UZMARC Classification машинада ўқиладиган коммуникатив формати

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Classification для классификационных данных

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Classification для классификационных данных

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центр научно-технических и маркетинговых исследований «UNICON.UZ» (ГУП «UNICON.UZ»)

2 ВНЕСЕН Техническом комитетом по стандартизации в сфере информационных технологий и телекоммуникаций № 7

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 26.12.2016 № 08-799

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Требования к составу и наполнению данных UZMARC Classification 3
5 Руководство по применение формата UZMARC Classification . . 4
5.1 Обязательные поля 4
5.2 Функции управления 4
5.3 Повторение полей и подполей 4
5.4 Порядок следования подполей 5
5.5 Символ-заполнитель 5
5.6 Виды классификационных записей 6
5.7 Типы классификационных индексов 6
5.8 Использование классификационных индексов в библиографических и авторитетных/нормативных записях 7
6 Пояснения к формату UZMARC Classification 8
6.1 Используемые обозначения и коды формата UZMARC Classification 8
6.2 Справочник формата UZMARC Classification 8
7 Функциональные блоки формата UZMARC Classification 11
7.1 Перечень функциональных блоков 11
7.2 Маркер записи 11
7.3 Справочник записи 15
7.4 Контрольные подполя 15
7.5 Блок идентификации 0-- 18
7.6 Блок кодированной информации 1-- 18
7.7 Блок заголовков 2-- 19
7.8 Блок примечаний 3-- 19
7.9 Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 4-- 20
7.10 Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5-- 20
7.11 Блок построения индексов 6-- 21
7.12 Блок терминов индексирования 7-- 21
7.13 Блок источников информации 8-- 22
7.14 Блок локального использования 9-- 22
8 Перечень полей, применяемых в формате UZMARC Classification 22
8.1 Перечень контрольных подполей 22
8.2 Перечень полей блока 0 29
8.3 Перечень полей блока 1 32
8.4 Перечень полей блока 2 40

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH AGENTLIGI

8.5 Перечень полей блока 3 44
8.6 Перечень полей блока 4 51
8.7 Перечень полей блока 5 54
8.8 Перечень полей блока 6 57
8.9 Перечень полей блока 7 72
8.10 Перечень полей блока 8 92
8.11 Перечень полей блока 9 112
Приложение А (справочное) Примеры классификационных записей 113

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ахборот, кутубхона ва нашриётчилик иши бўйича стандартлар тизими
Тасниф маълумотлар учун UZMARC Classification машинада ўқиладиган коммуникатив формати

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Classification для классификационных данных

System of standards on information, librarianship and publishing.
Communication Uzbek machine readable format UZMARC Classification
for classification data

Дата введения 01.01.2017

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к информации о классификационных индексах и связанных с ними заголовках, которые формируются в соответствии с определенной системой классификации.

Стандарт распространяется на классификационные данные, представленные в машиночитаемой форме, которые составляются информационно-библиотечными учреждениями, органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии, издательствами, другими библиографирующими учреждениями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O‘z DSt 1214:2009 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

O‘z DSt 2785:2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Формат для обмена данными. Содержание записи

O‘z DSt 2803:2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
624 son bilan
«26» 11 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETILGAN MUQOVADAGI

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 1214, O‘z DSt 2785, O‘z DSt 2803, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **классификационные данные (индексы, записи):** Условное обозначение, выраженное в виде символов, используемых для предоставления классов в классификационной системе.

3.1.2 **переменное поле:** Поле данных переменной длины. Переменное поле может состоять из одного или более элементов данных или подполей. Длина полей в символах определяется количеством символов, необходимых для текстовых данных, индикаторов, идентификаторов подполей и разделителя поля.

3.1.3 **простой индекс:** Классификационный индекс, установленный в основных или вспомогательных таблицах классификации.

3.1.4 **сдвоенный индекс:** Классификационный индекс, представляющий собой комбинацию нескольких последовательных индексов одной и той же ступени, объединенных знаком распространения «/».

3.1.5 **сложный индекс:** Классификационный индекс основных или вспомогательных таблиц, состоящий из комбинации индекса основных (вспомогательных) таблиц классификации с одним или несколькими индексами вспомогательных таблиц.

3.1.6 **составной индекс:** Классификационный индекс, представляющий собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком отношения «:».

3.1.7 **трассировка:** Идентификация внутри авторитетной/нормативной записи вариантной или связанной точки доступа, от которой должна делаться ссылка, направляющая пользователя списка, каталога и т.д. к принятой точке доступа, записанной в поле блока 2-- авторитетной/нормативной записи.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ББК	библиотечно-библиографическая классификация
ИБУ	информационно-библиотечное учреждение
НП	неповторяемое
П	повторяемое
ПР	предметизация
СТД	специальные типовые деления
УДК	универсальная десятичная классификация
ASCII	American Standard Code for Information Interchange - Американский стандартный код для обмена информацией
FTP	File Transfer Protocol - протокол передачи файлов
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачи гипертекста
IANA	Internet Assigned Numbers Authority - администрация адресного пространства Интернет
ISBN	International Standard Book Number - международный стандартный книжный номер
ISO	International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions - многоцелевые расширения Интернет-почты
TCP/IP	Transmission Control Protocol and Internet Protocol - протокол управления передачей и Интернет-протокол
URL	Uniform Resource Locator - универсальный указатель ресурса
URN	Uniform Resource Name - единообразное название (имя) ресурса
UZMARC	Uzbek Machine-Readable Cataloging - Узбекский формат машиночитаемой каталогизационной записи

4 Требования к составу и наполнению данных UZMARC Classification

Формат UZMARC Classification используется при обмене классификационными данными в машиночитаемой форме в ИБУ.

Формат UZMARC Classification регламентирует создание классификационных данных в машиночитаемой форме. Классификационные данные создаются для обеспечения возможности применения в каталогах и базах данных библиографических описаний. Данные служат в качестве основных и дополнительных поисковых элементов и точек доступа на индексы.

В формате устанавливаются требования, предъявляемые к классификационным данным, которые предусматривает поддержку всего набора классификационных данных, для ИБУ предполагает ис-

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AKKREDITATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH AGENTLIGI

пользовать только часть из них, с соблюдением структуры записи, определенной в данном формате.

5 Руководство по применению формата UZMARC Classification

5.1 Обязательные поля

Наряду с маркером записи и справочником запись должна содержать поле блока 2-- (250 Классификационный индекс или 254 Общий пояснительный термин индексирования). Кроме того, являются обязательными следующие поля:

001 Идентификатор записи

003 Организация, ответственная за идентификатор записи

100 Данные общей обработки (некоторые элементы данных являются факультативными)

184 Система классификации и ее издание

801 Источник записи

Запись, содержащая поле 254, должна содержать поле 753 Термин индексирования – неконтролируемый.

Наличие других полей зависит от конкретной записи, представленной в машиночитаемой форме. Содержание данных в записи зависит от системы классификации, и практики ИБУ, ответственного за запись. В любом случае, если элемент данных присутствует в записи, его содержание должно быть представлено в строгом соответствии с предписаниями данного формата. Элементы данных, представляемые в кодированном виде, обычно не определяются системой классификации или правилами индексирования. Некоторые из этих кодированных элементов данных являются обязательными и поэтому идентифицируются в данном формате.

5.2 Функции управления

Функции управления в настоящем формате ограничиваются использованием кодов подполей, разделителей полей и символа конца записи в соответствии с требованиями O‘z DSt 2785; переключающей последовательности набора символов; информации о сортировке и представлении верхних и нижних индексов.

Управление типографскими функциями, например, использованием наборов шрифтов (курсив и т.д.), не допускается.

5.3 Повторение полей и подполей

Если в описании поля в данном формате присутствует слово «повторяемое», то поле может приводиться в той же записи более одного раза.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AYROROT TEXNOLOGIYALARINI

Если в описании подполя присутствует символ П (повторяемое), то подполе может приводиться в записи одного и того же повторения поля более одного раза.

5.4 Порядок следования подполей

Идентификаторы подполей не определяют порядок следования подполей в поле. Порядок подполей в записи определяется структурой классификационного индекса, термина индексирования или примечания. В отдельных случаях форматом определяется особое расположение подполей в записи.

5.5 Символ-заполнитель

Полная запись со всеми определителями содержания является предпочтительной для обмена машиночитаемыми записями. Однако в некоторых случаях при конвертировании записи в обменный формат может оказаться невозможным полное и точное конвертирование некоторых меток полей, индикаторов и идентификаторов подполей, и кодированной информации. Что бы изб ежать пр отиворечий, кото рые могут возник нуть, если идентификацию отсутствующей информации передать в ведение организаций, столкнувшихся с вышеописанными проблемами, взамен необходимой, но отсутствующей в записи информации используется символ « | », определяемый как «символ-заполнитель» (вертикальная черта).

Символ-заполнитель используется, когда организация, создающая (модифицирующая) запись, не может установить определитель содержания или код. Это бывает в случаях, если организация, создающая (модифицирующая) запись:

- не использует данный определитель содержания или не кодирует данную информацию;
- использует данный определитель содержания или кодирует данную информацию, но в данной конкретной записи не может определить их точное значение;
- использует близкие значения для данного определителя содержания или кодированной информации, но их нельзя точно соотнести с эквивалентами, применяемыми в настоящем формате.

При использовании символа-заполнителя соблюдается следующее правило: символы-заполнители могут применяться только в позициях индикаторов и кодированных данных, значения которых не являются обязательными. Таким образом, символы-заполнители нельзя использовать в маркере, справочнике записи и в качестве идентификаторов подполей или для замещения знаков пунктуации или других специальных знаков в данных, записанных в поле.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.6 Виды классификационных записей

Классификационные записи UZMARC определяются наличием кода «w» (Классификационные данные) в позиции 6 маркера (Тип записи). В формате UZMARC для классификационных данных определены три вида классификационных записей (поле 100/8):

1) запись основных таблиц - запись, в которой классификационный индекс или ряд индексов в поле 250 Классификационный индекс относится к основным таблицам классификации. Классификационный индекс в поле 250 может быть простым или сложным, т.е. может состоять из комбинации индекса основных таблиц классификации с одним или несколькими индексами основных или вспомогательных таблиц;

2) запись вспомогательных таблиц - запись, в которой классификационный индекс или ряд индексов в поле 250 Классификационный индекс относится к вспомогательным таблицам классификации. Индексы вспомогательных таблиц, как правило, могут использоваться только в сочетании с индексами основных таблиц;

3) запись термина индексирования - запись, в которой поле 254 Общий пояснительный термин индексирования содержит термин индексирования, который выражает понятие и не может быть связан с одним классификационным индексом. Запись термина индексирования должна содержать пояснительный текст в поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый.

5.7 Типы классификационных индексов

Классификационная запись UZMARC представляет собой авторитетную/нормативную запись для классификационного(ых) индекса(ов), записанных в поле 250. Классификационный индекс и связанный с ним заголовок может содержаться в полях 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса или 553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса. Запись термина индексирования вместо классификационного индекса и связанного заголовка в поле 250 содержит термин индексирования в поле 254 Общий пояснительный термин индексирования. В формате для классификационных данных определены три типа классификационных индексов, идентифицируемые в поле 100/9 (Тип индекса):

1) отдельный индекс - классификационный индекс, который делится на простой и составной (представляющий собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «:») или сложный (состоящий из комбинации индекса основных или вспомогательных таблиц классификации с одним или несколькими индексами вспомогательных таблиц), компоненты которого могут содержаться в одном или нескольких повторениях подполя $a поля 250 записи;

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

2) установленный ряд индексов - группа последовательных индексов, определяемая начальным индексом, который содержится в подполе 250 $a, и конечным индексом - в подполе 250 $c записи. Установленный ряд индексов определяется конкретной таблицей. Применительно к ББК это может быть сдвоенный индекс;

3) сводный ряд индексов - последовательность индексов с начальным и конечным индексами, представляющая объединение индексов, не имеющих в таблицах общего логического заголовка, под которым бы собирались издания (например: Р41-Р73 Специальные клинические разделы медицины), или индексы вспомогательной таблицы, имеющей заголовок. Заголовок в подполе $j поля 250 в обобщенном виде представляет содержание индексов, лежащих в диапазоне между начальным и конечным индексами ряда. Сводный ряд индексов не определяется конкретной таблицей или планом расположения; для индексов в диапазоне между начальным и конечным индексами ряда, как правило, создаются отдельные классификационные записи. В ББК под сводным индексом (образуемым для этой цели) может помещаться таблица СТД, если она применяется в двух или нескольких подразделах, не имеющих общего заголовка (например: Р194-Р197 Эпидемиология отдельных инфекционных и паразитарных болезней).

5.8 Использование классификационных индексов в библиографических и авторитетных/нормативных записях

Библиографические записи UZMARC могут содержать классификационные индексы в полях блока 67- и 68-. Авторитетные/нормативные записи UZMARC могут содержать классификационные индексы в полях блока 6-- Блок индексов классификаций. Классификационные индексы могут быть действующими или недействующими; а в случае ряда индексов - частично действующими.

Действующий классификационный индекс может использоваться в библиографической или авторитетной/нормативной записи в том виде, как он определен в классификационной записи, или с добавлением букв и/или цифр в соответствии с системой классификации. В библиографической записи может использоваться индекс, представляющий собой часть ряда индексов. Кроме того, допускается использование в библиографической или авторитетной/нормативной записи индекса, построенного в соответствии с инструкциями, содержащимися в классификационной записи; для синтезированных индексов и индексов ряда могут создаваться отдельные классификационные записи.

Частично действующий ряд индексов состоит из ряда индексов, в которых действующими является только начало или конец индекса. В библиографической или авторитетной/нормативной записи может использоваться только действующий индекс ряда.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Недействующий классификационный индекс не может использоваться в библиографической или авторитетной/нормативной записи. Однако для недействующего индекса может быть создана отдельная классификационная запись в том случае, если информации, содержащейся в поле 453, недостаточно, и требуется дополнительная информация.

6 Пояснения к формату UZMARC Classification

6.1 Используемые обозначения и коды формата UZMARC Classification

В тексте формата используются следующие условные обозначения:

(1) Знак доллара ($) используется как первый символ идентификатора подполя.

(2) Символ «#» используется в примерах для обозначения пробела.

(3) Знак разделителя поля в примерах подразумевается, но в явном виде не проставляется.

(4) Выражение «Не определено», связанное с позицией индикатора, означает, что данной позиции индикатора значение не присвоено.

(5) Символ «П» используется при описании поля в графе «Примечания» для указания того, что подполе может повторяться; «НП» - для указания того, что подполе не повторяется.

6.2 Справочник формата UZMARC Classification

6.2.1 Блок идентификации 0--

Блок идентификации содержит номера, которые идентифицируют запись и/или содержащиеся в ней данные.

Состоит из следующих полей:

001 Идентификатор записи

003 Организация, ответственная за идентификатор записи

005 Идентификатор версии

035 Контрольный номер системы

6.2.2 Блок кодированной информации 1--

Блок кодированной информации содержит элементы данных фиксированной длины, которые отражают различные характеристики записи или данных.

Состоит из следующих полей:

100 Данные общей обработки

184 Система классификации и ее издание

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6.2.3 Блок заголовков 2--

Блок заголовков содержит заголовки (классификационные индексы и термины индексирования), для которых создается классификационная запись.

Состоит из следующих полей:

250 Классификационный индекс

254 Общий пояснительный термин индексирования

6.2.4 Блок примечаний 3--

Блок примечаний содержит примечания, предназначеные для всех категорий пользователей.

Состоит из следующих полей:

330 Примечание об области применения

343 Ссылочное примечание «см.»

353 Ссылочное примечание «см. также»

6.2.5 Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 4--

Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» содержит недействующие классификационные индексы, от которых устанавливается ссылка «см.» к индексу в поле 250 данной записи.

Состоит из следующего поля:

453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса

6.2.6 Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5--

Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» содержит связанные действующие классификационные индексы, от которых устанавливается ссылка «см. также» к индексу в поле 250 данной записи.

Состоит из следующего поля:

553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса

6.2.7 Блок построения индексов 6--

Блок построения индексов содержит инструкции для построения классификационных индексов в соответствии с правилами системы классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание.

Состоит из следующих полей:

661 Инструкции по детализации индекса

662 Идентификация вспомогательных таблиц

663 Запись внутренних вспомогательных таблиц

665 Компоненты синтезированного индекса

668 Инструкции о порядке следования и

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...IV ETISH BOSHQARMASI

6.2.8 Блок терминов индексирования 7--

Блок терминов индексирования содержит термины, обеспечивающие предметный доступ к классификационному индексу или ряду индексов в поле 250.

Состоит из следующих полей:

700 Термин индексирования – Имя лица

710 Термин индексирования – Наименование организации

720 Термин индексирования – Родовое имя

730 Термин индексирования – Унифицированное заглавие

750 Термин индексирования – Тематический

751 Термин индексирования – Географическое название

753 Термин индексирования – Неконтролируемый

754 Термин индексирования – Фасетный тематический термин (зарезервировано)

798 Термин индексирования – Форма, жанр, физические характеристики документа

6.2.9 Блок источников информации 8--

Блок источников информации содержит сведения об источнике записи и примечания каталогизатора об элементах данных, предназначенные для сотрудников ИБУ.

Состоит из следующих полей:

801 Источник записи

804 Код аутентичности (подлинности)

820 Примечание об использовании индекса в примере

825 Инструктивное примечание о применении

830 Дополнительное инструктивное примечание

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

875 Историческая справка

876 Примечание о связи с исходным изданием

6.2.10 Блок локального использования 9--

Блок локального использования содержит локальные данные организации-создателя записи. Поля данного блока для межсистемного обмена данными в настоящем формате не определяются.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

7 Функциональные блоки формата UZMARC Classification

7.1 Перечень функциональных блоков

Функциональные блоки UZMARC Classification определяют структуру записей с кла ссификационными данными, которые должны содержать:

Маркер записи
Справочник
Контрольные подполя
0-- Блок идентификации
1-- Блок кодированной информации
2-- Блок заголовков
3-- Блок примечаний
4-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см.»
5-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также»
6-- Блок построения индексов
7-- Блок терминов индексирования
8-- Блок источников информации
9-- Блок локального использования

Подробные примеры к функциональным блокам приведены в приложении А.

7.2 Маркер записи

Определение

Область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе для обработки записи. Маркер записи формируется в соответствии с O‘z DSt 2785 и располагается в начале каждой записи.

Маркер записи располагается в начале каждой записи UZMARC и содержит данные, необходимые для обработки записи, отвечающей требованиям O‘z DSt 2785.

Наличие

Является обязательным. Не повторяется.

Метка, индикаторы и подполя

Маркер записи не имеет метки, индикаторов и идентификаторов подполей.

Элементы данных фиксированной длины

Маркер записи представляет собой набор элементов данных фиксированной длины. Элементы данных идентифицируются позицией внутри маркера. Маркер имеет длину в 24 символа. Позиции символов нумеруются от 0 до 23. Позиции символов приведены в таблице 1.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 1

Номер позиции	Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символов
(1)	Длина записи	5	0-4
(2)	Статус записи	1	5
(3)	Тип записи	1	6
(4)	Не определено	3	7-9
(5)	Длина индикатора	1	10
(6)	Длина идентификатора подполя	1	11
(7)	Базовый адрес данных	5	12-16
(8)	Уровень кодирования	1	17
(9)	Статус изменения записи	1	18
(10)	Не определено	1	19
(11)	План справочника	4	20-23

(1) Длина записи (позиции символов 0-4)

Длина записи определяет количество символов в записи, включая маркер записи, справочник, поля переменной длины, разделитель записи. Выражается десятичным числом из пяти цифр, при необходимости выравниваемых вправо ведущими нулями (не 546, а 00546). Определяется автоматически, когда запись окончательно сформирована для обмена.

(2) Статус записи (позиция символа 5)

Используются следующие коды, обозначающие статус обработки записи:

n – новая запись.

Запись, подготовленная для использования в библиографирующем учреждении-создателе записи или для обмена;

c – откорректированная запись.

Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись должна заместить другую, имеющую соответствующий контрольный номер. Запись вводит дополнительно и (или) заменяет, и (или) исключает некоторые элементы данных в ранее введенной записи (соответственно меняется идентификатор версии в поле 005). При этом имеются в виду исправления, не связанные с изменением уровня кодирования с частичной, на полную запись (маркер, позиция символа 17). Если изменения приводят к повышению уровня кодирования, используется код a;

d – исключенная запись.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Запись, участвующая в обмене для указания, что другая запись, имеющая соответствующий контрольный номер, не действительна. Для записи классификационного индекса это означает следующее: индекс, записанный в поле 250, решено в дальнейшем не использовать - вместо него решено использовать другой индекс, новый или уже существовавший в системе, для которого существовала или создается отдельная запись классификационного индекса. Индекс, записанный в поле 250 исключенной записи, может включаться в поле 453 в запись (записи) для индекса, который решено использовать вместо исключенного.

Запись может содержать только маркер, справочник и поле 001 (контрольный номер записи) или может содержать все поля в записи. В любом случае поле 875 Историческая справка может использоваться для объяснения причины исключения записи;

a – повышение уровня кодирования.

Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись должна заместить другую, имеющую соответствующий контрольный номер, так как уровень кодирования в записи (маркер, позиция 17) изменен с 3 (частичная запись) на # (полная запись).

(3) Тип записи (позиция символа 6)

Код в позиции 6 определяется особенностями конкретного применения формата.

w - классификационные данные.

(4) Не определено (позиции символов 7-9)

Три пробела (###).

(5) Длина индикатора (позиция символа 10)

Одна десятичная цифра. Значение - 2.

(6) Длина идентификатора подполя (позиция символа 11)

Одна десятичная цифра. Значение - 2.

(7) Базовый адрес данных (позиции символов 12-16)

Пять десятичных цифр, выровненных вправо ведущими нулями (не 546, а 00546), указывающие начальную символьную позицию первого поля данных относительно начала записи. Это число включает общее количество символов в маркере и справочнике записи, включая разделитель поля в конце справочника. В справочнике начальная позиция символов для каждого поля задается относительно первого символа первого поля данных, которое является полем 001, а не от начала записи. Генерируется системой.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

(8) Уровень кодирования (позиция символов 17)

Односимвольный код, указывающий степень полноты машиночитаемой записи.

(пробел) = полная запись.

Запись содержит все необходимые данные, включая ссылки, правила их формирования и примечания (если правила формирования ссылок и примечания необходимы). Запись подготовлена для использования в библиографирующем учреждении или для обмена. В записи заполнены все поля и подполя со статусом обязательный и условно обязательный.

3 = частичная.

Запись содержит не все данные, так как не выполнена необходимая справочная работа и после ее выполнения, в случае необходимости, могут быть дополнены ссылки «см.» и «см. также» и справочные примечания.

Примечания

1 Уровень кодирования не связан с кодом статуса заголовка (100/13). Полная и частичная запись могут содержать в поле блока 2-- как установленный классификационный индекс или термин индексирования (код статуса a – установленный), так и предварительный (код статуса c – предварительный), т.е. классификационный индекс или термин индексирования, который не является окончательно принятым и в дальнейшем при наличии дополнительной информации может быть пересмотрен. Различие между полной и частичной записями связано с тем, насколько полно в записи представлена необходимая информация, связанная с заголовком.

2 После того, как уровень кодирования приобретает значение # (пробел - полная запись), даты всех последующих модификаций (изменений) записи фиксируются в поле 801 со значением второго индикатора 2 (ИБУ, модифицировавшее запись).

(9) Статус изменения записи (позиция символа 18)

Односимвольный код, указывающий, находится ли машиночитаемая запись в процессе изменения.

a = запись может использоваться;

b = запись находится в процессе изменения.

(10) Не определено (позиция символа 19)

Один пробел (#).

(11) План справочника (позиции символов 20-23)

(a) Длина компонента «Длина поля» каждой статьи справочника (позиция символа 20).

Одна десятичная цифра. Значение - 4.

(b) Длина компонента «Позиция начального символа» каждой статьи справочника (позиция символа 21).

Одна десятичная цифра. Значение - 5.

(c) Не определено (позиции символов 22-23). Два пробела (##).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

7.3 Справочник записи

Определение

Справочник записи состоит из набора элементов данных фиксированной длины - статей справочника. Каждая статья справочника определяет одно поле (в случае повторяющихся полей - одно повторение поля) записи. Статьи справочника формируются в соответствии с O‘z DSt 2785 и состоят из трех компонентов: метка поля, длина поля, позиция начального символа. Количество символов в компонентах «длина поля» и «позиция начального символа» определяется в маркере (позиции 20 и 21 соответственно). Справочник включается в запись непосредственно после маркера, начиная с позиции 24. Статьи справочника располагаются в порядке возрастания метки поля.

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Метка, индикаторы и подполя

Метка, индикаторы и подполя отсутствуют.

Компоненты статьи справочника

(1) Метка поля (позиции 0-2)

Примечание – Определение метки поля приведено в O‘z DSt 2803 (3.1.10).

(2) Длина поля (позиции 3-6)

Четыре цифры, указывающие длину поля, определяемого данной статьей справочника. Длина поля определяется с учетом индикаторов, идентификаторов подполей, данных, разделителя поля. В случае, если длина поля меньше четырех цифр, длина поля выравнивается вправо с добавлением ведущих нулей.

(3) Позиция начального символа (позиции 7-11)

Пять цифр, определяющие позицию первого символа поля, определяемого данной статьей справочника, относительно базового адреса данных (маркер, позиции 12-16). В случае, если позиция начального символа меньше пяти цифр, позиция начального символа выравнивается вправо с добавлением ведущих нулей.

7.4 Контрольные подполя

Для дополнительной информации о заголовках в поле блока 2--, справках и примечаниях в блоках 3-- и 6--, терминах индексирования в блоке 7--, для пояснений связей между принятыми заголовками используются следующие подполя:

$2 Код источника изменения

$3 Номер записи классификационных данных

$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса

$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки)

$6 Данные для связи и последовательности полей

$7 Графика

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY QILISH MUAMMOLARI

$8 Язык
$9 Организация, к которой относится поле

$2 Код источника изменения

Подполе идентифицирует источник изменения, расширения классификационного индекса и терминов индексирования. В полях блока 7--, структура которых полностью отвечает структуре соответствующих полей O‘z DSt 2803, подполе используется с формулировкой «Код системы».

Код источника изменения может использоваться в полях блоков 2--, 3--, 7-- и 8--.

$3 Номер записи классификационных данных

Подполе идентифицирует запись, заголовок которой приведен в поле, к которому относится данное подполе. Подполе используется в случае существования определенной связи между заголовком в поле данной записи и заголовком записи, идентифицируемой подполем $3.

$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса

/0 Тип взаимосвязи между классификационными индексами
a +
b :
c ::
d [ ]
e /

/1 Тип специальных типовых делений
a .0
c -
d `
e ( )

/2 Алфавитное расширение
Любая из букв A-Z, А-Я
n Не применяется

/3 Использование индексов вспомогательных таблиц в качестве основных индексов

a Индексы вспомогательных таблиц используются в качестве основных индексов

n Не применяется

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки)

Подполе содержит кодированные данные, относящиеся к использованию или выводу на экран дисплея или печать ссылок блоков 4-- и 5--, т.е. связи между действующими или между действующими и недействующими индексами. Кроме того, в подполе приводится информация о наличии связи между индексом блоков 4-- и 5-- и полем 875 Историческая справка. Данные приводятся в фиксированных позициях. Если индекс в поле, к которому относится подполе $5, не нуждается в дополнительных инструкциях, подполе $5 не применяется.

$6 Данные для связи и последовательности полей

Подполе предусмотрено для связи полей в одной записи и указания последовательности связанных полей, так как порядок полей примечаний и полей построения индекса может иметь значение для правильной интерпретации данных в записи. Подполе $6 может повторяться, если необходимо указать наличие связи поля с несколькими группами полей. Два поля, между которыми устанавливается связь, должны содержать подполе $6 в соответствии с правилами, приведенными ниже. При использовании этого подполя первые два элемента приводятся всегда, третий элемент является факультативным. Структура и синтаксис подполя $6:

<Номер связи>.<Порядковый номер>\<Тип связи полей>

Подполе $6 предшествует всем подполям в поле.

Факультативное и повторяется.

$7 Графика

Подполе идентифицирует графику данных в поле, если термин индексирования или примечание в данном поле содержат данные в различных графиках.

Подполе может использоваться в полях блока заголовков 2--, блока справок и примечаний 3--, блока терминов индексирования 7--.

Повторяется для данных, содержащих данные в различных графиках.

Используются следующие значения кода:

ba = латинская графика
ca = кириллица
da = японская - неопределенная графика
db = японская - каньи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая
ha = древнееврейская
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

la = тамильская
zz = другая

$8 Язык

Подполе идентифицирует язык, если в поле используются термины на языке, отличном от языка каталогизации, указанного в поле 100 (позиции 16-18). Подполе может использоваться в полях блоков заголовков 2--, блока справок и примечаний 3-- и блока терминов индексирования 7--.

Повторяется в случае, если в поле содержатся данные на разных языках.

$9 Организация, к которой относится поле

Подполе идентифицирует ИБУ, к практике которого относится информация, представленная в поле.

Подполе $9 может использоваться в полях блоков 3--, 8--.

Эти подполя определены для полей блока заголовков 2--, блока справок и примечаний 3--, блоков формирования ссылок 4-- и 5--, блока 7--, но их использование обусловлено определенными правилами. Отдельные подполя могут применяться в полях блока примечаний 3--. Поскольку некоторые из контрольных подполей в отдельных блоках не применяются, во вводных разделах к блокам указывается, какие контрольные подполя могут быть использованы. Эти подполя, как правило, предшествуют всем другим подполям в поле.

7.5 Блок идентификации 0--

Блок содержит номера, идентифицирующие запись и/или содержащиеся в ней данные. Поля блока идентификации заполняются автоматически.

Определены следующие поля:
001 Идентификатор записи
003 Организация, ответственная за идентификатор записи
005 Идентификатор версии
035 Контрольный номер системы

7.6 Блок кодированной информации 1--

Блок содержит поля кодированных данных. Значение элементов данных в этих полях, как правило, определяется в соответствии с позицией символа в подполе. Если в поле используются не все данные, позиции неиспользуемых элементов данных содержат символы-заполнители. Индикаторы в полях блока 1-- не определены, проставляются пробелы (##).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Определены следующие поля:
100 Данные общей обработки
184 Система классификации и ее издание

7.7 Блок заголовков 2--

Поля блока содержат один или несколько классификационных индексов основных или вспомогательных таблиц (поле 100 $a, позиция символа 8, код a – индекс основных таблиц и код b – индекс вспомогательных таблиц) и связанные с ними заголовки, либо общий пояснительный термин индексирования (поле 100 $a, позиция символа 8, код c – запись термина индексирования). Запись классификационных данных должна содержать одно поле 2--, построенное в соответствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание.

Поле 250 Классификационный индекс используется в записи для классификационного индекса и связанной с ним иерархии заголовков. Поле 254 Общий пояснительный термин индексирования используется в случае, если термин индексирования не может быть записан в одно из полей блока 7 -- за писи к лассификационного ин декса основных или всп омогательных таблиц, так как он не связан с отдельным классификационным индексом. Классификационная запись обязательно должна включать поле блока 2-- (250 или 254).

Подполя, перечисленные в поле 250, используются в полях блока 453, 553.

В полях блока 2-- могут использоваться следующие контрольные подполя:

$2 Код источника изменения
$3 Номер записи классификационных данных
$6 Данные для связи и последовательности полей
$7 Графика
$8 Язык
Определены следующие поля:
250 Классификационный индекс
254 Общий пояснительный термин индексирования

7.8 Блок примечаний 3--

Поля блока используются в записи классификационных данных для представления дополнительной информации об области использования классификационного индекса и информации о связи классификационного индекса (ряда индексов) в поле 250 с другими индексами (рядами индексов), когда связи между индексами не могут быть адекватно и в полном объеме раскрыты через поля блоков 4-- и 5--. Справки или примечания по-

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUAMMOLARI

ясняют связи между недействующим и соответствующим действующим индексом.

Справки и примечания приводятся в виде текста, предназначенного для вывода на экран дисплея или печать непосредственно для пользователя. Примечания, предназначенные для сотрудников ИБУ (в частности, информация о том, как построен индекс, и инструкции для его дальнейшей детализации), приводятся в полях блоков 6-- Блок построения индексов и 8-- Блок источников информации.

В полях блока 3-- могут использоваться следующие контрольные подполя:

$2 Код источника изменения
$3 Номер записи классификационных данных
$6 Данные для связи и последовательности полей
$7 Графика
$8 Язык
$9 Организация, к которой относится поле

Определены следующие поля справок и примечаний:

330 Примечание об области применения
343 Ссылочное примечание «см.»
353 Ссылочное примечание «см. также»

7.9 Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 4--

Блок содержит поле 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса для формирования ссылок (отсылок) «см.» от недействующего классификационного индекса, приведенного в поле 453, к действующему (или частично действующему) классификационному индексу в поле 250 той же записи.

В поле 453 могут использоваться контрольные подполя:

$2 Код источника изменения
$3 Номер записи классификационных данных
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса
$5 Код связи для трассировок
$7 Графика
$8 Язык

7.10 Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5--

Блок содержит поле 553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса для формирования ссылок «см. также» от действующего классификационного индекса, приведенного в поле 553, к действующему классификационному индексу в поле 250 той же записи. Классификационные индексы, приведенные в поле 553, обязательно должны быть заголовками других записей классификационных данных.

O‘ZSTANDART AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

В поле 553 могут использоваться контрольные подполя:
$2 Код источника изменения
$3 Номер записи классификационных данных
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса
$5 Код связи для трассировок
$7 Графика
$8 Язык

7.11 Блок построения индексов 6--

Блок содержит поля, содержащие инструкции для индексаторов по формированию классификационных индексов на основе данных основных или вспомогательных таблиц системы классификации, указанной в поле «Система классификации и ее издание». Поля блока 6-- имеют сложную структуру, и их назначение – помочь индексатору при построении сложных и составных индексов.

Определены следующие поля:
661 Инструкции по детализации индекса
662 Идентификация вспомогательной таблицы
663 Запись внутренних вспомогательных таблиц
665 Компоненты синтезированного индекса
668 Инструкции о порядке следования и предпочтения

7.12 Блок терминов индексирования 7--

Поля блока предназначены для дополнения терминов, содержащихся непосредственно в данных записи классификационного индекса, и используются для дополнительного тематического доступа к классификационному индексу. Структура полей и значения индикаторов блока 7-- соответствует структуре соответствующих полей O‘z DSt 2803 для библиографических данных. Дополнительная информация о содержании и структуре полей приведена в O‘z DSt 2803. Поле 753 Термин индексирования – неконтролируемый является специфическим для формата классификационных данных.

Определены следующие поля:
700 Термин индексирования - Имя лица
710 Термин индексирования - Наименование организации
720 Термин индексирования - Родовое имя
730 Термин индексирования - Унифицированное заглавие
750 Термин индексирования - Тематический
751 Термин индексирования - Географическое название
753 Термин индексирования - Неконтролируемый
754 Термин индексирования - Фасетный тематический термин

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

798 Термин индексирования - Форма, жанр, физические характеристики документа (предварительное)

7.13 Блок источников информации 8--

Блок содержит информацию об организациях, ответственных за запись, и примечания для сотрудников ИБУ, составленные в этих учреждениях. В поля 8-- блока вводится информация об использованных при составлении записи справочных изданиях, методических пособиях и фиксируются решения, принятые в сложных частных случаях, не предусмотренных общей методикой каталогизации и предметизации. Примечания, необходимые для других групп пользователей, приводятся в блоке справок и примечаний 3--.

Определены следующие поля:

801 Источник записи

804 Код аутентичности (подлинности)

820 Примечание об использовании индекса в примере

825 Инструктивное примечание о применении

830 Дополнительное инструктивное примечание

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

875 Историческая справка

876 Примечание о связи с исходным изданием

7.14 Блок локального использования 9--

Определение и область применения полей

Блок зарезервирован для использования организациями, использующими O‘z DSt 2803 в качестве формата каталогизации. Поля этого блока не предназначены для международного обмена и обмена внутри страны.

Примечания о содержании полей

Поля могут содержать любую информацию, имеющую локальное значение.

8 Перечень полей, применяемых в формате UZMARC Classification

8.1 Перечень контрольных подполей

В контрольных подполях используются следующие подполя:

$2 Код источника изменения

$3 Номер записи классификационных данных

$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса

$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки)

$6 Данные для связи и последовательности полей

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$7 Графика
$8 Язык
$9 Организация, к которой относится поле

$2 Код источника изменения
Определение

Подполе идентифицирует источник изменения, расширения классификационного индекса и терминов ин дексирования. В полях бло ка 7 --, структура которых полностью отвечает структуре соответствующих полей O‘z DSt 2803, подполе используется с формулировкой «Код системы».

Код источника изменения может использоваться в полях блоков 2--, 3--, 7-- и 8--.

$3 Номер записи классификационных данных
Определение

Подполе идентифицирует запись, заголовок которой приведен в поле, к которому относится данное подполе. Подполе используется в случае существования определенной связи между заголовком в поле данной записи и заголовком записи, идентифицируемой подполем $3.

$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса

«/0» Тип взаимосвязи между классификационными индексами
a +
b :
c ::
d [ ]
e /
«/1» Тип специальных типовых делений
a .0
c -
d `
e ( )
«/2» Алфавитное расширение
Любая из букв A-Z, А-Я
n Не применяется
/3 Использование индексов вспомогательных таблиц в качестве основных индексов
a Индексы вспомогательных таблиц используются в качестве основных индексов
n Не применяется

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки)

Определение

Подполе содержит кодированные данные, относящиеся к использованию или выводу на экран дисплея или печать ссылок блоков 4-- и 5--, т. е. связи между действующими или между действующим и недействующими индексами. Кроме того, в подполе приводится информация о наличии связи между индексом блоков 4-- и 5-- и полем 875 Историческая справка. Данные приводятся в фиксированных позициях. Если индекс в поле, к которому относится подполе $5, не нуждается в дополнительных инструкциях, подполе $5 не применяется. Элементы данных приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер позиции	Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символов
(1)	Код специальной связи	1	0
(2)	Код иерархического отношения	-	1
(3)	Код вывода ссылки на экран	1	2
(4)	Код исторической справки	1	3

Если требуется указание какого-либо кода связи, все предшествующие позиции должны быть заполнены соответствующими кодами или, если их указание не требуется, символами-заполнителями. Последующие позиции, если их указание не требуется, могут опускаться.

(1) Код специальной связи (позиция символа 0)

Односимвольный буквенный код определяет связь между индексом в поле блока 4-- или 5-- и индексом в поле 250. Коды могут использоваться для генерации специального пояснительного текста при выводе ссылки на экран.

Код связи может применяться в полях ссылок блоков 4-- и 5--.

Определены следующие коды и их значения:

a = предыдущий индекс классификации.

Поле 453 или 553 содержит связанный индекс классификации, принятый до определенного времени, и отсылает пользователя к индексу в поле 250, используемому в настоящее время; код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста ссылки, например, см. также под новым индексом. Дополнительная информация об истории классификационного индекса в поле трассировки может быть записана в поле 875 Историческая справка;

O‘ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

b = последующий индекс классификации.

Поле 453 или 553 содержит связанный индекс классификации, принятый с определенного времени и полностью замещающий индекс, записанный в поле 250; код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста ссылки, например, см. также под предшествующим индексом: Если значение индекса в поле 250 изменилось не полностью, а лишь для определенных тем, информация о таком изменении записывается в поле 875 Историческая справка;

i = пояснительный текст в подполе i.

Указывает, что пояснительный текст приведен в подполе $i;

j = ссылка «см.».

Указывает, что индекс в поле трассировки является простой ссылкой «см.», отсылающей пользователя от индекса (индексов) в поле 453 или 553 к индексу (индексам) в поле 250. Код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста см. или [тема] см. [индекс];

k = ссылка «собирается в другом месте» (Class Elsewhere).

Указывает, что для темы, указанной в подполе $t поля трассировки ссылки, следует использовать другой ин декс, не являющийся делением индекса в подполе $a поля 553. Код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста [Тема] объединяется под [индексом]. Код используется только в поле 553;

l = ссылка «см. также».

Указывает, что индекс в поле трассировки отсылает пользователя от индекса (индексов) в поле 553 к связанным темам, собираемым под индексом (индексами) в поле 250. Код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста см. также [индекс] или [тема] см. также [индекс]. Код используется только в поле 553;

m = ссылка «не использовать типовые деления» (Standard subdivisions do-not-use).

Указывает, что с индексом, включенным в поле трассировки, запрещено использование одного или нескольких типовых делений. Код может использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста «Не использовать для [темы]; см. [индекс]»;

n = не применяется.

Указывает, что связь между заголовком в поле трассировки ссылки блока 4-- или 5-- не относится ни к одному из перечисленных выше типов. При выводе на экран или печать ссылки может генерироваться пояснительный текст см. или см. также в зависимости от метки поля трассировки ссылки.

(2) Код иерархического отношения (позиция символа 1)

Односимвольный буквенный код определяет наличие и характер иерархической связи между индексом из полей 453 или 553 и индексом в

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

поле 250. Код может использоваться для генерации пояснительного текста при выводе ссылки на экран или печать.

Код иерархического отношения может применяться в полях ссылок блоков 4-- и 5--.

Определены следующие коды и их значения:

a = более широкий индекс классификации.

Указывает, что индекс в поле блока 4-- или 5-- представляет более широкое понятие, чем индекс в поле 250. Код может использоваться для генерации специального пояснительного текста при выводе ссылки на экран или печать, например, см. также под более узким индексом:

b = более узкий индекс классификации.

Указывает, что индекс в поле блока 4-- или 5-- представляет более узкое понятие, чем индекс в поле 250. Код может использоваться для генерации специального пояснительного текста при выводе ссылки на экран или печать, например, см. также под более широким индексом:

n = не применяется.

Указывает, что иерархическая связь между индексом в поле блока 4-- или 5-- и индексом в поле 250 отсутствует.

(3) Код вывода ссылки на экран (позиция символа 2)

Односимвольный буквенный код определяет необходимость генерации ссылки на основе поля 4-- или 5-- и вывода ссылки на экран дисплея или печать.

Определены следующие коды и их значения:

a = ссылка на экран или печать не выводится.

Указывает, что ссылка на основе поля блока 4-- или 5-- не должна автоматически генерироваться. Код a используется, если необходимое ссылочное примечание содержится в поле 343 или 353 и в других случаях, когда вывод ссылки на экран или печать не желателен.

n = не применяется.

Указывает, что ограничения на вывод ссылки на экран или печать отсутствуют.

(4) Код исторической справки (позиция символа 3)

Односимвольный буквенный код определяет наличие исторической справки в поле 875 записи.

Определены следующие коды и их значения:

a = историческая справка.

Указывает, что запись содержит поле 875 Историческая справка, в котором приведена подробная информация об индексе в поле 4-- или 5--.

n = не применяется.

Указывает, что запись не содержит поле 875 Историческая справка или поле 875 относится к классификационному индексу в поле 250.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Код n необходим только в том случае, если требуется указание значений в следующих позициях подполя $5. Например, вместо $5knnn можно использовать $5k; однако в $5knna указание n необходимо, чтобы показать, что «а» означает «историческая справка». Это значит, что в позиции $5/3 код n может не использоваться.

$6 Данные для связи и последовательности полей

Определение

Подполе предусмотрено для связи полей в одной записи и указания последовательности связанных полей, так как порядок полей примечаний и полей построения индекса может иметь значение для правильной интерпретации данных в записи. Подполе $6 может повторяться, если необходимо указать наличие связи поля с несколькими группами полей. Два поля, между которыми устанавливается связь, должны содержать подполе $6 в соответствии с правилами, приведенными ниже. При использовании этого подполя первые два элемента приводятся всегда, третий элемент является факультативным.

Структура и синтаксис подполя $6:

<Номер связи>.<Порядковый номер>\<Тип связи полей>

Подполе $6 предшествует всем подполям в поле.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Элементы данных приведены в таблице 3.

Таблица 3

Номер элемента данных	Наименование элемента данных
(1)	Номер связи*
(2)	Порядковый номер
(3)	Тип связи полей
Примечание - Знак «*» означает обязательность заполнения поля или подполя.	

(1) Номер связи*

Номер каждой связываемой группы полей приводится в подполе $6 каждого из связываемых полей. Функцией номера является обеспечение связи между связываемыми полями. Он не предназначен для использования в качестве номера, устанавливающего последовательность или месторасположение поля в записи. Номер связи может присваиваться произвольно, с условием, что будет идентичным в каждом из взаимосвязанных полей и отличаться от любых других пар или групп связанных полей в данной записи.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ORIY ETISH MARKAZLARI

(2) Порядковый номер

Этот элемент данных отделяется от номера связи точкой и является факультативным. Порядковый номер представляет собой целое число, которое может использоваться для указания порядка связанных полей при выводе на экран или печать (поля связанной группы выводятся в порядке возрастания порядкового номера). Если этот элемент данных используется, он должен присутствовать во всех подполях $6, содержащих один и тот же номер связи.

(3) Тип связи полей

Отделяется от порядкового номера символом «\».

$7 Графика

Определение

Подполе идентифицирует графику данных в поле, если термин индексирования или примечание в данном поле содержат данные в различных графиках.

Подполе может использоваться в полях блока заголовков 2--, блока справок и примечаний 3--, блока терминов индексирования 7--.

Наличие

Повторяется для данных, содержащих данные в различных графиках.

Используются следующие значения кода:

ba = латинская графика
ca = кириллица
da = японская - неопределенная графика
db = японская - каньи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая
ha = древнееврейская
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская
la = тамильская
zz = другая

$8 Язык

Определение

Подполе идентифицирует язык, если в поле используются термины на языке, отличном от языка каталогизации, указанного в поле 100 (позиции 16-18). Подполе может использоваться в полях блоков заголовков 2--, блока справок и примечаний 3-- и блока терминов индексирования 7--.

O ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Наличие

Повторяется в случае, если в поле содержатся данные на разных языках.

Для обозначения языка заголовка используется трехсимвольный код, в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение C).

$9 Организация, к которой относится поле

Определение

Подполе идентифицирует ИБУ, к практике которого относится информация, представленная в поле.

Подполе $9 может использоваться в полях блоков 3--, 8--.

8.2 Перечень полей блока 0

8.2.1 001 Идентификатор записи

Определение

Поле содержит набор символов, однозначно идентифицирующий запись, а именно контрольный номер записи, присвоенный ИБУ, осуществляющим создание, корректировку и распространение записи.

Наличие

Обязательное. Не повторяется.

Индикаторы

Индикаторы отсутствуют.

Подполя

Подполя отсутствуют.

Примечание к содержанию поля

Решение о форме идентификатора записи принимается ИБУ, создающим запись.

ИБУ может использовать в качестве идентификатора записи другие определенные номера, например, ISBN или номер национальной библиографии. В таком случае эта информация, тем не менее, должна указываться в поле, предназначенном для данной информации, в дополнение к идентификатору записи в поле 001.

Взаимосвязанные поля

003 Организация, ответственная за идентификатор записи. Поле содержит код, идентифицирующий источник идентификатора записи.

035 Контрольный номер системы. Когда ИБУ помещает в свою базу данных записи другого ИБУ, идентификатор, записанный в поле 001 записи, помещается в поле 035.

8.2.2 003 Организация, ответственная за идентификатор записи

Определение

Поле содержит код организации, указавшей контрольный номер в поле 001. Код генерируется системой.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Наличие

Обязательное.

Не повторяется.

Индикаторы

Индикаторы отсутствуют.

Подполя

Подполя отсутствуют.

Примечание к содержанию поля

В случае изменения идентификатора записи в поле 001 код организации, указанный в поле 003 и должен измениться в соответствии с новым идентификатором.

Взаимосвязанные поля

001 Идентификатор записи. Поле содержит контрольный номер записи.

035 Контрольный номер системы. Когда ИБУ помещает в свою базу данных записи другого ИБУ, код организации, записанный в поле 003, заключается в круглые скобки и записывается в поле 035 вместе с идентификатором записи.

8.2.3 005 Идентификатор версии

Определение

Поле содержит 16 символов, указывающих дату и время последней редакции записи (4 символа обозначают год, 2 символа - месяц, 2 - день, 2 - час, 2 - минуты, 2 - секунды, 2 - десятые доли секунды, включая точку). Как правило, генерируется системой во время последней редакции записи.

Наличие

Факультативное, рекомендуется. Не повторяется.

Индикаторы

Индикаторы отсутствуют.

Подполя

Подполя отсутствуют.

Примечание к содержанию поля

Данные вводятся в стандартной форме для дат: ГГГГММДД, где ГГГГ обозначает год, ММ - месяц, и ДД - день месяца. Время указывается в виде ЧЧММСС.Д, где ЧЧ обозначает час (при 24-часовом счете), ММ - минуты, СС - секунды, и .Д - десятые доли секунды. Во всех случаях при необходимости добавляется ведущий 0.

Взаимосвязанные поля

100 Данные общей обработки (позиции 0-7). Дата создания записи не изменяется при изменении или обмене машиночитаемой записи.

801 Источник записи, подполе $c. В этом поле указывается год, месяц и день модификации, преобразования и/или распространения записи.

O‘ZSTANDART AHEHTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

8.2.4 035 Контрольный номер системы

Поле содержит код организации и контрольный номер записи, полученной из системы, отличной от системы, идентификатор которой содержится в поле 001. Когда ИБУ помещает в свою базу данных записи другого ИБУ, в поле 035 помещается идентификатор, записанный в поле 001; перед ним в круглых скобках приводится код организации, присвоившей этот идентификатор в своей системе (код, записан в поле 003 с подполями «a» и «z»), который приведен в таблице 4.

Наличие

Факультативное, рекомендуется.

Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#)

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#)

Таблица 4

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Контрольный номер системы	НП
$z	Отмененный или ошибочный контрольный номер	П

$a Контрольный номер системы

Подполе $a содержит код организации, ответственной за запись, заключенный в круглые скобки, и идентификатор записи.

Не повторяется.

$z Отмененный или ошибочный контрольный номер

Подполе $z содержит отмененный или ошибочный контрольный номер, связанный с контрольным номером, указанным в подполе $a.

Повторяется.

Взаимосвязанные поля

001 Идентификатор записи. Поле содержит контрольный номер записи, присвоенный ИБУ, осуществляющим подготовку записи.

801 Источник записи. Идентификатор и наименование организации, создавшей или модифицировавшей запись, полученную из другой системы, могут быть введены в поле 801.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

8.3 Перечень полей блока 1

8.3.1 100 Данные общей обработки

Определение

Поле содержит основные кодированные данные фиксированной длины, применимые ко всем классификационным записям. Данные определяются в соответствии с позицией символа в подполе. Позиции неповторяемых элементов данных содержат символы-заполнители, которые приведены в таблицах 5 и 6.

Наличие

Обязательное.

Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 5

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Данные общей обработки	НП

$a Данные общей обработки

Заполнение обязательно для позиции (1) и (10) записи в соответствии с символами, которых всего 29.

Таблица 6

Номер элементов данных	Наименование элементов данных	Количество символов	Позиция символов	Обязательность элементов данных
(1)	Дата ввода в файл	8	0-7	*
(2)	Вид записи	1	8	НП
(3)	Тип индекса	1	9	НП
(4)	Статус действия индекса	1	10	НП
(5)	Стандартное или альтернативное назначение	1	11	НП
(6)	Не определено	1	12	НП
(7)	Код статуса индекса (заголовка)	1	13	НП
(8)	Признак синтезированного индекса	1	14	НП

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, UNGA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 6

Номер элементов данных	Наименование элементов данных	Количество символов	Позиция символов	Обязательность элементов данных
(9)	Код управления выводом на экран дисплея	1	15	НП
(10)	Язык каталогизации	3	16-18	*
(11)	Код транслитерации	1	19	НП
(12)	Наборы символов	4	20-23	*
(13)	Дополнительные наборы символов	4	24-27	НП
(14)	Графика каталогизации	2	28-29	НП
Примечание - Обязательность элементов данных отмечается знаком «*».				

(1) Дата ввода в файл (позиции 0-7)

Восемь цифровых символов, обозначающих дату ввода записи в систему. Дата ввода в файл остается неизменной независимо от исправлений, вносимых в запись. При обмене дата в данном поле также остается без изменений. (Дата последней редакции содержится в поле 005 Идентификатор версии).

Дата состоит из обозначения года - первые четыре символа, обозначения месяца - 2 символа, обозначения дня - 2 символа.

(2) Вид записи (позиция 8)

Односимвольный буквенный код, определяющий вид заголовка в поле блока 2-- классификационной записи

a = запись основных таблиц

b = запись вспомогательных таблиц

c = запись термина индексирования

(3) Тип индекса (позиция 9)

Односимвольный код определяет тип индекса в поле блока 2--.

a = отдельный индекс

b = установленный ряд индексов

c = сводный ряд индексов

n = не применяется (запись не содержит поле 250)

(4) Статус действия индекса (позиция 10)

Односимвольный код указывает статус действия классификационного индекса в поле 250.

a = действующий.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Поле 250 содержит действующий индекс или ряд индексов, в котором начальный и конечный индекс являются действующими.

b = первый индекс ряда индексов – недействующий.

Поле 250 содержит ряд индексов, в котором начальный индекс является недействующим.

c = последний индекс ряда индексов – недействующий.

Поле 250 содержит ряд индексов, в котором конечный индекс является недействующим.

d = полностью недействующий.

Поле 250 содержит недействующий индекс (ряд индексов). Код используется в случае, если для недействующего индекса создается запись, так как необходимая информация о недействующем индексе (ряде индексов) не может быть передана с помощью поля 453. Такая запись содержит поле 343 Ссылочное примечание «см.».

e = устаревший.

Поле 250 содержит индекс (ряд индексов), который ранее был действующим, но в данный момент является недействующим. Дополнительная информация о классификационном индексе может быть представлена в поле 875 Историческая справка. Поле может содержать действующий индекс в поле 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса.

n = не применяется (запись не содержит поле 250).

(5) Стандартное или альтернативное назначение (позиция 11)

Односимвольный код указывает, является ли классификационный индекс в поле 250 альтернативным в системе классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. Альтернативный индекс (отдельный или ряд индексов) зафиксирован в основных или вспомогательных таблицах в качестве альтернативного варианта для классификации о пределенных тем. В зап иси тер мина и ндексирования (поле 100 $a/8 содержит код c) указывается код n (не применяется).

a = стандартное

b = альтернативное

Информация о применении альтернативных индексов содержится в поле 825 Инструктивное примечание о применении.

n = не применяется (запись не содержит поле 250).

(6) Не определено (позиция 12)

(7) Код статуса индекса (заголовка) (позиция 13)

Односимвольный буквенный код, определяющий, в какой степени классификационный индекс или термин индексирования в поле блока 2-- соответствует системе класси фикации, идент ифицированной в поле 1 84 Система классификации и ее издание.

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Код статуса индекса (заголовка) характеризует только поле блока 2--. Степень полноты всей машиночитаемой записи указывается в маркере, позиция символа 17 (Уровень кодирования).

a = установленный.

Индекс или термин индексирования в поле 2-- может использоваться в библиографических и/или авторитетных записях без оговорок.

c = предварительный.

Индекс или термин индексирования в поле 2-- не является окончательно принятым в связи с отсутствием необходимой информации. В дальнейшем при наличии дополнительной информации форма индекса или термина индексирования может быть пересмотрена.

(8) Признак синтезированного индекса (позиция 14)

Односимвольный код определяет, был ли индекс (ряд индексов) синтезирован/построен с применением инструкций о детализации индекса в соответствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. В записи термина индексирования (поле 100 $a/8 содержит код c) указывается код n (не применяется).

a = не синтезирован

b = синтезирован

Компоненты синтезированного индекса могут быть указаны в поле 665.

n = не применяется.

Запись не содержит поле 250.

(9) Код управления выводом на экран дисплея (позиция 15)

Односимвольный код, обозначающий тип вывода на экран или печать классификационного индекса или термина индексирования в поле блока 2--. Классификационный индекс или термин индексирования может выводиться в стандартных таблицах или только при расширенном выводе. В случае расширенного вывода выводятся записи, созданные для индексов и терминов, обеспечивающих доступ к основным и вспомогательным таблицам, но не включаемые в таблицы непосредственно.

В записи общего пояснительного термина индексирования (100 $a/8, код c) в этой позиции символа всегда указывается код b (расширенный вывод).

a = вывод в стандартных основных и вспомогательных таблицах.

Код a означает, что индекс или термин индексирования выводится в основных или вспомогательных таблицах (100 $a/8, код a или b). Если в записи присутствует поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый, индекс или термин индексирования может выводиться в алфавитно-предметном указателе.

b = расширенный вывод данных.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Код b означает, что запись выводится только при расширенном выводе классификационных записей, т.е. включая синтезированные индексы, которые, как правило, в стандартных таблицах не приводятся, и общие пояснительные термины индексирования, которые содержатся только в алфавитно-предметном указателе к системе классификации. Как правило, к этой категории относятся синтезированные (сложные) индексы (100 $a/14, код b), которые были построены с применением инструкций о детализации индекса.

(10) Язык каталогизации (позиции 16-18)

Трехсимвольный код определяет язык, используемый при каталогизации. Этот код определяет язык, на котором приводятся примечания, пояснительная инструктивная и справочная информация в записи.

Запись может содержать данные на нескольких языках. При этом обязательным является указание в поле, содержащем данные на нескольких языках, (подполе $8) языка, если он отличается от языка, указанного в позициях 16-18 поля 100.

Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссылок на узбекском языке, в позициях 16-18 всегда указывается язык каталогизации узбекский (uzb).

Для ИБУ Узбекистана, ведущих системы справок, примечаний, ссылок на других языках, могут использоваться в позициях 16-18 коды других (соответствующих) языков.

Коды языков проставляются в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение C).

(11) Код транслитерации (позиция 19)

Односимвольный код определяет систему транслитерации, используемую в записи. Если транслитерация в записи не применяется, используется код y.

Используются следующие коды:

a = система транслитерации ISO

b = другая система (система, отличная от ISO)

c = несколько систем транслитерации (система ISO и/или другие)

y = система транслитерации не используется

(12) Наборы символов (позиции 20-23)

В четырех позициях символов определяются основные наборы графических символов, используемые в записи. Позиции 20-21 предназначены для кириллического набора, позиции 22-23 - для латинского набора. Если латинский набор не используется, позиции 22-23 содержат символы пробела: «##».

01 = основной латинский набор

02 = основной кириллический набор

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

03 = расширенный латинский набор
04 = расширенный кириллический набор
05 = греческий набор
06 = набор кодированных африканских символов
07 = набор символов грузинского алфавита
08 = набор символов иврита 1
09 = набор символов иврита 2
10 = [зарезервировано]
11 = латинские символы, используемые в редких европейских языках и устаревших типографиях
50 = Unicode
79 = Code Page 866
89 = WIN 1251
99 = KOI-8

Если позиции 20-21 содержат код «50», то он используется для латинского и кириллического наборов. Позиции 22-27 содержат символы пробелов.

(13) Дополнительные наборы символов (позиции 24-27)

Заполнение обязательно. Два двухсимвольных кода, обозначающие не более двух дополнительных наборов графических символов, используемых при обмене записями. Для обозначения дополнительных наборов используются коды из того же списка, что и для позиций 20-23 (Наборы символов).

Позиции 24-27 определяют кириллический и латинский наборы. Если дополнительные наборы символов не требуются, позиции содержат символы пробела: «####».

(14) Графика каталогизации (позиции 28-29)

Двухсимвольный код определяет графику, используемую в примечаниях, ссылках и т.д. Для заполнения этих позиций используется код кириллицы (ca) (возможно автоматическое заполнение). Заголовок в поле блока 2-- может приводиться в графике, отличной от графики каталогизации. В этом случае графика заголовка должна быть указана в контрольном подполе $7 Графика.

Используются коды:
ba = латинская
ca = кириллическая
da = японская - неопределенная графика
db = японская - каньи
dc = японская - кана
ea = китайская
fa = арабская
ga = греческая

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ha = древнееврейская
ia = тайская
ja = деванагари
ka = корейская
la = тамильская
ma = грузинская
zz = другая

8.3.2 184 Система классификации и ее издание

Определение

В поле определяется система классификации, в соответствии с которой формируется структура индекса в поле 250 и сопровождающих его ссылок и термин индексирования в поле 254. Кроме того, в поле могут указываться следующие подполя: код системы классификации, заглавие издания, идентификатор издания, идентификатор исходного издания, код языка, авторизация издания, примечание об изменениях, которые приведены в таблице 7.

Наличие

Обязательное.

Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Вид издания

0 - Стандартное издание

1 - Сокращенное издание

8 - Другое издание

Таблица 7

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Код системы классификации	НП
$b	Заглавие издания	НП
$c	Идентификатор издания	НП
$d	Идентификатор исходного издания	НП
$e	Код языка	НП
$f	Авторизация издания	НП
$n	Примечание об изменениях	П

$a Код системы классификации

В подполе $a идентифицируется система классификации, используемая при формировании индекса/ссылки.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$b Заглавие издания

Название издания системы классификации, используемое для формирования структуры заголовка/ссылки.

$c Идентификатор издания

Номер, дата издания или другое текстовое указание на издание системы классификации, используемое для формирования структуры заголовка/ссылки.

$d Идентификатор исходного издания

Номер, дата издания или другое текстовое указание на издание системы классификации, на котором основано издание, идентифицированное в подполях $b и $c. Подполе $d не используется, если издание, идентифицированное в подполе $c, является исходным изданием. В подполе $d идентифицируется издание, на котором основано данное издание.

$e Код языка

Язык издания, идентифицированного в подполях $b и $c.

$f Авторизация издания

В подполе $f идентифицируется, является ли издание, указанное в подполях $b и $c, авторизованным переводом исходного издания (указанного в подполе $d), т.е. выполнен ли перевод с согласия автора исходного издания. Если перевод является авторизованным, подполе $f может не включаться в запись.

$n Примечание об изменениях

В подполе $n указывается дополнительная информация в том случае, если издание системы классификации, использованное для формирования структуры заголовка/ссылки, не полностью соответствует исходному изданию. Подробная информация о связи индекса с исходным изданием указывается в поле 876 Примечание о связи с исходным изданием.

Примечание к содержанию поля

Используются следующие значения индикатора 1 для различных систем классификации:

ББК 0 = Полное, 1 = Сокращенное, 8 = Другое (например, средние таблицы);

УДК 0 = Среднее и Стандартное издания, 1 = Сокращенное, 8 = Другое (например, издание Скотта Полара).

Если библиотека создает собственную запись для классификационного индекса, который поддерживается другим ИБУ, система классификации, на которой он основан, указывается в поле 184, а библиотека, создающая запись, - в поле 801.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссылок на узбекском языке в позициях 28-29 будет всегда проставляться код кириллицы (са - латинские буквы с и а) или код латиницы (la – латинскими буквами l и а). При ведении ИБУ системы справок, примечаний, ссылок на языке, использующем другой алфавит, в позициях 28-29, соответственно, указывается другой код.

Взаимосвязанные поля и подполя

005 Идентификатор версии

$7 Графика

$8 Язык

8.4 Перечень полей блока 2

8.4.1 250 Классификационный индекс

Определение

Поле содержит классификационные индексы, построенные в соответствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. Поле может содержать отдельный классификационный индекс (поле 100 $a, позиция символа 9, код a), либо ряд индексов (поле 100 $a, позиция символа 9, код b или c), из основной таблицы (поле 100 $a, позиция символа 8, код a) или вспомогательной таблицы (поле 100 $a, позиция символа 8, код b) и связанный с этим индексом или рядом индексов заголовок (идентифицируемый в подполе $j) и иерархию заголовков (идентифицируемую в подполе $h или $k).

Поле 250 должно обязательно включать хотя бы одно подполе $a и одно подполе $j. Подполя приведены в таблице 8.

Наличие

Факультативное.

Не повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 8

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$h	Иерархия заголовков	П
$j	Заголовок	НП

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Окончание таблицы 8

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$k	Иерархия заголовков сводного ряда индексов	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	НП
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$7	Графика	П
$8	Язык	П

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит:

- простой классификационный индекс;
- сложный индекс;
- начало или конец составного индекса;
- начало установленного ряда индексов (применительно к ББК - сдвоенного индекса;
- начало сводного ряда индексов.

Повторяется.

$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду (установленном или сводном).

Применительно к ББК:

Подполе $c содержит конечную часть сдвоенного индекса, представляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных знаком «/» (после знака «/»), либо конечную часть сводного ряда индексов.

Повторяется.

$h Иерархия заголовков

Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосредственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
KUZATUVI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является заголовком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголовков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k.

Повторяется.

$j Заголовок

В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков для классификационного индекса или ряда индексов.

Не повторяется.

$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов

В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заголовков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов. Иерархия заголовков для отдельных классификационных индексов и установленных рядов индексов записывается в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков сводного ряда индексов записывается в подполе $j.

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс, если в подполе $a записан индекс вспомогательных таблиц. Вспомогательные таблицы, в соответствии с которыми производится дальнейшая детализация индекса, указываются в поле 662 Идентификация вспомогательных таблиц.

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного индекса в первом подполе $a.

Не повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4.

Взаимосвязанные поля и подполя

184 Система классификации и ее издание

662 Идентификация вспомогательных таблиц

8.4.2 254 Общий пояснительный термин индексирования

Определение

Поле содержит общий пояснительный термин индексирования из указателя к системе классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. Поле 254 используется только в записи термина индексирования (100 $a/8, код c), которая создается, так как термин индексирования не может быть записан в поле блока 7-- в записи классификационного индекса основных или вспомогательных таблиц (100 $a/8, код a или b). Это происходит в случае, если термин указателя не связан с отдельным классификационным индексом или рядом подразделов

O'ZSTANDART FAOLIYATIDA
MAZMUNI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

индексов. В записи, содержащей поле 254, всегда используется поле 753 Термин индексирования – неконтролируемый, для того чтобы сообщить пользователю, какие разделы используются для систематизации данной темы. Подполя приведены в таблице 9.

Наличие

Факультативное.

Не повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 9

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Общий пояснительный термин индексирования	НП
$b	Общий пояснительный термин индексирования – Нижестоящий уровень	П
$c	Идентификация основных таблиц	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$7	Графика	П
$8	Язык	П

$a Общий пояснительный термин индексирования

Термин, представляющий общее понятие, которое может собираться под различными индексами системы классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание.

Подполе не повторяется.

$b Общий пояснительный термин индексирования – Нижестоящий уровень

Термин нижестоящего уровня (подрубрика) по отношению к общему пояснительному термину индексирования.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$c Идентификация основных таблиц

В подполе идентифицируются основные таблицы или отделы, к которым относится термин индексирования.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4.

Примечание к содержанию поля

Общий пояснительный термин индексирования – аналог справочной карточки в алфавитно-предметном указателе.

Запись, содержащая поле 254, должна включать поле 753 Термин индексирования – неконтролируемый с указанием информации о расположении тем, указанных в поле 254.

Взаимосвязанные поля

184 Система классификации и ее издание

753 Термин индексирования – неконтролируемый

8.5 Перечень полей блока 3

8.5.1 330 Примечание об области применения

Определение

Поле используется в записи классификационных данных для описания области применения классификационного индекса (ряда индексов) из поля 250 и пояснения тем, для которых используется классификационный индекс в поле 250 в соответствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. Эта информация может пояснить различия в использовании близких по тематике индексов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т.д. Поле может содержать пояснение и/или примеры тем или понятий, для которых используется индекс. Поле повторяется для представления отдельных примечаний или различных характеристик индекса.

Информация, представленная в поле, предназначена для сотрудников ИБУ и непосредственно для пользователей. Подполя приведены в таблице 10.

Наличие

Факультативное.

Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Сила иерархической связи

Указывает, применяется ли примечание к делениям индекса (ряда индексов), идентифицированного в поле 250.

0 - Не применяется, или иерархическая связь отсутствует

1 - Иерархическая связь (примечание применимо ко всем делениям индекса (ряда индексов), идентифицированного в поле 250)

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

2 - Частичная иерархическая связь (примечание применимо только к некоторым из делений индекса (ряда индексов), идентифицированного в поле 250; эти деления указываются в примечании).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 10

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$i	Текст примечания	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП
$7	Графика	П
$8	Язык	П
$9	ИБУ, к которому относится поле	П

$a Классификационный индекс – отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или начальный индекс в ряду индексов, который используется в тексте примечания об области использования индекса (индексов) в поле 250 записи.

Повторяется.

$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду

Подполе $a содержит конечный индекс в ряду индексов, который используется в тексте примечания об области использования индекса (индексов) в поле 250 записи.

Повторяется.

$i Текст примечания

Подполе $i содержит текст примечания об области использования индекса (индексов) в поле 250 записи. Текст примечания может прерываться данными подполей $a и/или $c; в качестве текста примечания могут использоваться отдельные слова (например, «См.»).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZIDA

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс, включенный в текст примечаний, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Если в тексте примечаний приводится ряд индексов, подполе $z указывается один раз, перед начальным индексом ряда.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $6, $7, $8 и $9 приведены в 7.4.

Примечание к содержанию поля

Применительно к ББК поле используется для следующих типов методических указаний: о характере и типе собираемой литературы, о раскрытии содержания (перечисление тем без цифрового обозначения или с цифровым обозначением).

Взаимосвязанные поля

184 Система классификации и ее издание

343 Ссылочное примечание «см. «

353 Ссылочное примечание «см. также»

663 Запись внутренних вспомогательных таблиц

8.5.2 343 Ссылочное примечание «см.»

Определение

Поле 343 содержит пояснительный текст («см.» или подобный) и классификационные индексы, к которым делается ссылка, если ссылка «см.» не может быть адекватно сформирована только из содержания одного или нескольких полей 453.

Если к классификационному индексу в поле 250 указывается более одного ссылочного примечания «см.», каждое из них может быть записано в отдельном поле 343, или все они могут быть записаны в одном повторении поля 343.

Текст ссылочного примечания для вывода на экран или печать может генерироваться на основе полей 250 и 343. Поле 250 Классификационный индекс содержит индекс (ряд индексов), от которых делается ссылка. Поле 343 содержит текст примечания и индекс (ряд индексов), к которым делается ссылка.

Ссылочные примечания, содержащие информацию об отмене индекса (полностью или частично) и о полном или частичном переносе темы в другие индексы, записываются в поле 875 Историческая справка. Подполя приведены в таблице 11.

Наличие

Факультативное.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип ссылки:

0 - Ссылка «см.» (поле содержит ссылку «см.» от недействующего индекса (ря да и ндексов) в поле 250 к классиф икационному(ым) инде к-су(ам) или ряду индексов, которые содержатся в другой записи);

1 - Ссылка «Не использовать типовые деления» (поле содержит примечание, запрещающее индексатору использовать одно или несколько типовых делений);

2 - Ссылка «Собирается в…» (для темы, указанной в примечании, следует использовать другой индекс, не являющийся подразделением индекса в поле 250. Часто ссылка не может быть приведена в виде трассировки, так как она отсылает не к конкретному классификационному индексу, а представляет собой общее инструктивное примечание).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 11

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс, к которому делается ссылка - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс, к которому делается ссылка - конечный индекс в ряду	П
$g	Уровень точности классификационного индекса	П
$i	Текст примечания	П
$o	Инверсированный заголовок	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$7	Графика	П
$8	Язык	П

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$a Классификационный индекс, к которому делается ссылка - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или начальный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи.

Повторяется.

$c Классификационный индекс, к которому делается ссылка - конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи.

Повторяется.

$g Уровень точности классификационного индекса

[Зарезервировано]

$i Текст примечания

Подполе $i содержит пояснительный текст ссылочного примечания «см.». Текст примечания может прерываться данными подполей $a и/или $c; в качестве текста примечания могут использоваться отдельные слова (например, и и т.д.).

Повторяется.

$o Инверсированный заголовок

[Зарезервировано]

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс, включенный в текст ссылочного примечания, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Если в тексте примечания используется ряд индексов, подполе $z указывается один раз, перед начальным индексом ряда.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4.

Взаимосвязанные поля

184 Система классификации и ее издание

330 Примечание об области применения

353 Ссылочное примечание «см. также»

453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса

663 Запись внутренних вспомогательных таблиц

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.5.3 353 Ссылочное примечание «см. также»

Определение

Поле 353 содержит пояснительный текст («см. также» или подобный) и классификационные индексы, к которым делается ссылка, если ссылка «см. также» не может быть адекватно сформирована только из содержания поля 553.

Поле может использоваться только в записях полностью или частично действующих классификационных индексов (позиция 10 поля 100 содержит коды a, b или c).

Если к классификационному индексу в поле 250 указывается более одного ссылочного примечания «см. также», каждое из них может быть записано в отдельном поле 353, или все они могут быть записаны в одном повторении поля 353.

Текст ссылочного примечания для вывода на экран или печать может генерироваться на основе полей 250 и 353. Поле 250 Классификационный индекс содержит индекс (индексы), от которых делается ссылка. Поле 353 содержит текст примечания и индекс (индексы), к которым делается ссылка. Подполя приведены в таблице 12.

Наличие

Факультативное.

Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 12

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс, к которому делается ссылка - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс, к которому делается ссылка - конечный индекс в ряду	П
$g	Уровень точности классификационного индекса	П
$i	Текст примечания	П
$o	Инверсированный заголовок	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Окончание таблицы 12

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$7	Графика	П
$8	Язык	П

$a Классификационный индекс, к которому делается ссылка - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или начальный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи.

$c Классификационный индекс, к которому делается ссылка - конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи.

$g Уровень точности классификационного индекса

[Зарезервировано]

$i Текст примечания

Подполе $i содержит пояснительный текст ссылочного примечания «см. также». Текст примечания может прерываться данными подполей $a и/или $c; в качестве текста примечания могут использоваться отдельные слова (например, и и т.д.).

Повторяется.

$o Инверсированный заголовок

[Зарезервировано]

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс, включенный в текст ссылочного примечания, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Если в тексте примечания используется ряд индексов, подполе $z указывается один раз, перед начальным индексом ряда.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Примечания к содержанию поля

В большинстве случаев ссылки «см. также» могут быть сформированы из содержания поля 553.

Взаимосвязанные поля

184 Система классификации и ее издание

330 Примечание об области применения

343 Ссылочное примечание «см.»

553 Формирование ссылки «см. также» - трассировка действующего индекса

8.6 Перечень полей блока 4

8.6.1 453 Формирование ссылки «см.» - трассировка недействующего индекса

Определение

Поле содержит недействующий классификационный индекс, от которого формируется ссылка «см.» к действующему (или частично действующему) классификационному индексу в поле 250 для вывода на экран и указания о типе связи и необходимости такого вывода или его блокировки в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь и ссылка не блокируется, подполе $5 не используется.

Текст ссылки может генерироваться на основе значений контрольного подполя $5. Если этих значений недостаточно, текст может указываться в подполе $i поля 453.

Если необходимая информация о недействующем классификационном индексе не может быть передана с помощью поля 453, для недействующего классификационного индекса может создаваться отдельная запись (с указанием кода d в поле 100/10), содержащая поле 343 Ссылочное примечание «См.». В таких случаях в запись действующего или частично действующего классификационного индекса может включаться поле 453 для указания недействующего индекса. Трассировка ссылки для действующего классификационного индекса, который является недействующим только для определенной темы, записывается в поле 553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса. Подполя приведены в таблице 13.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: Источник классификационного индекса

0 - Индекс основных таблиц

1 - Индекс вспомогательных таблиц.

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 13

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$h	Иерархия заголовков	П
$i	Пояснительный текст	П
$j	Заголовок	П
$k	Иерархия заголовков сводного ряда индексов	П
$t	Тема	НП
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	НП
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$5	Код связи для трассировок	НП
$7	Графика	П
$8	Язык	П

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит классификационный индекс или часть классификационного индекса, от которого делается ссылка «см.».

Повторяется.

$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду, от которого делается ссылка «см.».

Повторяется.

$h Иерархия заголовков

Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосредственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является за-

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

головком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголовков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит специальную текстовую информацию, которая может выводиться на экран или печать ссылки. Пояснительный текст служит для представления классификационного индекса поля 250 в ссылке, генерируемой из поля 453.

Пояснительный текст приводится в случае, если связь между классификационным индексом в поле 453, содержащем $i, и полем 250 не является одной из связей, значения которых определены для кода связи в подполе $5, и требуется дополнительная пояснительная информация о связи. Если поле 453 содержит подполе $i, контрольное подполе $5/0 содержит код i (пояснительный текст в подполе i).

Пояснительный текст не заменяет функции блока 3--.

Примечание - Пояснительный текст служит для представления классификационного индекса из поля 250 в автоматически формируемой ссылке.

Повторяется.

$j Заголовок

В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков для классификационного индекса или ряда индексов.

Не повторяется.

$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов

В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заголовков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов в поле 250 (поле 100 $a, позиция символа 9, код с). Иерархии заголовков для одиночных классификационных индексов и установленных рядов индексов записываются в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков для сводного ряда индексов записывается в подполе $j.

Повторяется.

$t Тема

В подполе идентифицируется тематическая область, к которой относится трассировка ссылки. Если тематическая область полностью соответствует заголовку классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс, подполе $j, повторять ее в подполе $t не следует. Однако в случае, если тематическая область совпадает с заголовком индекса, от которого делается ссылка, (поле 453, подполе $j), ее необходимо повторно указать в подполе $t для обеспечения вывода ссылки на дисплей или печать.

Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс в поле 453. Вспомогательные таблицы, в соответствии с которыми производится дальнейшая детализация индекса, указываются в поле 662.

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного индекса в первом подполе $a.

Не повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $5, $7 и $8 приведены в 7.4.

Взаимосвязанные поля и подполя

250 Классификационный индекс

343 Ссылочное примечание «см.»

553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса

8.7 Перечень полей блока 5

8.7.1 553 Формирование ссылки «см. также» - трассировка действующего индекса

Определение

Поле содержит действующий классификационный индекс, от которого формируется ссылка «см. также» к действующему (или частично действующему) классификационному индексу в поле 250 для вывода на экран и указания о типе связи и необходимости такого вывода или его блокировки в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь и ссылка не блокируется, подполе $5 не используется. Если классификационный индекс в трассировке является действующим не для всех предметных областей, используется поле 553, и в подполе $t указывается предметная область, к которой относится ссылка. Подполя приведены в таблице 14.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: Источник классификационного индекса

0 - Индекс основных таблиц

1 - Индекс вспомогательных таблиц

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 14

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$h	Иерархия заголовков	П
$i	Пояснительный текст	П
$j	Заголовок	П
$k	Иерархия заголовков сводного ряда индексов	П
$t	Тема	НП
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	НП
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	НП
$3	Номер записи классификационных данных	НП
$5	Коды связей для трассировок	НП
$7	Графика	П
$8	Язык	П

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит классификационный индекс или часть классификационного индекса, от которого делается ссылка «см. также».

Повторяется.

$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду, от которого делается ссылка «см. также».

Повторяется.

$h Иерархия заголовков

Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосредственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является за-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAYDA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

головком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголовков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит специальную текстовую информацию, которая может выводиться на дисплей или печать ссылки.

Пояснительный текст приводится в случае, если связь между классификационным индексом в поле 553, содержащем $i, и полем 250 не является одной из связей, значения которых определены для кода связи в подполе $5, и требуется дополнительная пояснительная информация о связи. Если поле 553 содержит подполе $i, контрольное подполе $5/0 содержит код i (пояснительный текст в подполе i).

Пояснительный текст не заменяет функции блока 3--.

Примечание - Пояснительный текст служит для представления классификационного индекса поля 250 в ссылке, генерируемой автоматически из поля 553.

Повторяется.

$j Заголовок

В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков для классификационного индекса или ряда индексов.

Не повторяется.

$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов

В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заголовков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов в поле 250 (поле 100 $a, позиция символа 9, код c). Иерархии заголовков для одиночных классификационных индексов и установленных рядов индексов записываются в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков для сводного ряда индексов записывается в подполе $j.

Повторяется.

$t Тема

В подполе идентифицируется тематическая область, к которой относится трассировка ссылки. Если тематическая область полностью соответствует заголовку классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс, подполе $j, повторять ее в подполе $t не обязательно. Однако в случае, если тематическая область совпадает с заголовком индекса, от которого делается ссылка (поле 553, подполе $j), ее необходимо повторно указать в подполе $t для обеспечения вывода ссылки на дисплей или печать.

Не повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит классификационный индекс в подполе $a. Вспомогательные

STANDARTLASHTIRISH BAYLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

таблицы, в соответствии с которыми производится дальнейшая детализация индекса, указываются в поле 662.

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного индекса в первом подполе $a.

Не повторяется.

Контрольные подполя $2, $3, $5, $7 и $8 приведены в 7.4.

Взаимосвязанные поля и подполя

250 Классификационный индекс

353 Ссылочное примечание «см. также»

453 Формирование ссылки «см.» - трассировка недействующего индекса

8.8 Перечень полей блока 6

8.8.1 661 Инструкции по детализации индекса

Определение

Поле содержит инструкции для детализации индекса, т.е. для формирования сложного или составного классификационного индекса путем присоединения индексов из других частей основной таблицы или из вспомогательных таблиц и путем построения индексов по аналогии с индексами, приведенными в других частях основной таблицы. Подполя приведены в таблице 15.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Типы комбинированных методических указаний.

Значение индикатора определяет, является ли методическое указание комбинированным, т.е. представляет ли оно комбинацию методических указаний о детализации индекса с другим типом инструкций, логически связанных с методическими указаниями о детализации. Если примечание представляет собой комбинацию методических указаний различных типов, оно разбивается на отдельные, последовательные повторения поля 661 в соответствии с типом методических указаний, и значение второго индикатора показывает, примечание какого типа содержится в данном повторении поля 661.

0 - Не комбинированное методическое указание

1 - Часть комбинированного методического указания - «примечание о детализации» (например, подразделяется аналогично)

2 - Часть комбинированного методического указания - «собирается в...»

O‘ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3 - Часть комбинированного методического указания - «перенос темы в другой индекс»

Таблица 15

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный ин декс, по д к оторым приведены инструкции - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$b	Основной (базовый) индекс	НП
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$d	Классификационный индекс, используемый в качестве модели	П
$e	Классификационный индекс, используемый в качестве примера	П
$f	Обозначение фасета	П
$i	Пояснительный текст	П
$n	Классификационный индекс, используемый в качестве отрицательного примера	П
$r	Корневой (исходный) индекс	П
$x	Другой классификационный индекс	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП

$a Индекс, под которым приведены инструкции о детализации индекса - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс или начальный индекс в ряду), под которым приведены инструкции (методические указания) о детализации.

Повторяется.

$b Основной индекс

Подполе $b содержит основной (базовый) классификационный индекс, к которому присоединяется один или несколько других индексов в соответствии с инструкциями о детализации.

Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду. Начальный индекс ряда может быть указан в подполе $a; $d; $e; $r или $x.

Повторяется.

$d Классификационный индекс, используемый в качестве модели

Подполе $c содержит классификационный индекс (или начальный индекс ряда), который следует использовать в качестве модели при построении другого классификационного индекса, например, при записи методических указаний «Подразделяется аналогично…». Если индекс-модель является частью ряда индексов, конечный индекс ряда вводится в подполе $c.Повторяется.

$e Классификационный индекс, используемый в качестве примера

Подполе $e содержит пример классификационного индекса, построенного в соответствии с методическим указанием о детализации.

Повторяется.

$f Обозначение фасета

Подполе $f содержит дополнительные символы, добавляемые к классификационному индексу, обозначающие фасеты.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит текст методических указаний.

Повторяется.

$n Классификационный индекс, используемый в качестве отрицательного примера (примера неправильного классификационного индекса)

Подполе $n содержит пример неправильного классификационного индекса, который используется в качестве иллюстрации неправильного применения методического указания о присоединении или делении.

Повторяется.

$r Корневой (исходный) индекс

Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, присоединяемая часть индекса должна быть указана в подполе $d.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

$x Другой классификационный индекс

Подполе $x содержит классификационные индексы, которые не могут быть отнесены ни к одному из других подполей. Если индекс в подполе $x является частью ряда индексов, конечный индекс ряда вводится в подполе $c.

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе $z указывается вспомогательная таблица, по которой осуществляется детализация индекса (ряда индексов), записанного в поле 250. Кроме того, подполе используется для идентификации таблицы, к которой относится индекс, записанный в поле 661. Подполе вводится перед классификационным индексом, к которому оно относится.

Повторяется.

Контрольное подполе $6 приведено в 7.4.

Примечания по содержанию поля

Для ББК в поле 661 записываются следующие типы методических указаний:

- о применении типовых делений;
- о подразделении по аналогии;
- о способах образования индекса при дальнейшей детализации.

8.8.2 662 Идентификация вспомогательных таблиц

Определение

Поле содержит имя вспомогательной таблицы или плана расположения, по которым осуществляется дальнейшая детализация классификационного индекса (ряда индексов), записанного в поле 250. Если к классификационному индексу (индексам), записанному в поле 250, могут применяться несколько вспомогательных таблиц или планов расположения, поле 662 повторяется для записи каждой таблицы. Если в поле 250 записан индекс вспомогательной таблицы, таблица, к которой относится индекс, идентифицируется в подполе $z поля 250. Подполя приведены в таблице 16.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 16

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$i	Пояснительный текст	П
$z	Идентификация таблицы	НП
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит пояснительный текст, связанный с идентификацией вспомогательной таблицы.

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе $z указывается вспомогательная таблица или план расположения, используемые для дальнейшей детализации индекса в поле 250.

Не повторяется.

Контрольное подполе $6 приведено в 7.4.

8.8.3 Запись внутренних вспомогательных таблиц

Определение

Поле содержит запись внутренней вспомогательной таблицы (планов расположения и таблиц специальных типовых делений, которые приводятся под классификационным индексом и не имеют отдельного обозначения). Запись может включать классификационный индекс и связанный с ним заголовок, примечания или ссылку «см.». Классификационные индексы внешних вспомогательных таблиц (таблиц общих типовых делений и территориальных типовых делений, выделенных вне отраслевых отделов) записываются в поле 250 с идентификацией вспомогательной таблицы в подполе $z этого поля. Подполя приведены в таблице 17.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Статус действия классификационного индекса

Значение индикатора определяет, содержит ли поле 663 стандартный действующий, стандартный недействующий, факультативный действующий, факультативный недействующий или устаревший классификационный индекс. Как правило, эти значения включают такую же информацию для индексов внутренних планов расположения, что и коды в поле 100$a,

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

позиции 10 (Статус действия индекса) и 11 (Стандартное или факультативное назначение) для классификационного индекса в поле 250.

0 - Запись не содержит классификационный индекс

Значение 0 означает, что поле не содержит классификационный индекс. Хотя индексы могут быть элементом пояснительного текста, запись не считается записью классификационного индекса.

1 - Стандартный действующий классификационный индекс

2 - Стандартный недействующий классификационный индекс

3 - Факультативный действующий классификационный индекс

4 - Факультативный недействующий классификационный индекс

5 - Устаревший классификационный индекс

Индикатор 2: Тип классификационного индекса.

0 - Отдельный классификационный индекс

1 - Установленный ряд индексов

2 - Сводный ряд индексов

8 - Другое

Таблица 17

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$b	Основной (базовый) индекс	НП
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$d	Классификационный индекс, используемый в качестве модели	П
$e	Классификационный индекс, используемый в качестве примера	П
$h	Иерархия заголовков	П
$i	Пояснительный текст	П
$j	Заголовок	НП
$k	Иерархия заголовков сводного ряда индексов	П
$m	Примечание из Руководства к системе классификации	НП
$n	Классификационный ин декс, по д кот орым приведены инструкции	П
$p	Соответствующее классификационное поле	П
$r	Корневой (исходный) индекс	

© O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
XIZMATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 17

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$s	Ссылка «см.»	П
$x	Другой классификационный индекс	П
$y	Тип классификационных делений	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс или начальный индекс в ряду), который содержится в записи внутренних вспомогательных таблиц (плана расположения или СТД). Классификационный индекс может быть приведен в неполной форме. Подполе $a не используется для классификационных индексов, входящих в текст примечаний (значение индикатора 1 - 0).

Повторяется.

$b Основной (базовый) индекс

Подполе $b содержит основной (базовый) классификационный индекс, к которому присоединяется один или несколько других индексов.

Не повторяется.

$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду.

Повторяется.

$d Классификационный индекс, используемый в качестве модели

Подполе $d содержит классификационный индекс (или ряд индексов), который следует использовать в качестве модели пр и по строении другого классификационного индекса.

Повторяется.

$e Классификационный индекс, используемый в качестве примера

Подполе $e содержит пример классификационного индекса, построенного в соответствии с методическим указанием по идентификации.

Повторяется.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$h Иерархия заголовков

Подполе $h содержит заголовок для каждого вышестоящего уровня иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному в подполе $j, связанному с классификационным индексом, представляющим собой запись внутренней вспомогательной таблицы (плана расположения или СТД). Иерархия заголовков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит текст методических указаний, приведенных во внутренних вспомогательных таблицах.

Повторяется.

$j Заголовок

В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков для классификационного индекса или ряда индексов.

Не повторяется.

$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов

В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заголовков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов. Иерархии заголовков для одиночных классификационных индексов и установленных рядов индексов записываются в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков для сводного ряда индексов записывается в подполе $j.

Повторяется.

$m Примечание из Руководства к системе классификации

Подполе $m содержит примечание из Руководства к системе классификации, представленное в плане расположения системы классификации. Ссылка на Руководство записывается в подполе $i.

Повторяется.

$n Классификационный индекс, под которым приведены инструкции

Подполе $n содержит классификационный индекс или ряд индексов, под которым приводятся дальнейшие инструкции.

Повторяется.

$p Соответствующее классификационное поле

Подполе $p содержит метку поля, в котором были бы приведены данные внутренней вспомогательной таблицы, если бы они не относились к внутренним таблицам.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$r Корневой (исходный) индекс

Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, присоединяемая часть индекса должна быть указана в подполе $d.

Повторяется.

$s Ссылка «см.»

Подполе $s содержит классификационный индекс, ссылка «см.» к которому приводится во внутренней вспомогательной таблице.

Повторяется.

$x Другой классификационный индекс

Подполе $x содержит классификационные индексы, которые не могут быть отнесены ни к одному из других подполей.

Повторяется.

$y Тип классификационных делений

В подполе $y идентифицируется тип классификационных делений, к которому применяется таблица, указанная в подполе $z. В подполе может указываться заголовок внутренней вспомогательной таблицы (СТД или ПР).

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе $z указывается вспомогательная таблица, к которой относится индекс, приведенный в поле 663.

Повторяется.

Контрольное подполе $6 приведено в 7.4.

Примечания по содержанию поля

Инструкции по детализации индекса основных или внешних вспомогательных таблиц записываются в поле 661, инструкции по детализации индекса внутренних вспомогательных таблиц, приведенных под классификационным индексом - в поле 663.

Каждая запись внутренней вспомогательной таблицы (плана расположения или таблицы СТД) записывается в отдельное повторение поля 663; каждому повторению приписывается порядковый номер в соответствии с порядком приведения данных в таблицах классификации, записываемый в подполе $6. Подполе $6 всегда приводится в поле первым.

В случае необходимости (например, при большом объеме внутренней вспомогательной таблицы или при наличии развернутых методических указаний под индексами внутренней таблицы) для индексов внутренних вспомогательных таблиц могут создаваться отдельные записи с указанием

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, SIFATNI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

в поле 100, позиция символа 8 кода b (индекс вспомогательных таблиц). В этом случае вспомогательной таблице присваивается индивидуальное обозначение. В качестве обозначения таблицы используется классификационный индекс (или начальный индекс ряда), под которым должна приводиться внутренняя вспомогательная таблица. Если под индексом должны приводиться несколько внутренних вспомогательных таблиц (например, план расположения и таблицы СТД), обозначение таблицы строится из классификационного индекса, под которым должна приводиться таблица, и порядкового номера (/1, /2) в соответствии с тем порядком, в котором должны приводиться таблицы.

В случае, если для индексов внутренних вспомогательных таблиц создаются отдельные записи, в записи индекса, под которым должны приводиться таблицы, в поле 663 в подполе $z указывается обозначение таблицы. Это же обозначение указывается в подполе $z каждой записи, создаваемой для индекса таблиц СТД или плана расположения.

Таким образом, указание обозначения вспомогательной таблицы в поле 663 в записи классификационного индекса означает, что вспомогательная таблица является внутренней (СТД или ПР) и должна приводиться под индексом, записанным в поле 250. Если вспомогательная таблица указана в поле 662, это означает, что она является внешней.

8.8.4 665 Компоненты синтезированного индекса

Определение

Поле может использоваться для представления информации о построении синтезированного (сложного или составного) индекса - из каких компонентов и каким образом построен индекс и где приведены инструкции о детализации (присоединении и делении), в соответствии с которыми построен индекс. Это облегчает автоматическую обработку синтезированных индексов в случае, если необходимо проводить поиск по отдельным компонентам индекса и для автоматической проверки правильности построения индекса.

Если при построении индекса были использованы несколько методических указаний, каждое из них приводится в отдельном повторении поля 665. Подполя приведены в таблице 18.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Поле, в котором содержится классификационный индекс, анализируемый в поле 665

0 - 250

1 - Другое поле

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 18

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс, под которым приведены инструкции - Отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$b	Основной (базовый) индекс	П
$c	Классификационный индекс, под которым приведены инструкции - конечный индекс ряда	П
$f	Обозначение фасета	П
$r	Корневой (исходный) индекс	П
$s	Символы (индекс или его часть), присоединяемые из основных таблиц или внешних вспомогательных таблиц	П
$t	Символы (индекс или его часть), присоединяемые из внутренних вспомогательных таблиц	П
$u	Анализируемый индекс	П
$v	Классификационный индекс внутренних вспомогательных таблиц, под которым приведены инструкции	П
$w	Идентификация внутренних вспомогательных таблиц	П
$z	Идентификация внешних вспомогательных таблиц	П
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП

$a Классификационный индекс, под которым приведены инструкции - Отдельный индекс или начальный индекс ряда

Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс или начальный индекс ряда), под которым приведены инструкции по построению индекса.

Повторяется.

$b Основной (базовый) индекс

Подполе $b содержит основной (базовый) индекс, к которому добавляется один или несколько индексов для построения синтезированного ин-

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, METRI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

декса в соответствии с методическими указаниями о детализации или путем с помощью вспомогательных таблиц.

Во многих случаях индекс в подполе $b совпадает с индексом в подполе $a. Если для построения индекса использованы несколько индексов, базовым индексом для второго и последующих повторений поля 665 является индекс, полученный в результате непосредственно предшествующего добавления.

Повторяется.

$c Классификационный индекс, под которым приведены инструкции - конечный индекс ряда

Подполе $c содержит конечный индекс ряда, под которым приведены инструкции по построению индекса или план расположения.

Повторяется.

$f Обозначение фасета

Подполе $f содержит дополнительные символы, добавляемые к классификационному индексу, обозначающие фасеты.

Повторяется.

$r Корневой (исходный) индекс

Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, добавляемые компоненты должны быть указаны в подполе $s или $t.

Повторяется.

$s Символы (индекс или его часть), присоединяемые из основных таблиц или внешних вспомогательных таблиц

Подполе $s содержит символы (классификационный индекс или его часть), присоединяемые из основных таблиц или внешних вспомогательных таблиц (таблиц общих или территориальных типовых делений) для построения синтезированного индекса. Присоединяемые компоненты могут включать алфавитно-цифровые и/или другие символы.

Повторяется.

$t Символы (индекс или его часть), присоединяемые из внутренних вспомогательных таблиц

Подполе $t содержит символы (классификационный индекс или его часть), присоединяемые из внутренних вспомогательных таблиц (плана расположения или таблиц СТД) для построения синтезированного индекса. Присоединяемые компоненты могут включать алфавитно-цифровые и/или другие символы.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$u Анализируемый индекс

Подполе $u содержит классификационный индекс, построение которого рассматривается в данном поле. Подполе $u повторяется, если данное поле 665 применимо к нескольким индексам, приведенным в одной записи. Если анализируемый индекс - это индекс в поле 250 (индикатор 1=0), данное подполе может не использоваться, если только не анализируются оба индекса ряда (начальный и конечный).

Повторяется.

$v Классификационный индекс внутренних вспомогательных таблиц, под которым приведены инструкции

Подполе $v содержит классификационный индекс внутренних вспомогательных таблиц (плана расположения или таблицы СТД), под которым приведены инструкции по построению индекса.

Повторяется.

$w Идентификация внутренних вспомогательных таблиц

Подполе $w содержит классификационный индекс (отдельный индекс или начальный индекс ряда), по которым приведены внутренние вспомогательные таблицы (план расположения или таблица СТД).

Повторяется.

$z Идентификация внешних вспомогательных таблиц

Подполе $z используется для указания вспомогательных таблиц (общих или территориальных типовых делений), использованных при построении индекса.

Повторяется.

Контрольное подполе $6 приведено в 7.4.

Примечания по содержанию поля

Поле 665 повторяется для записи каждой составляющей сложного индекса (каждый раз, когда производится присоединение к основному (базовому) индексу).

Порядок подполей: первым всегда указывается подполе $b, далее указывается расположение инструкций по добавлению и присоединению (подполя $a и $c). Если к сложному индексу добавляется несколько составляющих, в подполе $b следующего поля 665 записывается кумулятивный основной (базовый) индекс - индекс, полученный в результате предыдущего добавления.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.8.6 668 Инструкции о порядке следования и предпочтения

Определение

Поле содержит информацию о порядке приведения элементов при построении синтезированного (сложного) классификационного индекса и инструкции для индексатора о порядке предпочтения элементов при отражении в индексе различных аспектов темы, если при построении индекса различные характеристики предмета не могут быть показаны полностью.

В ББК используется для записи методических указаний об отдельных приемах частной методики и о расположении материала в пределах классификационного деления. Подполя приведены в таблице 19.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип методического указания.

0 - Примечание о порядке следования и предпочтения

Значение 0 показывает, что в поле содержится примечание о том, в каком порядке должны применяться элементы при построении индекса, или инструкции о порядке предпочтения элементов при отражении в индексе различных аспектов темы.

1 - Таблица предпочтения

Значение 1 показывает, что поле содержит таблицу предпочтения для классификации различных характеристик предмета.

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 19

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс в ряду	П
$e	Классификационный индекс, используемый в качестве примера	П
$i	Пояснительный текст	П
$j	Заголовок	П
$n	Классификационный индекс, используемый в качестве отрицательного примера	П
$t	Тематическая область, используемая в качестве примера в инструкции о порядке следования и предпочтения	П

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 19

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$x	Исключение из таблицы предпочтения	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	НП

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс в ряду

Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс или начальный индекс в ряду), включенный в текст методического указания о порядке следования и предпочтения (или в таблицу предпочтения).

Повторяется.

$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду, включенный в текст методического указания о порядке следования и предпочтения (или в таблицу предпочтения).

Повторяется.

$e Классификационный индекс, используемый в качестве примера

Подполе $e содержит пример классификационного индекса, построенного в соответствии с методическим указанием о порядке следования и предпочтения.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит текст примечаний о порядке следования и предпочтения или таблицу предпочтения.

Повторяется.

$j Заголовок

Подполе $j содержит заголовок следующего индекса в таблице предпочтения. Как правило, этот заголовок совпадает с заголовком в поле 250 этого классификационного индекса.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$n Классификационный индекс, используемый в качестве отрицательного примера

Подполе $n содержит пример неправильного классификационного индекса, который используется в качестве иллюстрации неправильного применения методического указания о порядке следования и предпочтения.

Повторяется.

$t Тематическая область, используемая в качестве примера в инструкции о порядке следования и предпочтения

Подполе $t содержит формулировку тематической области, используемой в качестве примера в инструкции о порядке следования и предпочтения.

Повторяется.

$x Исключение из таблицы предпочтения

Подполе $x содержит начальную часть примечаний об исключении, приведенного в таблице предпочтения.

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе $z указывается вспомогательная таблица, к которой относится классификационный индекс, записанный в поле 668.

Повторяется.

Контрольное подполе $6 приведено в 7.4.

Примечания по содержанию поля

Ссылка «см.», используемая в качестве примечания о порядке предпочтения, записывается в поле 343 Ссылочное примечание «См.» или в поле 353 Ссылочное примечание «см. также». Методические указания о детализации, содержащие информацию о порядке следования элементов при построении сложного индекса, записываются в поле 661 Инструкции по детализации индекса. Методические указания, содержащие инструкцию о факультативном порядке следования и предпочтения, записываются в поле 825 Инструктивное примечание о применении.

8.9 Перечень полей блока 7

8.9.1 700 Термин индексирования - Имя лица

Определение

Поле содержит имя лица, используемое в качестве термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. Имя лица может быть приведено в форме личного имени, фамилии, имени и отчества, в

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

инициальной или полной форме. К имени лица могут быть добавлены идентифицирующие признаки - титулы, эпитеты, звания и т.д., формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки.

Ссылка на имя лица может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком-именем лица. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-имя лица. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя приведены в таблицах 20 - 24.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Способ ввода имени лица:

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица вводится под фамилией

Таблица 20

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$b	Часть имени, отличная от начального элемента ввода (инициалы)	НП
$c	Идентифицирующий признаки (кроме дат)	П
$d	Римские цифры	НП
$f	Даты	НП
$g	Расширение инициалов личного имени	НП
$j	Формальный подзаголовок	П
$r	Код отношений	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

$a Начальный элемент ввода

Часть имени лица, используемая как начальный элемент ввода.

Подполе не повторяется. Обязательно должно присутствовать, если присутствует поле 700.

Таблица 21

Индикатор 2	$a
0	начальная часть имени
1	фамилия

$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода (инициалы)

Остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родового имени. Содержит личные имена (не фамилии) и другие присвоенные имена в инициальной форме. При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть 1 (имя лица вводится под фамилией). Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в $g.

Не повторяется.

Таблица 22

Индикатор 2	$b
0	не используется
1	оставшаяся часть имени лица: - инициалы; - предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы)

$c Идентифицирующий признаки (кроме дат)

Включает любые дополнения к именам, если они не являются неотъемлемой частью имени (титулы, эпитеты, названия должностей), за исключением дат, например: князь, протопоп, иранский шах, врач, снайпер и т.д.).

Повторяется.

$d Римские цифры

В подполе вводятся римские цифры, ассоциирующиеся с именами (римских пап, членов королевских семей, священнослужителей и т.д.) и при наличии нумерации, связанной с эпитетами. Используется только при значении индикатора формы представления имени = 0.

Не повторяется.

O'ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 23

Индикатор 2	$d
0	римские цифры
1	не используется

$f Даты

В подполе записываются любые типы дат (даты рождения, смерти, правления и т.д.). В случае необходимости дата может уточняться в полной или сокращенной форме.

Не повторяется.

$g Расширение инициалов личного имени

Полная форма личного имени.

Подполе не обязательно, заполняется только в том случае, если необходимо иметь в записи краткую и полную форму имени.

Не повторяется.

Таблица 24

Индикатор 2	$d
0	не используется
1	раскрытая форма личного имени

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

$r Код отношений (см. O‘z DSt 2803 (приложение E))

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MUAMMOLARI

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе $f) в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.2 710 Термин индексирования - Наименование организации

Определение

Поле содержит наименование организации (постоянной или временной), используемое в качестве термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К наименованию организации могут быть добавлены идентифицирующие признаки, формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки и подзаголовки формы.

Ссылка на наименование организации может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком-наименованием организации. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-наименование организации. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 25.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип организации:

0 - Наименование постоянной организации

1 - Наименование временной организации

Индикатор 2: Способ ввода наименования:

0 - Наименование в инверсированной форме

1 - Наименование, введенное под местонахождением или административно - территориальной единицей

2 - Наименование в прямой форме

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 25

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$b	Структурное подразделение	П
$c	Идентифицирующий признак	П
$d	Порядковый номер временной организации и/или номер ее части	П
$e	Место проведения временной организации	НП
$f	Дата проведения временной организации	НП
$g	Инверсированный элемент	НП
$h	Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента	П
$j	Формальный подзаголовок	П
$r	Код отношений	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика заголовка	П
$8	Язык заголовка	П

$a Начальный элемент ввода

Часть наименования организации, по которому определяется положение библиографического описания в электронном каталоге.

Подполе не повторяется. Обязательное.

$b Структурное подразделение

Часть наименования организации, содержащая наименование подведомственного коллектива или структурного подразделения организации при иерархической структуре ее наименования. В подполе вносится часть наименования коллектива, следующая после наименования страны или иной административно-территориальной единицы, в заголовках под названием административно-территориальной единицы.

Повторяется для каждого последующего иерархического уровня.

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$c Идентифицирующий признак

Дополнение или уточнение к наименованию организации, за исключением порядкового номера, даты и места проведения временной организации. Может включать: географические названия, даты, номера.

Повторяется для каждого из перечисленных идентифицирующих признаков (в случае их сочетания).

$d Порядковый номер временной организации и/или номер ее части

Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.

Повторяется.

$e Место проведения временной организации

Может представлять собой название страны, города или любой другой местности, где проходила временная организация.

Не повторяется.

$f Дата проведения временной организации

Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.

Не повторяется.

$g Инверсированный элемент

В подполе вводится часть наименования организации, записанного в инверсированной форме, - часть наименования, перенесенная с начала наименования (инициалы или имя и отчество, записанные после фамилии в заголовках, представляющих персональные выставки, магазины частных владельцев и т.д.).

Не повторяется.

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента

В инверсированном заголовке - часть наименования, следующая за инверсией.

Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

$r Код отношений (см. O‘z DSt 2803 (приложение E))

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе $f) в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.3 720 Термин индексирования - Родовое имя

Определение

Поле содержит родовое имя (имя семьи, рода, династии, клана и других подобных групп), используемое в качестве термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К наименованию организации могут быть добавлены идентифицирующие признаки, формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки и подзаголовки формы.

Ссылка на родовое имя может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком-родовым именем. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-родовое имя. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 26.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 26

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$f	Даты	НП
$r	Код отношений	П
$j	Формальный подзаголовок	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Начальный элемент ввода

В подполе вводится родовое имя в форме точки доступа.

Не повторяется.

$f Даты

В подполе вводятся даты, относящиеся к родовым именам, когда эти даты необходимы как часть индексного термина.

Не повторяется.

$r Код отношений

Используются коды по O‘z DSt 2803 (приложения E).

Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.4 730 Термин индексирования - Унифицированное заглавие

Определение

Поле содержит унифицированное заглавие, используемое в качестве термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К географическому названию могут быть добавлены формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки.

Ссылка на унифицированное заглавие может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком-унифицированным заглавием. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-унифицированное заглавие. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 27.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 27

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Унифицированное заглавие	НП
$b	Общее обозначение материала	П
$h	Номер раздела или части	П
$i	Наименование раздела или части	П
$k	Дата публикации	НП
$l	Вид издания/жанр произведения	НП
$m	Язык (если является частью заголовка)	НП
$n	Прочая информация	П
$q	Версия (или дата версии)	НП
$r	Средства исполнения (для музыкальных произведений)	П
$s	Обозначение нумерации (для музыкальных произведений)	П
$u	Ключ (для музыкальных произведений)	НП
$w	Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)	НП
$j	Формальный подзаголовок	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Унифицированное заглавие

Без уточнений или указаний составных частей.

Не повторяется.

$b Общее обозначение материала

Термин, обозначающий категорию материала (носитель информации).

Повторяется.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$h Номер раздела или части

Цифровое или буквенное обозначение раздела или части, к которому относится унифицированное заглавие.

Повторяется.

$i Наименование раздела или части

Наименование раздела или части документа, к которому относится унифицированное заглавие.

Повторяется.

$k Дата публикации

Дата публикации документа, если добавление даты необходимо для однозначной идентификации унифицированного заглавия.

Не повторяется.

$l Вид издания/жанр произведения

Стандартизированная фраза, добавляемая к заголовку для дополнительной характеристики унифицированного заглавия.

Информация, поясняющая, какого рода материал собирается под унифицированным заглавием (например: киносценарий, энциклика и т.п.).

Не повторяется.

$m Язык (если является частью заголовка)

Язык издания, когда он является частью принятого заголовка. Если документ более чем на одном языке, то все языки записываются в одно подполе.

Не повторяется.

$n Прочая информация

Любая информация, не представленная в других подполях.

Повторяется.

$q Версия (или дата версии)

Идентификация версии описываемого документа. Это может быть наименование или дата версии.

Не повторяется.

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений)

Инструментовка и т.п. произведения.

Повторяется.

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений)

Номер, присвоенный композитором или другими лицами для идентификации произведений. Номер может быть номером сериального издания, опуса, тематического указателя или датой, используемой как номер.

Повторяется.

$u Ключ (для музыкальных произведений)

Музыкальный ключ, используемый как часть унифицированного заглавия.

Не повторяется.

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)

Сообщение о том, что музыкальное произведение является аранжировкой.

Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.5 750 Термин индексирования - Тематический

Определение

Поле содержит заголовок, представляющий собой тематический термин индексирования (предметную рубрику - простую или сложную). К

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

тематическому термину могут быть добавлены формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки.

Ссылка на тематический термин индексирования может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующей тематической предметной рубрикой. Поле обеспечивает доступ к классификационным индексам с помощью систем предметных рубрик или правил построения тезауруса. Система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирована тематическая предметная рубрика, идентифицируется в контрольном подполе $2. Термины, включаемые в поле 750, должны полностью соответствовать заголовкам, установленным в с истеме предметных рубри к (тезаурусе). Терми ны, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 28.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 28

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$j	Формальный подзаголовок	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Начальный элемент ввода

Термин в форме, определяемой системой индексирования.

Не повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT
NAZORATI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе $f) в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.6 751 Термин индексирования - Географическое название

Определение

Поле содержит географическое название, используемое в качестве термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К географическому названию могут быть добавлены формальные, тематические, географические, хронологические подзаголовки.

Ссылка на географическое название может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком - географическим названием. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок - географическое название. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 29.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 29

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$j	Формальный подзаголовок	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Начальный элемент ввода

Географическое название в форме, определяемой системой предметизации.

Не повторяется.

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.7 753 Термин индексирования - Неконтролируемый

Определение

Поле используется для обеспечения дополнительного предметного доступа к классификационному индексу (индексам) в поле 250 или поле 254 и для пояснения области применения индекса.

Поле может использоваться для записи дополнительных терминов, не включенных в запись классификационного индекса, например, синонимы. Такие термины индексирования не контролируются тезаурусом или авторитетным файлом. Контролируемые термины индексирования записываются в поля 700, 708, 710, 720, 730, 750, 751.

Неконтролируемый термин индексирования в поле 753 содержится в записи классификационного индекса или записи общего пояснительного термина индексирования, с которым он связан. Если термин индексирования связан с классификационным индексом, запись содержит поле 250 Классификационный индекс. Если термин индексирования не связан ни с каким отдельным классификационным индексом и, таким образом, не может быть записан в записи классификационного индекса, может создаваться запись термина индексирования (поле 100/8, код с), в которой термин индексирования записывается в поле 254 Общий пояснительный термин индексирования, а связанный с ним текст - в поле 753. Подполя приведены в таблице 30.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 30

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Термин индексирования	П
$b	Термин индексирования - Нижестоящий уровень	П
$d	Термин, от которого делается ссылка	П
$e	Классификационный индекс, используемый в качестве примера	П
$i	Пояснительный текст	П
$s	Термин, к которому делается ссылка «также»	НП

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 30

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$t	Термин, к которому делается ссылка «см. также» - Нижестоящий уровень	П
$u	Термин, к которому делается ссылка «см.»	НП
$v	Термин, к которому делается ссылка «см.» - Нижестоящий уровень	П
Контрольные подполя		
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Термин индексирования

Термины, образующие одну запись (рубрику) в алфавитно-предметном указателе к системе классификации. В случае сложных или гнездовых рубрик (отражающих различные аспекты понятия, т.е. имеющих одну или несколько подрубрик), подрубрики записываются в подполе $b. Если от термина индексирования делается ссылка «см.» к используемому термину (в подполе $u) или ссылка «см. также» (в подполе $s), он записывается в подполе $d.

Повторяется.

$b Термин индексирования - Нижестоящий уровень

Термины, образующие подрубрику в алфавитно-предметном указателе к системе классификации. Подполе используется для указания подрубрики термина (рубрики), от которого делается ссылка (записанного в подполе $d). Подрубрика каждого следующего уровня записывается в отдельное вхождение подполя $b.

Повторяется.

$d Термин, от которого делается ссылка

Термин индексирования, от которого делается ссылка «см.» или «см. также» к другому термину. Если используется подполе $d, в поле должно присутствовать либо подполе $s (Термин, к которому делается ссылка «см. также»), либо подполе $u (Термин, к которому делается ссылка «см.»).

Повторяется.

$e Классификационный индекс, используемый в качестве примера

Подполе $e содержит классификационный индекс (ряд индексов), используемый в качестве примера, иллюстрирующего данные в других подполях поля 753.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Подполе $i содержит пояснительный текст, связанный с термином индексирования.

Повторяется.

$s Термин, к которому делается ссылка «см. также»

Термин, к которому делается ссылка «см. также» от термина, записанного в подполе $d.

Не повторяется.

$t Термин, к которому делается ссылка «см. также» - Нижестоящий уровень

Подрубрика термина, к которому делается ссылка «см. также».

Повторяется.

$u Термин, к которому делается ссылка «см.»

Термин, под которым приводится в указателе ссылка на классификационный индекс, если термин в подполе $d (Термин, от которого делается ссылка) или поле 154 Общий пояснительный термин индексирования содержит неиспользуемый термин.

Не повторяется.

$v Термин, к которому делается ссылка «см.» - Нижестоящий уровень

Подрубрика термина, под которым приводится в указателе ссылка на классификационный индекс, если термин в подполе $d (Термин, от которого делается ссылка) или поле 154 Общий пояснительный термин индексирования содержит неиспользуемый термин.

Повторяется.

Контрольные подполя $7 и $8 приведены в 7.4.

8.9.8 754 Термин индексирования - Фасетный тематический термин

Поле зарезервировано для будущего применения

8.9.9 798 Термин индексирования - Форма, жанр, физические характеристики документа (предварительное)

Определение

Поле содержит понятие или понятия, содержащие формальные признаки, жанр и/или физические характеристики описываемого документа.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Ссылка на форму, жанр, физические характеристики документа может содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс.

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с соответствующим заголовком, определяющим форму, жанр, физические характеристики документа. В контрольном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-форма, жанр, физические характеристики документа. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 31.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 31

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Начальный элемент ввода	НП
$j	Формальный подзаголовок	П
$x	Тематический подзаголовок	П
$y	Географический подзаголовок	П
$z	Хронологический подзаголовок	П
Контрольные подполя		
$2	Код системы	НП
$7	Графика	П
$8	Язык заголовка	П

$a Начальный элемент ввода

Термин, описывающий форму, жанр и т. д., в форме, предписываемой используемой системой предметизации.

Повторяется.

$j Формальный подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к термину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и читательского назначения.

Повторяется.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$x Тематический подзаголовок

Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$y Географический подзаголовок

Географический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

$z Хронологический подзаголовок

Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой предметизации.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4.

8.10 Перечень полей блока 8

8.10.1 801 Источник записи

Определение

Поле используется для идентификации ИБУ, создавшей запись, преобразовавшего в машиночитаемую форму, модифицировавшего первоначальные записи/данные, или распространяющего записи.

Для новых записей указывается дата ввода. Для пересматриваемых записей - дата последней операции с записью. Подполя приведены в таблице 32.

Наличие

Обязательное.

Повторяется для каждой из перечисленных функций, выполняемых той или иной организацией.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Функции, выполняемые организацией:

0 - ИБУ, создавшее запись

1 - ИБУ, преобразовавшее запись (конвертировавшее запись в машиночитаемую форму)

2 - ИБУ, модифицировавшее запись

3 - ИБУ, распространяющее запись

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHDA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 32

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Страна	НП
$b	Организация	НП
$c	Дата составления записи	НП
$d	Код системы	НП

$a Страна

Двухсимвольный код страны, в которой находится организация, указанная в подполе $b.

Не повторяется.

$b Организация

В связи с отсутствием международных общепринятых кодов рекомендуется использовать коды, применяемые в данном ИБУ. Если в издании нет кода, можно использовать полное наименование организации или ее национальный код.

Не повторяется.

$c Дата составления записи

Подполе содержит дату выполнения той операции с записью, на которую указывает индикатор 2. Дату следует записывать, указывая цифры года, месяца и дня без разделителей между ними, т.е. ГГГГММДД.

Не повторяется.

$d Код системы

Факультативное.

Не повторяется.

Примечание к содержанию поля

Дата последней редакции записи сохраняется в поле 005 Идентификатор версии. В поле 801 хранится история записи с указанием всех модификаций: какая организация и когда создала и изменяла запись.

Дата ввода или последней операции с записью вводится в форме ГГГГММДД,

Пример
5 октября 2015 г. - 20151005
Взаимосвязанные поля
005 Идентификатор версии

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.10.2 804 Код аутентичности (подлинности)

Определение

Поле содержит один или несколько кодов, установленных ИБУ, ответственным за сертификацию записей классификационных индексов, который анализирует (и изменяет, если необходимо) запись классификационного индекса в национальной базе данных. Подполя приведены в таблице 33.

Примечание - Коды в настоящее время не определены.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 33

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Код аутентичности	П

$a Код аутентичности

Поле содержит один или несколько кодов, установленных ИБУ, ответственным за сертификацию записей классификационных индексов, который анализирует (и изменяет, если необходимо) запись классификационного индекса в национальной базе данных.

8.10.3 820 Примечание об использовании индекса в примере

Определение

Поле предназначено для указания того, что классификационный индекс - Заголовок из поля 250 был приведен в качестве примера в другой записи (в поле блоков 3--, 8--). Поле содержит данные классификационного индекса из другой записи. Подполя приведены в таблице 34.

Наличие

Факультативное. Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
YKRORGT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 34

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс ряда	П
$i	Пояснительный текст	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Индекс (отдельный или начальный индекс ряда), в записи которого приведен пример с использованием индекса, записанного в поле 250.

$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда

Конечный индекс ряда, в записи которого приведен пример с использованием индекса, записанного в поле 250.

$i Пояснительный текст

Текст, по ясняющий исп ользование классификационного и ндекса в записи индекса, записанного в подполе $a. Кроме того, это подполе может содержать заголовок индекса, записанного в подполе $a.

Подполе может повторяться, если текст прерывается классификационными индексами.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и $d содержат индекс вспомогательной таблицы.

Примечание к содержанию поля

Поле используется в случае, если классификационный индекс в поле 250 приводится в качестве примера в поле примечаний другой записи. Поле 820 позволяет отслеживать использование индекса в качестве примера и производить необходимые изменения записей, цитирующих классификационный индекс, при модификации индекса в поле 250.

Поле не используется для примеров, приведенных в полях блока 6-- и поле 753.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.10.4 825 Инструктивное примечание о применении

Определение

Поле используется для записи инструкций для индексатора по применению к индексу вспомогательных таблиц, планов расположения и т.д.

Для записи различных видов инструкций и инструкций, применяющихся в отдельных ИБУ, используются отдельные повторения поля 825 (с идентификацией учреждения в подполе $9).

Примечания в поле 825 предназначены для индексаторов и могут применяться для использования в отдельном ИБУ. Подполя приведены в таблице 35.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип примечания.

0 - Общее примечание.

Примечание содержит общие инструкции по применению классификационного индекса, и не относится ни к одной из категорий, определяемых другими значениями индикатора.

1 - Специальное расположение тем при классификации

Примечание содержит информацию о расположении тем в пределах классификационного индекса (например, в алфавитном или хронологическом порядке).

2 - Альтернативные классификационные индексы

Примечание содержит информацию о применении альтернативных классификационных индексов. В записи альтернативного классификационного индекса в поле 100, позиция 11 указывается код b.

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 35

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс ряда	П
$i	Пояснительный текст	П
$p	Соответствующее поле классификационного индекса	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 35

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
Контрольные подполя		
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$9	Организация, к которой относится поле	П

$a Классификационный индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или начальный индекс в ряду индексов, который включен в текст примечания.

$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда

Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, который включен в текст примечания.

$i Пояснительный текст

Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Подполе может повторяться, если текст прерывается классификационными индексами.

$p Соответствующее поле классификационного индекса

Подполе содержит метку поля, в котором бы был записан индекс, если бы он не был альтернативным. Если невозможно определить, к какому полю отнести данные, подполе может опускаться.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и $c содержат индекс вспомогательной таблицы.

Контрольные подполя $6 и $9 приведены в 7.4.

Примечание к содержанию поля

Поле используется для записи методических указаний о повторном отражении, факультативном использовании, альтернативах.

В поле 825 фиксируются решения, принятые в сложных частных случаях, не предусмотренных общей методикой классификации.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.10.5 830 Дополнительное инструктивное примечание

Определение

В поле записывается информация из раздела Руководства к системе классификации или другой документации, или ссылка на такую документацию. Подполя приведены в таблице 36.

Наличие

Факультативное. Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 36

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Текст примечания	П

$a Текст примечания

Записывается общая информация.

8.10.6 856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним

Определение

Поле содержит информацию, достаточную для определения местонахождения электронного документа. Информация определяет электронный адрес документа или электронного ресурса, содержащего документ. Поле содержит информацию о типе доступа к электронному ресурсу (определены типы для основных протоколов TCP/IP). Информация, содержащаяся в поле, достаточна для того, чтобы обеспечить возможность:

- электронной передачи файла;
- подписки на электронный журнал;
- получения доступа к электронному ресурсу.

В некоторых случаях записываются только уникальные элементы данных, что позволяет пользователю иметь доступ к таблице адресов (locator table) на удаленном сервере, содержащей остальную информацию, необходимую для доступа к документу. Поле может использоваться для указания ссылки на электронные ресурсы, служащие дополнением к системе классификации (например, изображение карты для классификации географических названий). Подполя приведены в таблице 37.

Наличие

Факультативное.

Повторяется, когда отличаются элементы данных о размещении ($a, $b, $d) или когда может быть использовано несколько типов доступа. Повторяется каждый раз, когда изменяется электронное имя файла (подпо-

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, SIFAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ле $f), исключая случай, когда интеллектуально единый документ разделяется на части для онлайнового хранения или поиска.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип доступа

Значение первого индикатора определяет, как должна использоваться остальная часть данных. Если ресурс доступен несколькими способами, поле повторяется с данными по каждому типу доступа. Значение первого индикатора определяет какие из подполей следует применять. Например, при значении 1 индикатора (FTP) должны применяться подполя $d (путь к ресурсу), $f (электронное имя), $c (сведения о сжатии) и $s (размер файла), в то время как эти подполя не будут использоваться при значении 2 (терминальный режим TELNET).

- Нет информации

0 - Электронная почта

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться через электронную почту. Включает подписку на электронный журнал или телеконференцию с использованием программного обеспечения, предназначенного для использования электронной почтой.

1 - FTP

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться через FTP. Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить информацию электронным способом.

2 - Удаленный доступ (Telnet)

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться через Telnet. Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить доступ к электронному ресурсу.

3 - Коммутируемый канал

Указывает, что доступ к электронному ресурсу обеспечивается через обычные телефонные линии (по коммутируемому каналу). Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить доступ к электронному ресурсу.

4 - HTTP

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться через HTTP. Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить доступ к электронному ресурсу

7 - Тип, определенный в подполе $y

Указывает, что доступ к ресурсу должен осуществляться не в соответствии с определенными величинами, а с использованием определяющего кода из подполя $y (тип доступа).

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 37

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Имя хоста	П
$b	Цифровой код доступа	П
$c	Сведения о сжатии	П
$d	Путь	П
$e	Дата и время последнего доступа	НП
$f	Электронное имя	П
$g	Универсальное имя ресурса	П
$h	Исполнитель запроса	НП
$i	Команда	П
$j	Скорость передачи данных	НП
$k	Пароль	НП
$l	Имя пользователя	П
$m	Координаты для получения помощи по доступу	П
$n	Название местонахождения сервера, определенного в подполе $a	НП
$o	Операционная система	НП
$p	Порт	НП
$q	Тип электронного формата	НП
$r	Установки	НП
$s	Размер файла	П
$t	Эмуляция терминала	П
$u	Универсальный указатель ресурса	НП
$v	Часы доступа по данному типу	П
$w	Контрольный номер записи	П
$x	Непубликуемое примечание	П
$y	Тип доступа	НП
$z	Публикуемое примечание	П

$a Имя хоста

Подполе содержит полное доменное имя сервера, через который осуществляется доступ к электронному ресурсу. Оно содержит сетевой адрес, который может повторяться, если для одного сервера указано несколько имен. Для адреса сети BITNET принято решение добавлять .bitnet.

STANDARTLASHTIRISH, MAV... NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH AXBOROT TEXNOLOGIYALARI...

Повторяется.

856 1#$aharvarda.harvard.edu$aharvard.bitnet

$b Цифровой код доступа

Цифровой код доступа, связанный с хостом. Подполе содержит цифровой IP-адрес, если элемент является ресурсом Интернет, или телефонный номер, если доступ предоставляется по коммутируемым телефонным каналам. Эти данные могут часто меняться, и вероятнее генерируются системой, а не хранятся постоянно. Телефонный номер записывается следующим образом: [код страны]-[код города]-[телефонный номер]. Если надо использовать добавочный номер, его добавляют после номера, предваряя символом «x».

Пример

1-703-3589800x515 (телефонный номер с добавочным 515)

Повторяется, если вся остальная информация в поле остается применимой.

856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23

(имя сервера и его IP-адрес)

856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password

(телефонные номера для коммутируемого соединения с сопутствующими установками для режима эмуляции терминала)

$c Сведения о сжатии

Подполе $c содержит информацию о сжатии файла. Если требуется специальная программа для того, чтобы разархивировать файл, то она упоминается здесь. Имя файла в подполе $f может указывать тип сжатия при помощи расширения имени файла (часть имени после точки или после первого пробела).

Повторяется, если использовалось более одной программы сжатия; при этом последняя использовавшаяся программа архивации указывается первой.

856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip

856 4#$uhttp://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.pdf $uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.pdf$cRequires Adobe Acrobat Reader

$d Путь

Подполе содержит путь - последовательность имен директорий (каталогов) и поддиректорий, которая указывает место хранения файла. Само имя файла указывается в подполе $f. Данные в подполе могут указывать

лишь на часть пути, приводя пользователя на сервер, на котором в таблице адресов (locator table) хранится точный адрес файла.

Повторяется.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic.22.hqx

$e Дата и время последнего доступа

Дата и время (в формате ГГГГММДДЧЧММ), в которое последний раз был получен доступ к электронному документу.

Не повторяется.

$f Электронное имя

Подполе содержит электронное имя файла, находящегося в директории/поддиректории, указанной в подполе $d, на сервере, определенном в $a. Подполе $f может повторяться, если логически единый файл разделен на части и хранится под разными именами. В этом случае отдельные части должны составлять единую библиографическую единицу. Во всех остальных случаях, когда файл можно получить с использованием разных имен, запись содержит несколько вхождений поля 856, каждое со своим электронным именем в подполе $f. В именах файлов могут, при необходимости, применяться шаблоны (* или ?) с пояснением в подполе $z о том, как файлы называются.

Примечание - В некоторых системах имена файлов могут различать строчное и прописное написание.

Подполе может содержать имя электронной публикации или конференции.

Повторяется.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx

856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3

856 0#$auicvm.bitnet$fAN2

$g Универсальное имя ресурса

Подполе содержит URN, обеспечивающий независимую универсальную идентификацию местоположения ресурса.

Повторяется.

$h Исполнитель запроса

Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; обычно - это данные, предшествующие знаку «@» в адресе хоста.

Не повторяется.

856 0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$i Команда

Подполе содержит инструкции или команды, необходимые удаленному хосту для выполнения запроса.

Повторяется.

856 0#$auccvma.bitnet$fIR-L$hListserv$isubscribe

$j Скорость передачи данных

Подполе содержит минимальную и максимальную скорость передачи данных (бит в секунду) при соединении с хостом. Синтаксис подполя следующий:

[Максимальная скорость] - [минимальная скорость].

Если дается только минимальная скорость:

- [минимальная скорость]

Если дается только максимальная скорость:

[Максимальная скорость] –

Не повторяется.

$k Пароль

Используется для хранения паролей общего использования и не должно применяться для хранения паролей требующих секретности.

Не повторяется.

856 1#$aharvarda.harvard.edu$kguest

$l Имя пользователя

Подполе используется для хранения имен пользователей общего использования и не должно применяться для хранения имен, требующих секретности.

Не повторяется.

856 1#$aunmvm.bitnet$lanonymous

$m Координаты для получения помощи по доступу

Повторяется.

856 2#$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant

$n Название местонахождения сервера, определенного в подполе $a

Подполе содержит общепринятое название месторасположения сервера, определенного в подполе $a, включая физическое (географическое) месторасположение.

Не повторяется.

856 2#$apucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$o Операционная система

Подполе содержит данные об операционной системе, под которой работает сервер, определяемый в подполе $a. От операционной системы на сервере может зависеть порядок записи путей и имен файлов.

Не повторяется.

856 1#$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$nLibrary of Congress, Washington, D.C.$oUNIX

$p Порт

Подполе содержит часть адреса, определяющую процесс или службу на сервере.

Не повторяется.

856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

$q Тип электронного формата

Подполе содержит указание на тип электронного формата, который определяет, каким образом данные были переданы через сеть. Обычно текстовый файл передается как символьные данные, ограниченные набором символов ASCII (т.е. основные латинские буквы, цифры 0 - 9, несколько специальных символов и большинство знаков пунктуации). Текстовые файлы, содержащие символы, не являющиеся частью ASCII, или нетекстовые файлы (компьютерные программы, файлы с изображениями) должны передаваться в другом режиме (обычно в двоичном). Тип электронного формата может быть взят из списков, таких как зарегистрированные типы Internet Media (MIME типы).

Не повторяется.

856 1#$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 10$fcomobj.lisp.10.Z $qbinary

856 4#$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

$r Установки

Подполе содержит установки, применяемые при передаче данных. В установки включают:

- число битов данных (число битов в символе);
- количество стоп битов (число битов, используемых для обозначения конца байта);
- четность (используемый вариант проверки на четность).

Применяется следующий синтаксис:

<Четность> - <Число битов данных> - <Количество стоп битов>

Если задана только четность, то установки для всех остальных элементов и относящиеся к ним дефисы опускаются (например, <Четность>). Если один из двух оставшихся элементов присутствует, дефисы для про-

O ZSTANDART AGENTL..
STANDARTLASHTIRISH, BA..
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRIS..
AXBOROT TEXNOLOGIYALA..

пущенного элемента стоят на соответствующих местах (т.е. <Четность> - - <Количество стоп битов> или <Четность> - <Число битов данных> -).

856 3 #$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of C ongress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1 $tvt100$zRequires logon and password

Значения для четности:

O (нечетные); E (четные); N (нет проверки); S (пробел); M (пометка).

Повторяется.

$s Размер файла

Подполе содержит размер файла, заданного в подполе $f. Обычно размер выражается в 8-битных байтах.

Повторяется, если повторяется имя файла, следуя при этом сразу за подполем $f, к которому оно относится. Эта информация не дается для журналов, поскольку поле 856 относится к журналу в целом, а не к отдельным выпускам.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx$s16874 bytes

856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

$t Эмуляция терминала

Подполе содержит сведения о поддерживаемых версиях эмуляции терминала. П одполе об ычно ис пользуется для удален ного д оступа (п ри этом первый индикатор содержит значение 2 (удаленный доступ (telnet)).

Повторяется.

856 2#$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270

856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

$u Универсальный указатель ресурса

Подполе с одержит URL, кото рый п редставляет с обой да нные для электронного доступа в стандартном синтаксисе. Эти данные могут использоваться для автоматического доступа к электронному документу через один из протоколов сети Интернет. Структура поля 856 позволяет собрать URL из других подполей. Подполе $u может использоваться вместо этих отдельных подполей или наряду с ними.

Не повторяется.

856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps

856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html $vЧасы доступа по данному типу (Hours access method available)

Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к документу по электронному адресу, указанному в данном поле.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

856 2#$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room $mhelp@CARL.org$nCarl Systems Inc., Denver$v24 hours

856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

$v Часы доступа по данному типу

Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к документу по электронному адресу, указанному в данном поле.

Повторяется.

$w Контрольный номер записи

Подполе содержит системный контрольный номер связанной записи, предваряемый кодом, заключенным в скобки и указывающим на организацию, которая использует этот номер. Данные подполя связывают поле 856 с записью, имеющей те же данные в поле контрольного номера.

Повторяется.

$x Непубликуемое примечание

Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, идентифицированному в данном поле. Это примечание не предназначено для всеобщего доступа и может, например, содержать рабочую информацию о файле, хранящемся по данному электронному адресу.

Повторяется.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUNZIP.exe$d/mirrors2/win3/games $fatmoids.zip$xcannot verify because of tranfer difficulty

$y Тип доступа

Подполе указывает на тип доступа, в тех случаях, когда первый индикатор равен 7 (тип определен в подполе $y). Это подполе может указывать на тип доступа, отличный от основных протоколов TCP/IP, на которые указывает первый индикатор. Данные этого подполя соответствуют схеме доступа, определяемой в URL. IANA регистрирует схемы URL и определяет синтаксис и правила использования новых схем.

Не повторяется.

856 7#$dLCPP003B$f3B44639$2file

$z Публикуемое примечание

Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, идентифицированному в данном поле. Примечание записывается в форме, предназначенной для общего пользования.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.10.7 875 Историческая справка

Определение

Поле содержит информацию об изменениях в значении и использовании классификационного индекса, записанного в поле 250 или в поле 453/553. Поле предназначено для помощи индексатору и для облегчения компьютерной обработки записей индексов.

Если в поле трассировки ссылки 453 или 553 в позиции 3 контрольного подполя $5 не указан код a (Историческая справка), информация, записанная в поле 875, относится к индексу в поле 250. Если же позиция 3 контрольного подполя $5 поля 453 или 553 содержит код a, историческая справка относится к индексу, записанному в этом поле. Если запись содержит несколько полей трассировки, индекс, к которому относится историческая справка, указывается в подполе $a или $b поля 875. Подполя приведены в таблице 38.

Наличие

Факультативное.

Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Результат изменения.

Индикатор определяет результат изменения, информация о котором записана в поле 875.

0 - Полностью новый индекс

Индекс, не использовавшийся в предыдущих изданиях

1 - Полностью аннулированный индекс

Указывает, что использование индекса в поле 250 прекращено, или поле 875 связано с полем 453 (позиция 3 контрольного подполя $5 в поле 453 содержит код a).

2 - Частично измененный индекс

Указывает, что значение классификационного индекса частично изменено в результате добавления или удаления некоторой темы.

3 - Индекс, вновь используемый после аннулирования

Указывает, что использование индекса возобновляется после того, как он был аннулирован в течение не менее одного года.

4 - Индекс, вновь используемый немедленно

Указывает, что значение классификационного индекса полностью изменено, без перерыва в использовании индекса.

8 - Другой

Индикатор 2: Тип информации в историческом примечании

0 - Перемещение

Указывает, что тема была перемещена из индекса, записанного в поле 250, в другой индекс. Как правило, в таких случаях происходит перемещение из одной иерархии тем в другую.

1 - Прежний индекс

STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Указывает, что тема была перемещена в индекс, записанный в поле 250, из другого индекса. Как правило, в таких случаях происходит перемещение из одной иерархии тем в другую.

2 - Отмена

Указывает, что тема была перемещена в более широкий индекс в пределах той же иерархии, или что эта тема полностью изъята из данного индекса.

3 - Расширение

Указывает, что тема была перемещена в более узкий индекс в пределах той же иерархии.

8 - Другой

Таблица 38

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Новый индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$b	Предшествующий индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$c	Классификационный индекс - конечный индекс ряда	П
$d	Дата ввода изменения ответственным ИБУ	НП
$e	Дата локального ввода изменения	НП
$f	Заглавие и дата публикации	НП
$i	Пояснительный текст	П
$t	Тема	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	П
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$9	Организация, к которой относится поле	П

$a Новый индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Подполе $a содержит классификационный индекс, используемый в примечании.

Новый индекс, в который перемещена тема. Если новый индекс совпадает с индексом в поле 250 Классификационный индекс, подполе $a не используется. Наличие этого подполя означает, что тема изъята из значе-

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ния классификационного индекса в поле 250. Запись нового классификационного индекса, как правило, содержит трассировку индекса, из которого была изъята тема.

Повторяется.

$b Предшествующий индекс - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Индекс, из которого была перемещена тема. Если старый индекс совпадает с индексом, записанным в поле 250, 453 или 553, подполе $d не используется. Наличие подполя $b означает, что тема была перенесена в классификационный индекс в поле 250. Как правило, запись содержит трассировку предыдущего индекса.

Повторяется.

$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда

Конечный индекс ряда, записанного в поле 875. Начальный индекс ряда записан в подполе $a или $b.

Повторяется.

$d Дата ввода изменения ответственным ИБУ

Не повторяется.

$e Дата локального ввода изменения

Не повторяется.

$f Заглавие и дата публикации

В подполе записывается заглавие и дата источника, в котором впервые была опубликована информация об изменении, если этот источник отличается от опубликованного издания, идентифицированного в подполе $2. В случае необходимости подполе может содержать номер тома, который указывается после заглавия и даты. Заглавие и дата издания могут указываться в кодированном виде.

Не повторяется.

$i Пояснительный текст

Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Подполе может повторяться, если текст прерывается классификационными индексами.

Повторяется.

$t Тема

В подполе указывается тема, добавленная или изъятая из значения индекса, записанного в поле 250, 453 или 553 этой или другой записи.

Повторяется.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и $d содержат индекс вспомогательной таблицы.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $6 и $9 приведены в 7.4.

8.10.8 876 Примечание о связи с исходным изданием

Определение

Поле используется в том случае, если издание, идентифицированное в поле 184, является вариантом (например, переводом) основного исходного издания. Поле содержит информацию о том, как соотносится классификационный индекс с исходным изданием, если индекс в отличается от стандартного индекса, используемого для этой же темы в исходном издании. Это поле используется для индексов, основанных на изданиях, отличных от исходного, для записи информации о расширении индексов, о принятии решения об использовании альтернативных индексов и о различных адаптациях. Подполя приведены в таблице 39.

Наличие

Факультативное.

Поле повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Тип связи с исходным изданием

Значение индикатора определяет связь между индексом, записанным в поле 250, и стандартным индексом, используемым для той же темы в исходном издании.

0 - Индекс из другого исходного издания

Классификационный индекс в поле 250 основан на источнике, отличном от основного источника. Если классификационный индекс в поле 250 представляет собой альтернативный индекс, описанный в другом издании, используется значение индикатора 2.

1 - Расширение

Классификационный индекс в поле 250 представляет собой более узкий индекс в той же иерархии, что и стандартный индекс в основном исходном издании для темы, идентифицированной в подполе $t. Если индекс основан на другом исходном издании, используется значение индикатора 0.

2 - Альтернативный индекс

Классификационный индекс в поле 250 представляет собой альтернативный индекс из основного исходного или другого исходного издания.

3 - Адаптация, другое

Классификационный индекс в поле 250 отличается от индекса, определенном в основном исходном издании для темы, указанной в подполе $t.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, SAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

и не относится ни к одному из типов, описанных другими значениями индикатора.

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#).

Таблица 39

Идентификатор подполя	Подполе	Примечание
$a	Индекс в издании, указанном в поле 184 - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$b	Индекс в основном исходном издании - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$c	Конечный индекс ряда	П
$i	Пояснительный текст	П
$o	Индекс, под которым приведены инструкции - отдельный индекс или начальный индекс ряда	П
$t	Тема	П
$z	Идентификация вспомогательной таблицы	П
Контрольные подполя		
$2	Код источника изменения	П
$6	Данные для связи и последовательности полей	П
$9	Организация, к которой относится поле	П

$a Индекс в издании, указанном в поле 184 - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Подполе $a содержит классификационный индекс в издании, указанном в поле 184, используемый для темы, указанной в подполе $t поля 876. Если этот индекс совпадает с индексом в поле 250, подполе $a не используется.

Повторяется.

$b Индекс в основном исходном издании - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Стандартный индекс в основном исходном издании для темы, указанной в подполе $t, или, если подполе $t отсутствует, в подполе $j поля 250. Подполе $b не используется, если этот индекс совпадает с индексом в подполе $o поля 876.

Повторяется.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH MARKAZI

$c Конечный индекс ряда

Конечный индекс ряда, начальный индекс которого записан в подполе $a, $b или $o.

Повторяется.

$i Пояснительный текст

Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Подполе может повторяться, если текст прерывается классификационными индексами.

Повторяется.

$o Индекс, под которым приведены инструкции - отдельный индекс или начальный индекс ряда

Индекс в исходном издании, под которым приведены инструкции для альтернативного индекса, записанного в поле 250. Подполе используется только для альтернативного индекса, включенного в основное исходное издание или другое исходное издание (значение индикатора = 2).

Повторяется.

$t Тема

В подполе указывается тема, добавленная или изъятая из значения индекса, записанного в поле 250. Подполе $t не используется, если тема совпадает с заголовком в подполе $j (Заголовок) поля 250.

Повторяется.

$z Идентификация вспомогательной таблицы

В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой принадлежит индекс в поле 876, если этот индекс принадлежит вспомогательной таблице.

Повторяется.

Контрольные подполя $2, $6 и $9 приведены в 7.4.

8.11 Перечень полей блока 9

Определение и область применения полей

Блок зарезервирован для использования ИБУ, поля которых не предназначены для международного обмена и обмена внутри страны.

Примечания о содержании полей

Поля могут содержать любую информацию, имеющую сугубо локальное значение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(справочное)

Примеры классификационных записей

А.1 Перечень блоков классификационных записей

0-- Блок идентификации
1-- Блок кодированной информации
2-- Блок заголовков
3-- Блок примечаний
4-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см.»
5-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также»
6-- Блок построения индексов
7-- Блок терминов индексирования
8-- Блок источников информации

А.2 Примеры блока идентификации 0--

А.2.1 001 Идентификатор записи

Примеры*

001 5-799

001 n_ 7899_ 65

А.2.2 003 Организация, ответственная за идентификатор записи

Примеры

001 78-34279
003 NLU
005 Идентификатор версии

3 октября 2015 г. 17 часов, 15 минут, 40 секунд
005 20151003171540.3
[последние два знака обозначают десятые доли секунды]

А.2.3 035 Контрольный номер системы

Пример
035 ##$a(NLU)156489

---

* В целях наглядности отображения фактического состояния библиографических записей в данных примерах и аналогичных в тексте настоящего стандарта не используется нумерация примеров.

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

А.3 Примеры блока кодированной информации 1--

А.3.1 100 Данные общей обработки

Примеры

Запись введена 5 октября 2015 г.:
100 ##$a20151005.....

Передача осуществляется в 8-битном коде с использованием набора и расширенного набора символов латинского алфавита.
*100 ##$a********************0103*

Передача данных осуществляется в 7-битном коде.
*100 ##$a********************01##*

100##$a20021031aaaa#aaauzby0102####ca
Запись отдельного индекса основных таблиц классификации; статус действия индекса - действующий, назначение - стандартное, код статуса заголовка - установленный, индекс не синтезирован, вывод на экран - стандартный, язык каталогизации - узбекский.

100##$a20021031cnnn#anbuzby0102####ca
Запись термина индексирования, код статуса заголовка - установленный, вывод на экран - расширенный, язык каталогизации - узбекский.

А.3.2 184 Система классификации и ее издание

Примеры

184 1#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для научных библиотек$cВыпуск 1

184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки

184 8#$addc$bSistema de Classificacion Decimal$c19$espa$funathorized

184 8#$addc$bClassification decimale de Dewey$cintermediaire$d12$nbased on Abridged Edition 12 with extensions from DDC 20

184 8#$audc$bUniversal Decimal Classification$cPocket Edition

184 1#$audc$bUniversele Decimale Classificatie$cTabellen$d15$edut$nbased on 15th edition with addition 31

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

А.4 Примеры блока заголовков 2--

А.4.1 250 Классификационный индекс

Примеры

504.5 Ущерб среде от опасных материалов. Загрязнения
100/08 a (основные таблицы)
100/09 a (отдельный индекс)
250##$a504.5$hУгрозы окружающей среде$hПрямой ущерб среде. Угрозы разрушения среды$hСлучайный ущерб среде от естественных или неустановленных факторов$hУщерб среде от известных естественных факторов$hУщерб среде от естественных причин. Природные катастрофы. Природные опасности$jУщерб среде от опасных материалов. Загрязнения

31:331 Статистика труда
100/08 a (основные таблицы)
100/09 a (отдельный индекс)
250##$a31$a331$hДемография. Социология. Статистика$j Статистика труда

94(575.1) История Узбекистана
100/08 a (основные таблицы)
100/09 a (отдельный индекс)
250##$a94$a(575.1)$a"19"$hВсеобщая история$hИстория Востока $hИстория Азии$jИстория Узбекистана

613.2/3 Гигиена питания. Диетика. Принципы питания / Напитки. Лечебные воды
100/08 a (основные таблицы)
100/09 b (сводный ряд индексов)
250##$a613.2$c613.3$hМедицина. Охрана здоровья$hГигиена в целом. Личная гигиена и здоровье$h Климатические факторы$j Гигиена питания. Диетика. Принципы питания / Напитки. Лечебные воды

"19"Двадцатый век
100/08 b (вспомогательные таблицы)
100/09 a (отдельный индекс)
250##zIga"19"$hДаты и периоды (от Р.Х.) в общепринятом христианском (григорианском) летосчислении$jДвадцатый век

(075.8) Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений, университетов, институтов, академий и т.п.
100/08 b (вспомогательные таблицы)
100/09 a (отдельный индекс)
250##zIda(075.8)$hУчебные пособия и руководства. Пособия для преподавания и практической подготовки$jУчебники и учебные пособия для высших учебных заведений, университетов, институтов, академий и т.п.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.4.2 254 Общий пояснительный термин индексирования

Пример

100/08 с (термин индексирования)
254##$a Игры с мячом
753##$aСм. также 797 Водные игры с мячом. 794 Игры с мячом и с помощью кия

A.5 Примеры блока примечаний 3--

A.5.1 330 Примечание об области применения

Примеры

77.026.4 Механическая обработка и ремонт фотоснимков
Здесь собирается материал по реставрации и исправлению фотоснимков, удалению царапин, чистке подложки и пр.

250##$a77.026.4$hФотографические операции. Производство, экспонирование, обработка и хранение светочувствительных материалов и снимков$hПроизводство светочувствительных и вспомогательных материалов. Обращение с ними перед экспонированием$hОперации, связанные с экспонированием$hОбработка. Операции после экспонирования (с учетом применяемого материала)$hОтделка негативов и фотоотпечатков$hСохранение$hФоторепродуцирование и контратипирование$hОпределение требующейся реставрации$jМеханическая обработка и ремонт фотоснимков
3300#$iЗдесь собирается материал по реставрации и исправлению фотоснимков, удалению царапин, чистке подложки и пр.

78 Музыка
В классе 78 собираются все работы, относящиеся к музыке, музыковедению, музыкальным произведениям и работы о них. Под индексом 78 собираются также работы по вопросам музыкального исполнительства и использования музыкальных инструментов.

250##$a78$jМузыка
3301#$iВ классе$a78$iсобираются все работы, относящиеся к музыке, музыковедению, музыкальным произведениям и работы о них.$iПод индексом$a78$iсобираются также работы по вопросам музыкального исполнительства и использования музыкальных инструментов.

903 Предыстория. Доисторические остатки, орудия труда, древности
Для детализации в соответствии с материалом используются общ. определители материалов -03 ... (Табл. Ik.)
250##$a903$hГеография. Биографии. История$hАрхеология$jПредыстория. Доисторические остатки, орудия труда, древности
3301#$iДля детализации в соответствии с материалом используются общ. определители материалов -03 ... ($zТабл. Ik.)

STANDARTLASHTIRISH, HAVLAT
HAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.5.2 343 Ссылочное примечание «см.»

Пример

791.23 Фактические источники и фоновые элементы

Сюда относятся реальные факты, отраженные в художественных лентах, а также реальное окружение как фон действия фильма или сюжетный мотив.

Документальное отражение этих предметов см. в классе 791.229. Для жанров использовать класс 791.22

250##$a791.23$hКино. Кинофильмы$hОсновные этапы развития кинематографа$hЖанры и стили кино$hХудожественные стили в кино$h Жанры$jФактические источники и фоновые элементы

3301#$iСюда относятся реальные факты, отраженные в художественных лентах, а также реальное окружение как фон действия фильма или сюжетный мотив.

3432#$iДокументальное отражение этих предметов см. в классе $a791.229.$iДля жанров использовать класс$a791.22

A.5.3 353 Ссылочное примечание «см. также»

Пример

621.12 Судовые паровые машины

Здесь собираются документы общего характера о судовых паровых машинах

Судовые паровые котлы → 621.181:629.5

250##$a621.12$hОбщее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. Технология машиностроения$hТеория машиностроения (машиноведение). Ядерная техника$hТепловые двигатели в целом. Получение, распределение и использование пара. Паровые машины. Паровые котлы$hПаровые двигатели паровых установок$jСудовые паровые машины

3301#$iЗдесь собираются документы общего характера о судовых паровых машинах

353##$iСудовые паровые котлы →$a621.181:629.5

A.6 Примеры блока формирования (трассировки) ссылок «см.» 4--

A.6.1 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего индекса

Пример

314.12 Теория народонаселения
См. 314.112
250##$a314.112$hДемография$hНародонаселение$iТеория народонаселения

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4530#$5a$a314.12$hОбщество$hДемография. Изучение народонаселения$hОбщие проблемы демографии$jТеория народонаселения

А.7 Примеры блока формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5--

А.7.1 553 Формирование ссылки «см.» - трассировка действующего индекса

Пример

314.113 Политика народонаселения
См. также: 323.1 Национальные, народные, этнические движения и проблемы. Национальные и этнические меньшинства

Запись 1

250##$a314.113$hОбщество$hДемография$hНародонаселение$jПолитика народонаселения
5530#$5l$a323.1$hВнутренняя политика$jНациональные, народные, этнические движения и проблемы. Национальные и этнические меньшинства

Запись 2

250##$a323.1$hВнутренняя политика$jНациональные, народные, этнические движения и проблемы. Национальные и этнические меньшинства
5530#$5l$a314.113$hОбщество$hДемография$hНародонаселение$jПолитика народонаселения

А.8 Примеры блока построения индексов 6--

А.8.1 661 Инструкции по детализации индекса

Примеры

31 Демография. Социология. Статистика
Здесь собираются документы по статистическим первоисточникам и статистике отдельных отраслей народного хозяйства, науки и культуры.
Теория статистики, статистика как наука, статистические методы, организация статистики и статистические службы относятся к классу 311. Демография и статистика народонаселения относятся к 314, социология - к 316.
Статистика отдельных отраслей обозначается с помощью : (знака отношения) и индекса соответствующей отрасли. Примеры:
31:02 Библиотечная статистика
31:33 Экономическая статистика
31:331 Статистика труда
31:336 Финансовая статистика
31:37 Статистика народного образования
31:551.5 Метеорологическая статистика
31:622 Статистика горного дела

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

31:63 Сельскохозяйственная статистика

Статистические данные по отдельным странам и районам обозначаются с помощью общих определителей места (4/9)

250##$a31$jДемография. Социология. Статистика

3301#$iЗдесь собираются документы по статистическим первоисточникам и статистике отдельных отраслей народного хозяйства, науки и культуры.

3432#$iТеория статистики, статистика как наука, статистические методы, организация статистики и статистические службы относятся к классу $a311$i. Демография и статистика народонаселения относятся к $a 314$i, социология - к $a316

661#0$iСтатистика отдельных отраслей обозначается с помощью : (знака отношения) и индекса соответствующей отрасли. Примеры:$e31:02$iБиблиотечная статистика$e31:33$iЭкономическая статистика$e31:331$iСтатистика труда$e31:336$iФинансовая статистика$e31:37$iСтатистика народного образования$e31:551.5$iМетеорологическая статистика$e31:622$iСтатистика горного дела$e31:63$iСельскохозяйственная статистика

661#0$iСтатистические данные по отдельным странам и районам обозначаются с помощью общих определителей места $a(4$c9)$zТаблица Ie

611.1 Ангиология. Сердечно-сосудистая система (systema cardiovascularis)

611.1 подразделять как 616.11/14

250##$a611.1$hАнатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия$hСистематическая анатомия. Частная анатомия. Описательная анатомия. Органология$jАнгиология. Сердечно-сосудистая система (systema cardiovascularis)

661#0$iподразделять как$d616.11$c14

912 Нетекстовые географические пособия

Фотографии, рисунки, диаграммы, профили, карты, картограммы, атласы, глобусы

912 подразделять как (08)

250##$a912$hГеография. Географические исследования Земли и отдельных стран. Путешествия. Региональная география$hОбщие вопросы. География как наука. Географические исследования. Путешествия$hОбщая география. систематическая география. Теоретическая география$jНетекстовые географические пособия

3300#$iФотографии, рисунки, диаграммы, профили, карты, картограммы, атласы, глобусы

661#0$a912$iподразделять какzIdd(08)

А.8.2 662 Идентификация вспомогательных таблиц

Пример

(1-925.24/.27) Горы Средней Азии

250##zIea(1-925.24$c.27)$hФизико-географические регионы Азии. Азия как физико-географический регион$jГоры Средней Азии

662##$aIe

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

А.8.3 663 Запись внутренних вспомогательных таблиц

Пример

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт
Специальные определители
7.01 Общая теория искусства. Философия искусства. Эстетика. Проблемы эстетического вкуса. Принципы композиции, пропорций, зрительных эффектов
7.011 Эстетический вкус и социальное значение искусства
7.011.2 Искусство для посвященных, избранных и народное искусство. Социальное значение искусства
7.011.22 Особенное, далекое от жизни искусство. Искусство для посвященных. Искусство ради искусства
7.011.26 Народное искусство. Искусство для народа, для большинства

250##$a7$jИскусство. Развлечения. Зрелища. Спорт
66308$61.1$iСпециальные определители
66310$61.2$a7.01$jОбщая теория искусства. Философия искусства. Эстетика. Проблемы эстетического вкуса. Принципы композиции, пропорций, зрительных эффектов$p250
66310$61.3$a7.011$jЭстетический вкус и социальное значение искусства$p250
66310$61.4$a7.011.2$jИскусство для посвященных, избранных и народное искусство. Социальное значение искусства$p250
66310$61.5$a7.011.22$jОсобенное, далекое от жизни искусство. Искусство для посвященных. Искусство ради искусства$p250
66310$61.6$a7.011.26$jНародное искусство. Искусство для народа, для большинства$p250

А.9 Примеры блока терминов индексирования 7--

А.9.1 700 Термин индексирования – имя лица

Примеры

250##$aШ5(2=Р)7-4Мандельштам54
700#1$aМандельштам$gОсип Эмильевич$bО.Э.$f1891 - 1938

250##$aЭ372.24-35-028
700#0$aИоанн Кронштадтский$cСергиев, Иоанн Ильич$f1829 - 1908

А.9.2 710 Термин индексирования – наименование организации

Примеры

250##$aЛ54е(2)л2
71002$aБашкирский НИИ по переработке нефти$cУфа$xИстория

250##$aЩ375.3(2)7м
71012$a»Флаэртиана», международный фести[illegible]нового документального

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

кино$d3$f2000$екурорт Усть-Качка, Перм. обл.

А.9.3 720 Термин индексирования – родовое имя

Пример

250##$aЩ353(2Р=Рус)-8
720##$aФеррони (семья цирковых артистов)

250##$aТ214(2)0-2
720##$aБларамберги (род)

А.9.4 730 Термин индексирования – унифицированное заглавие

Примеры

250##$aЭ36-210.91
730##$aТора$xТолкование

250##$aЭ37-210.93
730##$$aБиблия$iВетхий Завет$xАпокрифы

А.9.5 750 Термин индексирования – тематический

Примеры

250##$aЦ7,6(2Р)6$a68
750##$aПограничные войска$xМедицинское обеспечение$yРоссийская Федерация

250##$aУ02(2)471
750##$aЭкономические учения$xИстория$yРоссия$z19 - 20 вв.

А.9.6 751 Термин индексирования – географическое название

Пример

250##$aТ3(2Р-4Св-2Н)
751##$aНевьянск, г.(Свердловская обл.)$xИстория

250##$aЩ113(2Р=Рус)92Петербург3
751##$aДворцовая площадь (Санкт-Петербург, г.)$xАрхитектура

А.9.7 753 Термин индексирования – неконтролируемый

Примеры

250 ##$aЩ942$hИскусство. Искусствознание$hМузыкальные произведения (нотные издания)$hВокальные произведения

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAY
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

$jПроизведения для вокальных ансамблей
753 ##$aАнсамбли$bвокальные

Кинофильмы см. Фильмы
...
Фильмы
Кинофильмы Щ37
250 ##$aЩ37$hИскусство. Искусствознание$hМузыка и зрелищные искусства$jКиноискусство
753 ##$uФильмы$vКинофильмы$dКинофильмы

250 ##$a60.561.322$hСоциальные науки в целом. Обществознание$hСоциология$hОтраслевые, специальные социологии. Социальные институты $hПолитическая социология$hСоциология государства$jСоциология органов государственной власти и управления
753 ##$aСамоуправление$bОрганы самоуправления$bсоциология

А.9.8 798 Термин индексирования – Форма, жанр, физические характеристики документа

Примеры

200##$aШ5(0)-334.4
708##$aРоман

200##$aЩ313(0)45-455.4
708##$aСкрипичный концерт$z18 - 19 вв.

200##$aШ401.451.1
708##$aПоэма

А.10 Примеры блока источников информации 8--

А.10.1 801 Источник записи

Пример

801 #0arubNLR$c19961109

А.10.2 820 Примечание об использовании индекса в примере

Пример

250##$aЧ612.4$hКультура. Наука. Просвещение$hПечать$h...$jПериодические и продолжающиеся издания
820##$iИндекс цитируется в$aЯ5$iПериодические и продолжающиеся издания

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

A.10.3 825 Инструктивное примечание о применении

Примеры

Ш6 Художественные произведения

Альтернативный индекс для библиотек, считающих целесообразным выделить произведения художественной литературы в самостоятельный подраздел.

100/11 b (альтернативный индекс)

250##$aШ6$hФилологические науки. Художественная литература$hХудожественная литература. Литературоведение$jХудожественные произведения

8252#$iАльтернативный индекс для библиотек, считающих целесообразным выделить произведения художественной литературы в самостоятельный подраздел

Ш5(5Ид)39 Индийские литературы на других новоиндийских языках

Литература на ассами, гуджарати, кашмири, маратхи, ория, пахари, пенджаби, раджастани, синдхи и других языках.

Расположение по алфавиту наименований языков. Индекс образуется путем присоединения к Ш5(5Ид)39 наименования языка.

250##$aШ5(5Ид)39$hФилологические науки. Художественная литература$hЛитература Азии$hЛитература Индии$hИндийские литературы на новоиндийских языках$jИндийские литературы на других новоиндийских языках

3300#$iЛитература на ассами, гуджарати, кашмири, маратхи, ория, пахари, пенджаби, раджастани, синдхи и других языках.

8251#$iРасположение по алфавиту наименований языков. Индекс образуется путем присоединения к $aШ5(5Ид)39$iнаименования языка

A.10.4 830 Дополнительное инструктивное примечание

Пример

1840#$addc$c21
250##$a003.7$hGeneralities$hSystems$jKinds of systems
830##$aSee Manual at 003.7

A.10.5 875 Историческая справка

Пример

B347 Ультрафиолетовые лучи
100/10 d (Недействующий индекс)
250##$aB347$hФизико-математические
науки$hФизика$hОптика$jУльтрафиолетовые лучи

87510$2ДИИ10-2001$iПодраздел исключен. Для выделения отдельных спектральных диапазонов введены специальные типовые деления (СТД). Литература, посвященная рассмотрению оптических явлений в том или ином спектральном диапазоне, отражается под индексом исследуемого явления с применением соответствующего СТД.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

A.10.6 Примечание о связи с исходным изданием

Пример

1848#$addc$bClassificazione Decimale Dewey$c20$eita
250##$a641.824$hTecnologia (Scienze applicate)$hEconomia domestica e vita familiare$hCibi e bevande (Alimenti)$hConservazione, immagazzinamento, cucina degli alimenti$hCucina di specifici tipi di piatti$hPiatti principali$jSformati di carne e torte di formaggio
6863#$tPizza$a641.815

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

УДК 021.8.001.3 ОКС 01.140.20 Т 62

Ключевые слова: система, информация, коммуникативный, машиночитаемый, формат, классификационные данные

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Директор
ГУП «UNICON.UZ» _____ Х.Хасанов

Начальник Базовой
организации по стандартизации _____ Е.Синяшина

Ведущий специалист отдела развития
информационных ресурсов
Министерства по развитию
информационных технологий
и коммуникаций
Республики Узбекистан _____ О.Рустамова

Руководитель службы
каталогизации и систематизации
Национальной библиотеки
Узбекистана имени Алишера Навои _____ В.Борисов

Ведущий инженер Базовой
организации по стандартизации _____ Л.Шаймарданова

Нормоконтроль _____ Р.Седухина

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела развития
информационных ресурсов
Министерства по развитию
информационных технологий
и коммуникаций
Республики Узбекистан

Т.Мирзакулов
письмо от 25.05.2016
№ 19-8/2963

СОГЛАСОВАНО

Директор Информационно-
ресурсного центра
Ташкентского государственного
технического университета

Л.Отаханова
письмо от 03.06.2016
№ 01/9-14-767

СОГЛАСОВАНО

Директор Национальной
библиотеки Узбекистана
имени Алишера Навои

А.Ходжаев
письмо от 27.05.2016
№ 01-20/500

СОГЛАСОВАНО

Директор Республиканского
информационно-библиотечного
центра

А.Отакузиев
письмо от 07.06.2016
№ 08-01-9/257

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RAQAMLI BO‘LISH BOSHQARMASI