ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

КОНЬЯК ДИСТИЛЛЯТЛАРИ.
Техникавий шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДИСТИЛЛЯТЫ КОНЬЯЧНЫЕ.
Технические условия

Издание официальное

Ўзбекистон стандартлаштириш,
метрология ва сертификатлаш агентлиги
«Ўзстандарт»

Тошкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДИСТИЛЛЯТЫ КОНЬЯЧНЫЕ.
Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
«Узстандарт»
Ташкент

Предисловие

1 Разработан ООО Творческий центр «Шаробсоз».

2 Внесен «Техническим комитетом по стандартизации алкогольной продукции» ТК 7 при компании «Узвиносаноат – Холдинг».

3 Утвержден и введен в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации «Узстандарт» №05-789 от «28» 09 2016 года.

4 Настоящий стандарт гармонизирован с межгосударственным стандартом ГОСТ 31728-2014 «Дистилляты коньячные. Технические условия» в части разделов «Термины и определения», «Технические требования».

5 Введен взамен O‘z DSt 939:2010.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДИСТИЛЛЯТЫ КОНЬЯЧНЫЕ.
Технические условия

КОНЯК ДИСТИЛЛЯТЛАРИ
Техникавий шартлар

Brandy distillates
Specifications

Дата введения 01.03.2017

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молодые и выдержанные коньячные дистилляты, предназначенные для производства узбекских коньяков, бренди и иной алкогольной продукции.

Требования к показателям безопасности и характеристикам продукта, изложенные в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и требования к маркировке – подраздел 4.5, являются обязательными и должны применяться при сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.061-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-изводственное. Общие требования безопасности к ра-бочим местам
ГОСТ 12.3.002-75	Система стандартов безопасности труда. Процессы про-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6082 son bilan
«28» 09 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

	изводственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 17.1.3.06-82	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод
ГОСТ 17.2.3.02-78	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 247-58	Клепка для бочек под вино, коньячный спирт и морсы
ГОСТ 5583-78	Кислород газообразный. технический и медицинский. Технические условия
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия
ГОСТ 9218-86	Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия
ГОСТ 12280-75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов
ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров
ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта
ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа.
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ 14138-76	Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов
ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14352-73	Коньячные спирты. Метод определения фурфурола
ГОСТ 19433.3-2010	Грузы опасные. Маркировка
ГОСТ 26319-84	Грузы опасные. Упаковка
ГОСТ 26927-86	Сырьё и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94	Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86	Сырьё и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26931-86	Сырьё и продукты пищевые. Метод определения меди.
ГОСТ 26932-86	Сырьё и продукты пищевые. Метод определения свинца.
ГОСТ 26933-86	Сырьё и продукты пищевые. Метод определения кадмия.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ГОСТ 26934-86	Сырьё и продукты пищевые. Метод определения цинка.
ГОСТ 30178-96	Сырьё и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
ГОСТ 30538-97	Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 31730-2012	Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырье для её производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта
ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для её производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот
ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа
ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта
ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырье для её производства. Метод определения массовой концентрации титруемых кислот
ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для её производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы
ГОСТ 32116-2013	Экстракты дубовые. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями

3.1 **Дистиллят коньячный** – винный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 55,0 процентов до 70,0 процентов, полученный путем однократной или двойной фракционной дистилляции (перегонки) коньячных виноматериалов с объемной долей этилового спирта не менее 7,5 процента, произведенных из определенных сортов винограда вида Vitis vinifera, не находившихся в

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
YENGIL TEXNOLOGIYALARINI

контакте с древесиной дуба или находившихся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего срока выдержки.

3.2 **Дистиллят коньячный молодой** – дистиллят коньячный с объемной долей этилового спирта от 62,0 процентов до 70,0 процентов, не подвергавшийся выдержке в контакте с древесиной дуба.

3.3 **Дистиллят коньячный выдержанный** – дистиллят коньячный с объемной долей этилового спирта от 55,0 процентов до 70,0 процентов, полученный путем выдержки молодого коньячного дистиллята в дубовых бочках, дубовых бутах или в изготовленных из нержавеющей стали или эмалированных резервуарах с дубовой клепкой. Допускается использование специально подготовленной дубовой щепы совместно с дубовой клепкой при выдержке в резервуарах коньячных дистиллятов, предназначенных для производства трех, четырех и пяти летних коньяков.

4 Технические требования

4.1 Дистилляты коньячные должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и должны быть выработаны по утвержденным в установленном порядке технологическим инструкциям с соблюдением требований [1].

4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим показателям дистилляты коньячные должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика коньячного дистиллята	
	молодого	выдержанного
Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка	
Цвет	От бесцветного до соломенного	От соломенного до темно-коричневого
Аромат	Сложный, с винными тонами и легкими цветочными оттенками	Сложный, с винными тонами, с тонами древесины дуба и оттенками от цветочно-плодово-ванильных до пряно-шоколадно-смолистых
Вкус	Чистый, винный, жгучий, с легким привкусом этилового спирта	Чистый, винный, от жгучего до мягкого, гармоничного, с тонами древесины дуба
Примечание. Во вкусе и аромате коньячных дистиллятов не допускается наличие посторонних запахов и привкусов		

4.2.2 По физико-химическим показателям дистилляты коньячные должны соответствовать требования, указанным в таблице 2.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для коньячного дистиллята		Методы анализа
	молодого	выдержанного	
Объемная доля этилового спирта, %	от 62,0 до 70,0	от 55,0 до 70,0	ГОСТ 30095
Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт, mg/100 cm^3 безводного спирта	от 180 до 600	от 170 до 500	ГОСТ 14138
Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, mg/100 cm^3 безводного спирта	от 3 до 50	от 5 до 50	ГОСТ 12280
Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир, mg/100 cm^3 безводного спирта	от 50 до 250	от 50 до 270	ГОСТ 14139
Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, mg/100 cm^3 безводного спирта, не более	80	200	ГОСТ 32001
Массовая концентрация фурфурола, mg/100 cm^3 безводного спирта, не более	3,0	3,0	ГОСТ 14352
Массовая концентрация общего диоксида серы, mg/ dm^3, не более	45	40	ГОСТ 32115
Массовая концентрация метилового спирта, g/dm^3, не более	1,0	1,0	ГОСТ 13194
Массовая концентрация меди, mg/ dm^3, не более	8,0	8,0	ГОСТ 26931
Массовая концентрация железа, mg/ dm^3, не более	1,0	1,0	ГОСТ 13195
Массовая концентрация общего экстракта, g/dm^3, не менее	---	0,7	ГОСТ 32000
Примечание. Массовая концентрация общего экстракта в выдержанных коньячных дистиллятах определяется по требованию преобретателя продукции.			

4.2.3 В целях улучшения органолептических показателей допускается в молодые коньячные дистилляты добавлять дубовый экстракт на винном дистилляте по ГОСТ 32116.

4.2.4 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в дистиллятах коньячных не должно превышать допустимые значения, установленные в [1].

4.3 Требования к сырью и вспомогательным материалам

4.3.1 В технологических процессах производства и выдержки коньячных дистиллятов должны использоваться сырьё и вспомогательные материалы, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и имеющие подтверждение их соответствия требованиям действующих нормативных документов (НД) в области технического регулирования (технические регламенты, стандарты, санитарные правила и нормы и т.д.). Они должны

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

быть безопасными и не должны наносить вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде.

4.3.2 Для производства молодого коньячного дистиллята применяются коньячные виноматериалы, выработанные из винограда вида Vitis vinifera и соответствующие требованиям, указанным в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Прозрачная или опалесцирующая жидкость без посторонних включений
Цвет	От светло-соломенного до розового
Аромат и вкус	Чистый, мягкий, гармоничный, без постороннего запаха и привкуса

Таблица 4

Наименование показателя	Норма	Методы анализа
Объемная доля этилового спирта, %, не менее	7,5	ГОСТ 30095
Массовая концентрация сахаров, g/ dm^3, не более	3,0	ГОСТ 13192
Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту), g/ dm^3, не менее	4,5	ГОСТ 32114
Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту), g/ dm^3, не более	1,2	ГОСТ 32001
Массовая концентрация общего диоксида серы, mg/ dm^3, не более	15,0	ГОСТ 32115

4.3.3 Коньячные виноматериалы вырабатываются по «белому» способу из белых, розовых или красных сортов винограда, не имеющих специфического, сильно выраженного аромата и интенсивного окрашенного сока.

4.3.4 Для выдержки коньячных дистиллятов используются:

- бочки и буты дубовые по действующей нормативной документации;
- изготовленные из нержавеющей стали или эмалированные емкости, разрешенные к применению в винодельческой промышленности Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, по действующей нормативной документации;
- дубовая клепка по ГОСТ 247;
- специально подготовленная дубовая щепа по нормативной документации производителя;
- кислород газообразный технический и медицинский по ГОСТ 5583.

4.3.5 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в сырье и вспомогательных материалах не должно превышать допустимые значения, установленные в [1].

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.4 Упаковка

4.4.1 При необходимости молодые и выдержанные коньячные дистилляты заливают в цистерны или емкости, изготовленные из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан к применению в винодельческой промышленности.

4.4.2 Цистерны и емкости должны герметично закрываться крышками, иметь воздушники, оборудованные дыхательными клапанами. Для указания уровня коньячного дистиллята в ёмкостях применяют поплавковые или другие пожаро- и взрывобезопасные указатели уровня.

4.4.3 Допускается заливать дистилляты коньячные в чистые бочки по ГОСТ 13950 или по ГОСТ 6247 и другие емкости, изготовленные из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан к применению в винодельческой промышленности.

4.4.4 Упаковка и укупорка всех видов тары с дистиллятами коньячными должны соответствовать требованиям ГОСТ 26319 и должны обеспечить сохранность их количества, неизменность их показателей безопасности и характеристик.

4.5 Маркировка

Транспортная маркировка коньячных дистиллятов по ГОСТ 14192. Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, по ГОСТ 19433.3 с указанием следующей информации:

-наименование вышестоящей организации;

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- объем, dm^3;
- масса нетто, kg;
- номер транспортной тары;
- почтовый адрес и телефон предприятия-изготовителя
- надпись «легковоспламеняющаяся жидкость»;
- Знак опасности (черт.3 по ГОСТ 19433.3), классификационный шифр 3212, номер ООН – 1170;
- обозначение настоящего стандарта;

-надпись на государственном языке «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации продукции в пределах Республики Узбекистан или надпись на английском языке «Made in Uzbekistan» при экспорте продукции.

5 Требования безопасности

5.1 Основной компонент дистиллятов коньячных - спирт этиловый, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров спирта в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 1000 mg/m^3.

Спирт этиловый – бесцветная, легко воспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки не менее плюс 13°С, температура самовоспламенения – не менее плюс 404°С. Категория и группа взрывоопасности смеси этилового спирта с воздухом – II А-Т2. Методы определения – по ГОСТ 12.1.044.

5.2 Технологическое оборудование производства дистиллятов коньячных, а также трубопроводы, емкости и сливно-наливные устройства, связанные с приемом, хранением и перемещением дистиллятов коньячных, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с правилами защиты, утвержденными в установленном порядке.

Электротехническое оборудование производства дистиллятов коньячных должно быть во взрывобезопасном исполнении.

5.3 В аварийных ситуациях при повышенной концентрации паров этилового спирта в воздухе, а также при пожаре следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – фильтрующие противогазы марки А или БКФ.

5.4 Средства пожаротушения – распыленная вода, песок, асбестовое одеяло, все виды огнетушителей.

5.5 При работе с дистиллятами коньячными следует применять специальную одежду в соответствие с отраслевыми нормами.

5.6 Организация технологических процессов производства дистиллятов коньячных должна соответствовать общим требованиям безопасности, указанным в ГОСТ 12.3.002.

5.7 Технологическое оборудование производства дистиллятов коньячных должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003 и должно быть изготовлено из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан к применению в винодельческой промышленности, стойких к воздействию технологических сред или иметь устойчивое антикоррозионное покрытие. Размещение и установка оборудования должны обеспечить безопасность, устойчивость, удобство при обслуживании и ремонте, соблюдение последовательности технологических операций. Все вращающиеся и движущиеся части оборудования должны иметь защитные приспособления.

5.8 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.9 Организация и оснащение рабочих мест должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061 и должны обеспечить безопасность, охрану здоровья и работоспособность персонала.

5.10 Вредные производственные факторы, возникающие в процессе работы технологического оборудования (шум, вибрация, условия микроклимата на рабочих местах) по своему уровню должны соответствовать санитарно –

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

гигиеническим правилам и нормам ([2], [3], [4]), утвержденным Министерством здравоохранения Республики Узбекистан

5.11 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), предусмотренных ГОСТ 12.1.005 и санитарно – гигиеническими нормами и правилами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Технологическое оборудование и организация технологического процесса производства дистиллятов коньячных должны обеспечить достижение показателей выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферу и гидросферу в пределах ПДВ (предельно допустимые выбросы) и ПДС (предельно допустимые сбросы).

6.2 Значения нормативных показателей по ПДВ и ПДС должны быть разработаны в установленном порядке в соответствие с требованиями ГОСТ 17.1.3.06 и ГОСТ 17.2.3.02. Стоки, образующиеся в процессе производства дистиллятов коньячных, должны пройти очистку на локальных очистных сооржениях (при их наличии) перед сбросом в природные водоёмы или должны быть в установленном законодательством порядке направлены в систему общей канализации.

7 Правила приёмки

7.1 Правила приемки – по ГОСТ 31730.

7.2 Дистилляты коньячные проходят приёмо – сдаточные и сертификационные испытания.

7.3 Приёмо – сдаточные испытания проводятся аттестованной лабораторией предприятия – производителя по всем показателям раздела 5 настоящего стандарта.

7.4 Сертификационные испытания проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории в соответствие с требованиями НД НСС Республики Узбекистан по всем показателям раздела 5 настоящего стандарта.

7.5 Контроль содержания токсичных элементов и радионуклидов в дистиллятах коньячных осуществляется в аккредитованной испытательной лаборотории с периодичностью, установленной по согласованию с предприятием – изготовителем.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

8 Методы контроля

8.1 Отбор проб – по ГОСТ 31730.
8.2 Определение органолептических показателей – по ГОСТ 32051.
8.3 Определение объемной доли этилового спирта – по ГОСТ 32095.
8.4 Определение массовой концентрации альдегидов – по ГОСТ 12280.
8.5 Определение массовой концентрации высших спиртов – по ГОСТ 14138.
8.6 Определение массовой концентрации средних эфиров – по ГОСТ 14139.
8.7 Определение массовой концентрации летучих кислот – по ГОСТ 32001.
8.8 Определение массовой концентрации метилового спирта – по ГОСТ 13194.
8.9 Определение массовой концентрации железа – по ГОСТ 13195
8.10 Определение массовой концентрации меди – по ГОСТ 26931
8.11 Определение массовой концентрации фурфурола – по ГОСТ 14352.
8.12 Определение массовой концентрации общего диоксида серы – по ГОСТ 32115.
8.13 Определение массовой концентрации общего экстракта – по ГОСТ 32000
8.14 Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 26929.
8.15 Определение содержания токсичных элементов:
- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;
- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- цинка – по ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538:
- ртути – по ГОСТ 26927.

Определения содержания токсичных элементов могут быть ваполнены по какому либо из указанных стандартов. Результаты определений, полученных по различным стандартам, имеют одинаковую силу.
8.16 Определение содержания радионуклидов – по утвержденным в установленном порядке методикам.
8.17 Правильность маркировки и качество упаковки проверяется визуально.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Дистилляты коньячные, упакованные в транспортную тару, транспортируется всеми видами транспорта в соответствие с правилами перевозки опасных грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

9.2 Коньячные дистилляты, упакованные в транспортную тару, перевозятся в закрытых транспортных средствах. Коньячные дистилляты наливом перевозятся в автомобильных цистернах по ГОСТ 9218 или в специальных железнодорожных вагон-цистернах по действующей нормативной документации. Цис-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

терны должны иметь антикоррозийное покрытие или должны быть изготовлены из коррозионно стойких материалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан к применению в винодельческой промышленности.

9.3 В процессах транспортирования и хранения емкости с коньячными дистиллятами должны быть защещены от воздействия прямых солничных лучей и атмосферных осадков.

9.4 Хранение и выдержка дистиллятов коньячных производится в хорошо вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, при температурах от плюс 15 °С до плюс 25 °С и относительной влажности от 65 до 80 процентов.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие дистиллятов коньячных требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2 Срок годности дистиллятов коньячных не ограничен.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиография

[1] СанПиН 0283-10 Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции

[2] СанПиН 0324-16 Санитарно – гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

[3] СанПиН 0325-16 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

[4] СанПиН 0326-16 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКП 917430

УДК 663.5:006.354
Группа Н 74
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: дистилляты коньячные, молодой коньячный дистиллят, выдержанный коньячный дистиллят, опасный груз, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, требования безопасности.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Лист регистрации изменений

Изм №	Номера листов (страниц)				Всего листов страниц в документе	№ документа	Входящий № сопровод. документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Анулированных					

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Информационные данные

«СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
санэпиднадзора Минздрава
Республики Узбекистан

письмо
№ 012-3/1038
от 16.05.2016. **А.А. Ибодуллаев**

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель председателя правления
ХК «Узвиносаноат-холдинг» **А.А. Абдуллаев**

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления развития
и координации деятельности
промышленных предприятий
ХК «Узвиносаноат-холдинг» **Т. Абидов**

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» **М.А. Махмудов**

«СОГЛАСОВАНО»
Директор УП «Марказий лаборатория» **Ю. Касымбеков**

«СОГЛАСОВАНО»
Директор агрофирмы «Мехнат» **Ш.Р. Каюмов**

«РАЗРАБОТАНО»
Директор ООО Творческого
центра «Шаробсоз» **Ю. Ахмеджанов**

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI