РСТ Уз 2.321–96

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫЕ

Издание официальное

Узбекский государственный центр стандартизации
метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Узбекским государственным проектным и научно – иследовательским институтом по проектированию учреждений здавоохранения.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского государственного центра стандартизации, метрологии и сертификации Республики Узбекистан
№ 12-97 от 09.12.96г

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ГОСТ 2.321–84 "Обозначения буквенные"

5. С вводом в действие настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан прекращается действие ГОСТ 2.321–84.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения УзГосстандарта.

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Конструкторлик ҳужжатларнинг ягона тизими
ҲАРФИЙ БЕЛГИЛАР

Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫЕ РСТ Уз 2.321–96

Unified system for design dokumentation
LETTER DESIGNATIONS

Дата введения 25.12.96
25.12.2001

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения, применяемые в конструкторских документах всех отраслей промышленности.

2. Для перечисленных ниже величин устанавливаются следующие буквенные обозначения :

Длина	L, l
Ширина	B, b
Высота, глубина	H, h
Толщина (листов, стенок, ребер и т.д.)	.... s
Диаметр	D, d
Радиус	R, r
Межосевое и межцентральное растояние	A, a
Шаг : винтовых пружин, болтовых соединений, заклепочных соединений и т.п., кроме зубчатых зацеплений и резьб	t
Углы	α, β, γ, δ и другие строчные буквы греческого алфавита

3. Прописные буквы рекомендуется применять для обозначения габаритных и суммарных размеров.

4. В случае обозначения в одном документе различных величин одной и той же буквой следует применять цифровые или буквенные индексы, или их комбинацию, причем первой цифрой индекс рекомендуется присваивать второй величине, обозначенной данной буквой, второй индекс – третий величине и т.д., например: d, d_1 , d_2 , b_n , b_{n1}, b_{n2} .

Издание официальное

Узбекский центр стандартизации и метрологии
Зарегистрировано 10.12 19 96г
по ячее № 604

УДК Т52

Ключевые слова: буквенные обозначения, длина, ширина, толщина, диаметр, радиус, шаг, угол.

УзЦОМ
Отдел республиканской
стандартизации и гос
Регистрации НТД

Директор УЗГИПРОНИИЗДРАВ А. Ю. Аюбжанов

Руководитель темы А. Л. Быков

Исполнитель Рогожин В. М.