2

Изменение № 1 к OzDSt 1088:2005

ОКП 831854
ОКС 85.080

УДК 677.21.064
Группа М 68

Изменение № 1 к O`z DSt 1088:2005 «Марля полиграфическая хлопкополиэфирная. Технические условия.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентства «Узстандарт») от «28» «12» 2010 г. № 05-250

Дата введения с «01» «01» 2010 г.

1. Продлить срок действия стандарта до 05.09.2015 г.

2. Раздел 2 «Нормативные ссылки». Наименования «ГОСТ 12.1.004-91» и «ГОСТ 12.1.005-88» изложить в следующей редакции:

«ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

«ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

3. Раздел 2 «Нормативные ссылки». Перечень нормативных документов дополнить следующим нормативным документом:

«ГОСТ 5196-75 Марля полиграфическая хлопкополиэфирная. Технические условия».

4. Раздел 10 «Библиографические данные». Дополнить кодом «ОКС 85.080».

5. По всему тексту стандарта единицы измерения физических величин «см», «м», «г/м^2», «Н (кгс)», «мм», «г», заменить на «cm», «m», «g/m^2», «N (kgf)», «mm», «g».

«O'ZSTANDART» AGENTLIGI «AXBOROT-MA'LUMOT MARKAZI» Me'yoriy hujjatlar Davlat fondini yuritish bo'limi ISHCHIL NUSXASI

O'ZSTANDART AGENTLIGI 1152 son bilan «28» 12 2010 yilda Davlat ro'yxatiga olindi

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю. Узбекское Агенство по печати и информации Заместитель Генерального директора

Р. Сафаев

Разработан. ООО «OZDAVMATBUOTLITI»

Директор

О. Садыбеков

Согласовано. Издательско-полиграфический творчиский дом «Узбекистан»

Директор

З. Исажонов

Издательско-полиграфический творчиский дом «Укитувчи»

Директор

Р. Мирзаев

Издательско-полиграфический творчиский дом имени Г. Гуляма

Директор

Л. Тангриев

Издательско-полиграфический Творческий дом имении Чулпона

Директор

Р. Запаров

Государственным научным издательством «Узбекистон миллий энциклопедияси»

Директор

Н. Тухлиев

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

O'z DSt 088:2005

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ПОЛИЭФИРПАХТАЛИ МАТБАА ШАША ДОКАСИ

Техник шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

МАРЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ

Технические условия

Издание официальное

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлиги
Узбекское Агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Тошкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

МАРЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское Агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 5196-75 согласно «Плана мероприятий по перерегистрации стандартов» утвержденного Узбекским Агентством по печати и информации 9.01.2004г.
2. ВНЕСЕН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт" от 25.07.2005 № 05-27.
4. Введен впервые.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом агентством «Узстандарт».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения "Узстандарт".

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки..... 1
3. Технические требования 2
4. Требования безопасности 4
5. Правила приемки 4
6. Методы испытаний 4
7. Транспортирование и хранение 4
8. Указания по применению 4
9. Гарантии изготовителя 4
10. Библиографические данные 6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЛИЭФИРПАХТАЛИ МАТБАА ШАША ДОКАСИ
Техник шартлар

МАРЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНАЯ
Технические условия

POLYGRAPHIC COTTON POLTESTER GAUZE
Specifications

Дата введения 05. 09. 2005
до 05. 09. 2010.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на аппретированную хлопкополиэфирную двухниточную марлю, применяемую в полиграфической промышленности в качестве материала для корешков при изготовлении книг в переплете. Все требования настоящего стандарта являются обязательными. → в госстандарт

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76)	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.
ГОСТ 3812-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса.
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 8977-79	Кожа искусственная и пленочные материалы. Метод определения гибкости, жесткости и упругости.
ГОСТ 9205-75	Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Ширины.
ГОСТ 14067-91	Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса.
ГОСТ 17308-88	Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 20566-75	Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб.

Издание официальное

O'zbekiston standartlari agentligi
1354
25. 07 2006 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1а Марля полиграфическая должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому режиму , утвержденному в установленном порядке.

3.1. В зависимости от назначения марля вырабатывается двух видов:

БО – для наклейки на корешок книжных блоков в блокообрабатывающих агрегатах;

НШ – для шитья книжных блоков на ниткошвейных машинах.

3.2. Марля должна вырабатываться из хлопкополиэфирной пряжи по нормативно-технической документации.

3.3. По физико-химическим показателям марля должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

3.4. Марля должна вырабатываться шириной 86 ± 1,5 см.

Допускается вырабатывать марлю другой ширины по согласованию с заказчиком.

3.5. Ширина кромок должна соответствовать ГОСТ 9205.

3.6. В марле не допускаются следующие пороки внешнего вида:

- дыры, подплетины;
- масляные пятна;
- близны;
- недосеки более трех нитей;
- забитые аппретом ячейки;
- перекос ткани по утку более 6%;
- загнутая, надорванная кромка.

3.7. Пороки, перечисленные в п.3.6 , вырезают. Длина отреза ткани в рулоне должна быть не менее 20 м. В рулоне ткани допускается не более трех отрезов.

3.8. Реакция аппрета на фенолфталеин и метиловый красный должна быть нейтральной.

3.9. Выработку марли в тропическом исполнении производят по согласованию с заказчиком в соответствии с требованиями особых условий.

3.10. Упаковка и маркировка по ГОСТ 7000.

3.10.1.Ткань должна быть накатана в рулон не менее 150 м плотно, ровно, без перекосов и складок, без свисания и загиба кромок.

Сдвиг витков не должен превышать 1 см.

Рулон ткани должен быть перевязан в двух местах шпагатом по ГОСТ 17308 и действующей нормативно-технической документации .

3.10.2. К каждому рулону марли прикрепляют ярлык с указанием:

- наименования предприятия – изготовителя, его местонахождения и его товарного знака;
- наименования ткани и номера артикула;
- вида отделки;
- длины ткани в рулоне, до 1 м;
- ширины ткани, см;
- штампа ОТК;
- обозначения настоящего стандарта.

3.10.3. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192

3.10.4 При реализации марли полиграфической в пределах Республики Узбекистан на маркировке должна быть надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan», при отправке на экспорт «Made in Uzbekistan».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 1

Номер заправки	Вид марли	Код ОКП	Поверхностная плотность г/м²	Число нитей на 10 см.		Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм, не менее		Жесткость, сн	Линейная плотность (толщина) пряжи, текс (метрический номер)		Переплетение
				по основе	по утку	по основе Н (кгс)	по утку Н (кгс)		основы	утка	
1	БО	Код ОКП 83 1854 5010	70±4	194±4	68±2	294 (30)	64 (6,5)	13±3	25 (40) БД 25% ПЭ	25 (40) БД 25% ПЭ	Саржа равносторонняя двухремизная (полотняная).
	НШ	Код ОКП 83 1854 5020	80±4	194±4	68±2	323 (33)	64 (6,5)	19±3	25 (40) БД 25% ПЭ	25 (40) БД 25% ПЭ	

Примечание. Условное обозначение: БД – пряжа с пневмомеханических прядильных машин, ПЭ – волокно полиэфирное.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования пожарной безопасности осуществляются по ГОСТ 12.1.004.

4.2. Производственные помещения должны быть снабжены внутренней и общеобменной вентиляцией, оснащены техническими средствами контроля состояния воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки – по ГОСТ 20566.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Оценку марли по внешнему виду определяют просмотром ее с одной стороны при отраженном свете на браковочном столе или перекатке с наклоном к вертикали под углом $25\text{-}30^{0}$.

При возникновении разногласий в оценке сортности марли просмотр ее производят при естественном освещении.

6.2. Отбор проб - по ГОСТ 20566.

6.3. Определение линейных размеров и поверхностной плотности по ГОСТ 3811.

6.4. Определение числа нитей на 10 см – по ГОСТ 3812.

6.5. Определение разрывной нагрузки – по ГОСТ 3813.

6.6. Определение величины перекоса – по ГОСТ 14067.

6.7. Определение жесткости – по ГОСТ 8977 со следующими изменениями:

- из отобранной пробы вырезают три полоски размером 20 х 95 мм по основе;
- бункер заполняют шариками массой 0,26 г каждый;
- для лучшего достижения контакта поверхности образца с планкой на левую чашку весов помещают гирьку массой 0,20 г.

За показатель жесткости принимают среднее арифметическое результатов испытаний трех полосок.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование и хранение марли по ГОСТ 7000.

7.2. Полиграфическую марлю хранят в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре не ниже 15^{0} С и относительной влажности воздуха 55–65 %.

8 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

8.1. Марля полиграфическая применяется в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологического регламента.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие полиграфической марли требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок хранения марли – 3 месяца с момента изготовления .

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Номер заправки по ГОСТ 5196-75 и соответствующий ей артикул по прейскуранту № 40 – 07 (изд. 1981 г.)

Номер заправки	Вид марли	Артикул
1	БО НШ	6916

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 83 1854

УДК 677.21.064
Группа М 68

Ключевые слова: марля полиграфическая.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1088:
2005.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю:

Узбекское агентство по
печати и информации
Заместитель
Генерального директора
Р. Сафаев

Разработан:

ГипроНИИполиграф
Узбекского агентства по
печати и информации
Директор
О. Садыбеков

Согласовано :

Издательско – полиграфический
творческий дом «Узбекистан»
Директор
З. Исажонов

Издательско – полиграфический
творческий дом «Укитувчи»
Директор
Р. Мирзаев

Издательско – полиграфический
творческий дом имени Г. Гуляма
Директор
М. Буранов

Издательско – полиграфический
творческий дом имени Чўлпон
Директор
Р. Хакимов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1088:
2005

Председатель ТПК Р. Сафаев

Ответственный секретарь ТК
Секретарь ТК Л. Фатхуллаева

Директор ГипроНИИполиграф О. Садыбеков

Исполнитель
Первый заместитель директора
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан» М. Зайтаев

Исполнитель
Главный инженер
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан» К. Мансуров

Исполнитель
Инженер-технолог Н. Симонова.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI