

Ўзбекистон Республикаси
қурилиш ва уй-жой коммунал
хўжалиги вазирининг
2024 йил 14 августдаги
01/2-56-сон буйргуга
ИЛОВА

ШНҚ 2.08.04-24 “Маъмурий бинолар” шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

Мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари (бундан бўён матнда ШНҚ деб юритилади) республика ижро этувчи ҳокимият (вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар), маҳаллий давлат ҳокимияти, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш ҳамда кўп квартирали уйларни бошқариш суд, прокуратура органлари, лойиҳа-конструкторлик ва илмий муассасаларнинг (махсус лаборатория ва экспериментал ишлаб-чиқариш корпузлари бундан мустано) маъмурий биноларини лойиҳалашга оид талабларни белгилайди.

Ушбу ШНҚнинг талаблари Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, Олий Мажлиси, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Ташки ишлар вазирлиги, чет давлатлардаги дипломатия ваколатхоналари, консулликлари, Давлат хавфсизлиги хизмати, муайян тартибга бўйсунувчи обьектлар, божхона, ёпиқ архивлар, телекоммуникация алоқалар операторлари маъмурий бинолари ҳамда кўчма биноларнинг хоналарини лойиҳалашга нисбатан татбиқ этилмайди.

1-боб. Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга ҳаволалар

1. Ушбу ШНҚда қуидаги шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга ҳаволалар келтирилган:

ШНҚ 2.08.02-23 “Жамоат бинолари ва иншоотлари”;

ШНҚ 2.07.01-23 “Ахоли пунктларининг худудларини ривожлантириш ва қуриши шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш”;

ШНҚ 2.07.02-22 “Курилиш обьектларини ногиронлиги бўлган шахслар ҳамда кексалар эҳтиёжини инобатга олган ҳолда лойиҳалаштириш”;

ҚМҚ 2.01.03-19 “Сейсмик худудларда курилиш”;

ҚМҚ 2.01.18-19 “Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва кондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари”;

ШНҚ 2.04.05-22 “Иситиш, вентиляция ва кондициялаш”;

ШНҚ 1.03.03-23 “Курилиш обьектларини лойиҳалаш”;

ШНҚ 2.01.04-18 “Курилиш иссиқлик техники”;

ШНҚ 2.04.15-23 “Фотоэлектрик станциялар (тизимлар)”;

ШНҚ 2.04.16-23 “Қуёш сув иситиш қурилмалари”;

ШНҚ 2.09.02-19 “Ишлаб чиқариш бинолари”;

ГОСТ 31173-2016 Пўлат эшик блоклари. Техник шартлар (*расмий манба: Блоки дверные стальные. Технические условия*);

ГОСТ Р 57327-2016 Ёнфинга қарши металл эшиклар. Умумий техник талаблар ва синаш усуллари (*расмий манба: Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний*);

ГОСТ Р 53307-2009 Курилиш конструкциялари. Оловбардошлилкка синаш усуллари (*расмий манба: Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость*).

2-боб. Атамалар ва таърифлар

2. Мазкур ШНҚда қуйидаги атамалар ва уларнинг таърифлари қўлланилган:

маъмурий бино – республика ижро этувчи ҳокимият (вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар), маҳаллий давлат ҳокимияти, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш ҳамда кўп квартирали уйларни бошқариш суд, прокуратура органлари, лойиҳа-конструкторлик ва илмий муассасаларнинг бинолари;

тамбур-шлюз – бинони ёнувчи газлардан, буғлардан, чанглардан ва бошқа хавфли омиллардан ҳимоя қилувчи, унинг кириш қисмида, зина катаги ёки бошқа хоналарга киришдаги икки эшик орасидаги жой;

техник хоналар – бинонинг мухандислик жиҳозларига хизмат кўрсатувчи (электр шчит, лифтлар, иссиқлик пункти, насос хонаси) хоналар.

3-боб. Умумий қоидалар

3. Маъмурий биноларнинг сифими бошқарма ва бўлимлардаги ходимларнинг штат миқдоридан келиб чиқиб аниқланиши, бунда хисоб сифимига қуйидаги хоналар киритилмаслиги зарур:

хизмат кўрсатиш ходимлари (ошхона ва тиббиёт пункти хизматчилари, ҳайдовчилар);
фойдаланишда фоалият юритувчи ходимлар (фаррошлар, ваҳтёрлар, кўча тозаловчилар, электромонтёрлар, механиклар).

4. Маъмурий биноларнинг сифими лойиҳалаштириш топшириғига мувофиқ белгиланиши лозим.

5. Маъмурий биноларнинг ер участкаларининг ўлчами ва уларнинг тузилиши, биноларга келиш йўллари ҳамда автотурагоҳлар ШНҚ 2.07.01-23га мувофиқ лойиҳаланиши зарур.

6. Маъмурий биноларнинг қаватлари сони бош режага (ёки бош режа лойиҳаси) ва ШНҚ 2.08.02-23 ҳамда ҚМҚ 2.01.03-19га мувофиқ белгиланиши керак.

Бунда, маъмурий биноларнинг қаватлари сони 16 қаватдан ошмаслиги лозим.

Қаватлар сонини 16 қаватдан оширишга маҳсус техник-иктисодий асослар ва техник шартлар ишлаб чиқиши билан йўл қўйилади.

7. Маъмурий бинолар қаватлари сони ва ҳажмий-режалаштириш таркибини белгилашда ШНҚ 2.07.02-22 га мувофиқ ўриндикли аравачадан фойдаланадиган ногиронлиги бўлган шахслар учун шароитлар инобатта олиб лойиҳаланиши лозим.

8. Лифтлар ва кўтаргич мосламалари ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ лойиҳаланиши лозим.

Ўриндиқли аравачадан фойдаланадиган ногиронлиги бўлган шахслар учун лифтлар ёки маҳсус кўтаргич мосламаларини лойиҳалаштириш топшириғига мувофиқ ўрнатишга йўл қўйилади.

9. Биноларнинг ҳажмий-режалаштириш ва муҳандислик-техникавий ечимларига қуидагилар киритилиши керак:

одамларни кутқариш ва бинолардан атрофдаги ҳудудга тез эвакуация қилиш;

ёнғин-күтқарув бўлинмаларини етиб келиши ва ёнғин ўчоғига ўт ўчириш моддасини етказиб бериш;

баландлиги 10 қават ёки ундан ортиқ бўлган биноларда йўловчи лифтларидан бири ёнғин-күтқарув бўлинмаларини етказиб бериш учун мўлжалланган бўлиши.

10. Атриумли биноларни ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ лойиҳалаш лозим.

11. Бинонинг ертўла қаватидаги хоналар ва йўлаклар атриум билан ёнғин вактида ҳаво бериладиган тамбур-шлюз орқали боғланиши лозим.

12. Лойиҳалаш ечимларида биноларни техник хизмат, таъмирлаш ва ускуна элементларини алмаштириш имконияти ҳисобга олиниши керак.

Курилиш кўтарма воситаларини (люлкалар) маҳкамлаш воситалари юқори қаватли бинолар учун лойиҳалаш топшириғида белгиланиши зарур.

13. Ёнғин постлари хоналарини табиий ёритилишини таъминлаган ҳолда бинонинг биринчи ёки цоколь қаватида жойлаштириш керак.

Ёнғин постларини ҳисоб сифими 200 ходимдан кам бўлган биноларда вестибюль майдонида жойлаштиришга йўл қўйилади.

14. Маъмурий биноларнинг хоналари баландлигини ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ лойиҳалаш лозим.

Туар жой обьектларидаги маъмурий биноларни ШНҚ 2.08.01-19га мувофиқ лойиҳаланиши керак.

Йўлаклар ва холларнинг соф баландлиги 2,4 м дан кам бўлмаслиги лозим.

15. Маъмурий биноларда қуидагиларни ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ амалга оширилиши зарур:

эвакуация йўлларини ташкил этишни;

конференция, мажлислар заллари ва аудиторияларнинг жойлашиши.

16. Эвакуация йўллари ва йўлакларнинг эни ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ бўлиши, бунда йўлакларнинг эни 1,5 м дан кам бўлмаслиги лозим.

Ўриндиқли аравачадан фойдаланадиган ногиронлиги бўлган шахслар учун кириш зонасидаги йўлаклар эни 1,8 м дан кам бўлмаслиги керак.

Йўлаклар энини 1,8 м қилиб лойиҳалаш имкони бўлмаган ҳолда уларнинг энини 1,6 м бўлишига йўл қўйилади.

Ташриф буюрувчилар учун кутиш жойларини жойлаштириш билан вестибюллар ва дам олиш йўлаклари камида 2,4 м кенгликда бўлиши керак.

17. Узунлиги 60 м дан ортиқ бўлган йўлаклар 2-турдаги ёнғинга қарши деворлар ва 3-турдаги ўзи ёпиладиган ёнғинга қарши эшиклар билан ажратилиши керак.

Бунда, улар бир-биридан 60 м дан ортиқ бўлмаган масофада ва йўлакларнинг бошида жойлаштирилиши зарур.

Ёнғинга қарши эшиклар ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 ҳамда ГОСТ Р 53307-2009 га мувофиқ бўлиши лозим.

18. Йўловчи лифтларидан чиқишилар, лифт холлари орқали, шунингдек вестибюль ёки бошқа вазифаларга мўлжалланган холларни, агар уларнинг майдонига кирган бўлса, лифт холи томонидан лойиҳалаш керак.

Лифт холларига омбор учун мўлжалланган хонадан, ёнувчи моддалар ва материалларни сақлаш учун мўлжалланган хоналардан чиқишини лойиҳалашга йўл қўйилмайди.

Лифт холларининг эни ШНҚ 2.08.02-23 ҳамда ШНҚ 2.07.02-22да белгиланган лифт холларига қўйиладиган талабларга мувофиқ белгиланиши керак.

19. Автоматик ёнғин ўчириш қурилмаси ШНҚ 2.04.09-07га мувофиқ лойиҳаланиши лозим.

Заллардан эвакуация чиқиши эшиклари, йўлакларда ва зина катаклари устида чиқиши йўналишини кўрсатувчи чироқли “Чиқиши” кўрсаткичлари ўрнатилиши зарур.

Бунда, кўрсаткичининг электр таъминоти ишончлилигининг 1-тоифаси бўйича бажарилиши лозим.

20. Умумий йўлакларга олиб борадиган зина катакларнинг эшиклари, лифт холлари ва тамбур-шлюзларнинг эшиклари ўз-ўзидан ёпиладиган мосламалар ва зичлагичларга эга бўлиши, бунда эшикларни калитсиз очишга тўсқинлик қилувчи қулфлар ўрнатилмаслиги керак.

Маъмурий биноларнинг иссиқлик ҳимояси, хоналарнинг ички иқлим параметрлари, табиий ва сунъий ёритилиши, қуёш нуридан ҳимояси, иситилиши, вентиляцияси ва кондициялаштирилиши ШНҚ 2.01.04-18, ШНҚ 2.04.05-22 ва ҚМҚ 2.01.18-19 га мувофиқ бўлиши керак.

21. Хоналарнинг табиий ва сунъий ёритилиши, қуёш нуридан ҳимояси ШНҚ 2.05.08-19 га мувофиқ бўлиши лозим.

22. Маъмурий бино хоналарини цоколь ва ертўла қаватларида жойлаштириш ШНҚ 2.08.02-23 га мувофиқ бўлиши керак.

Ертўла қаватларида жойлаштириладиган қуйидаги хоналарни ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ табиий ёритишиз лойиҳалашга йўл қўйилади:

вестибюлларни (бевосита ташқарига чиқиши мавжуд бўлганда);

конференц-заллар, гардероб хоналари, санитар тугунларини;

жисмоний соғломлаштириш машғулотлари учун хоналарни;

овқатланиш хоналари, буфетлар, ошхоналарни;

макет тайёрловчи устахоналар, ускуналарни таъмирлаш, технологик шароитлари бўйича айрим лаборатория хоналари ва омборхоналар (ёнувчи суюқликлар ва енгил аланг олувчи модда сақланувчилардан ташқари);

техник хоналарни.

Табиий ёритишиз лойиҳалаштирилган хоналарни иккинчи ёруғлик билан ёритишига йўл қўйилади.

Ҳавони кондициялаштириш тизими билан жиҳозланган хоналар деразаларини, ёруғлик ўтказувчи қопламали ички ҳовли томонига йўналтиришга йўл қўйилади.

23. Икки томонга, ички ҳовли ва кўчага қаратилган деразаларга эга бўлган ва кўча томондан ёнғин-қутқарув бўлинмалари автонарвон ва автокўтаргичлар ёрдамида чиқиши мумкин бўлган хоналарда автоматик ёнғин ўчириш қурилмаси бўлмаслигига йўл қўйилади.

24. Маъмурий биноларни лойиҳалашда қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим:
назорат қилиш пунктлари ва кириш техника назорати воситалари қўлланилишини;
портлашдан ҳимоя тўсиқ конструкциялари ва маҳсус тўсиқларни;
деразадаги ҳимоя воситаларини;
маҳсус хоналарнинг техник жиҳозларини биноларнинг чордоқ ва ертўлаларида қўлланилишини.

25. Маҳсус хоналарда сақланадиган ахборот ва қимматбаҳо буюмларни маҳсус тўсуви конструкциялар ва эшиклар лойиҳалаштириш топшириғида белгиланишига йўл қўйилади.

26. Ертўла, цоколь ва биринчи қават хоналари деразалари ҳамда бошқа қаватлар деразаларига уларга бирлаштириб (тақаб) қурилган бинодан киришда панжаралар ўрнатилиши лозим.

Бунда, ёнғин пайтида одамларни тўсиқсиз эвакуация қилиниши таъминланиши керак.

27. Бино ҳажмий-режалаштириш ечимини танлаш ва бино фасадларини ташки ойнавандлашни танлаш ҚМҚ 2.01.18-19га мувофиқ бўлиши лозим.

28. Бино фасадларини ойнавандлаш вақтида пиёдалар устига ойна тушиб кетишидан (соябонлар, тўсиқлар ва бошқалар ёрдамида) ҳимояланган бўлиши лозим.

29. Одамларни фавқулодда ҳолатларда 12 h гача вақтинчалик сақланиши учун ертўла хоналардан фойдаланишга йўл қўйилади.

30. Вестибуль ва навбатчилар (қоровуллар) хонасидан ертўлага кириш, ҳудудга кириш ва чиқиши назорат қилиш имконияти таъминланган бўлиши лозим.

31. Бино ҳудудидини тўсиқлар билан ўраш зарурияти (тўсиқ тури, унинг баландлиги) лойиҳалаштириш топшириғи бўйича ўрнатилишига йўл қўйилади.

32. Бино атрофида айланиб ўтиш йўллари бўлиши, ҳудудларни кўкаламзорлаштириш лойиҳалаштириш топшириғига кўра белгиланишига йўл қўйилади.

33. Маъмурий биноларни лойиҳалаш, қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва фойдаланишда материал ва энергетик ресурсларни иқтисод қилиш чоралари бўлиши лозим.

Маъмурий биноларни очиқ оғислар “Open space” тамойили асосида лойиҳалаш керак.

Бунда, очиқ оғисларнинг ташки деразалари ҳамда уларнинг очилиш жойлари 3 h (соат)дан кам бўлмаган оловбардошлиқда лойиҳаланиши керак.

Маъмурий бинолар жойлашган ҳудуд ва унинг ўзида ижарага бериладиган бўш майдонларга алоҳида коммуникация тизимлари ва кириш-чиқиш йўллари инобатга олиниши керак.

Лойиҳа-конструкторлик ва илмий-тадқиқот муассасаларининг маъмурий бинолари хоналарининг таркиби ва майдони мазкур ШНҚнинг 1-иловасига мувофиқ олиниши керак.

З-боб. Маъмурий биноларнинг хоналарига қўйиладиган талаблар

1-§. Асосий талаблар

34. Маъмурий биноларнинг хоналари қўйидаги асосий гурӯҳларга бўлинади:

а) 1-гурух – ишчи, ахборот ва илмий-техникавий вазифасига оид:

таркибий бўлинмалар ишчи хоналари (ишчи хоналар ёки ишчи заллар), кафедралар, лабораториялар, раҳбар хоналари ва қабулхоналар);

мажлислар заллари, конференц-заллар;

кутубхоналар, архивлар, лойиҳа хоналари.

б) 2-гурух – ёрдамчи вазифаларга оид:

санитар-маишӣ хоналар (ҳожатхоналар, ювениш хоналари, шахсий гигиена хоналари, душхоналар);

хизмат кўрсатиши хоналари (тиббиёт пункти ва согломлаштириш хоналари, ошхона, буфет);

вестибуль – кириш хоналари (вестибуль, гардероб, рухсатномалар бюроси, ёнғин пости, қоровул хоналари);

бинонинг хўжалик хизмати хоналари (омборлар ва таъмирлаш устахоналари);

бинонинг техник ускуналари хоналари (венткамералар, электрошчитлар).

Махсус лаборатория ва экспериментал ишлаб-чиқаришга мўлжалланган ишлаб-чиқариш хоналари ШНҚ 2.09.02-19 талабларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилиши керак.

35. Хоналарнинг таркиби ва уларнинг майдони, хоналарнинг функционал ўзаро алоқалари ушбу ШНҚга мувофиқ лойиҳалаш топшириғи бўйича ўрнатилишига йўл қўйилади.

2-§. Республика ижро этувчи ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг хоналарига қўйиладиган талаблар

36. Республика ижро этувчи ҳокимияти органлари (вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар) хоналарининг ўлчами ва таркиби қўйидаги 1-жадвалга мувофиқ лойиҳаланиши керак.

1-жадвал

T/p	Лавозим номлари	Майдони (m^2)**
1.	Раҳбар	30–35
2.	Раҳбар ўринбосари ва унга тенглаштирилган лавозимлар (маслаҳатчи)	15–25
3.	Департамент бошлиғи	10–15
4.	Департамент ўринбосари	10–12
5.	Бошқарма бошлиғи	10–12
6.	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	8–10
7.	Бўлим бошлиғи	8–10
8.	Бўлим бошлиғи ўринбосари	8–10
9.	Бошқарув ходимлари	6
10.	Техник ходимлар*	4

11.	Конференц-зал (эстрада заллари билан)	150–200***
12.	Конференц-залларнинг ёрдамчи хоналари	24–30
13.	Кичик кенгаш зали	60
14.	Касаба (жамоат) уюшмалари хонаси	20–30
15.	Архивлар	12–30
16.	Кутубхона	25–30
17.	Сервер хонаси (АТС билан биргаликда)	15
18.	Ошхона (буфет)	30–350***
19.	Санитар тугунлар	12–80***
20.	Хизмат кўрсатиши ходимларининг хонаси	8–15
21.	Омборхоналар	6–30

Изоҳ:

* – бошқарув бинолари муайян турлардаги хоналарининг таркиби ва майдонлари амалдаги нормалар ҳисобга олинган ҳолда лойиҳалаштириши топширигига мувофиқ аниқланади;

** – энг юқори майдон миқдори;

*** – штат бирлигидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

37. Раҳбарлар хоналаридағи қабулхоналар 1 хонага 12 m^2 , икки хонага 18 m^2 дан кам бўйлмаслиги, бунда улра 36 m^2 дан кўп бўйлмаслиги керак.

38. Республика ижро этувчи ҳокимияти органлари (вазирликлар, кўмиталар, агентликлар ва инспекциялар) ҳузуридаги ташкилотларнинг хоналари ўлчами ва таркиби қўйидаги 2-жадвалга мувофиқ лойиҳаланиши зарур.

2-жадвал

Т/р	Лавозим номлари	Майдони (m^2) [*]
1.	Раҳбар	20–30
2.	Раҳбар ўринбосари	10–20
3.	Департамент бошлиғи	8–12
4.	Департамент ўринбосари	8–10
5.	Бошқарма бошлиғи	8–10
6.	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	6–8
7.	Бўлим бошлиғи	6–8
8.	Бўлим бошлиғи ўринбосари	6–8
9.	Бошқарув ходимлари	6
10.	Техник ходимлар [*]	4
11.	Конференц-зал	150
12.	Конференц-залларнинг ёрдамчи хоналари	12–30
13.	Техник (илмий) кенгаш мажлислар зали	60
14.	Касаба (жамоат) уюшмалари хонаси	18–30
15.	Архивлар	10–70**
16.	Сервер хонаси	15
17.	Буфет-ошхона, пазандалик дўкони	30–350**

18.	Санитар тугунлар	12-80**
19.	Хизмат кўрсатиши ходимларининг хонаси	8-15
20.	Омборлар	6-30**
<i>Изоҳлар:</i>		
* – энг юқори майдон миқдори;		
** – штат бирлигидан келиб чиқсан ҳолда аниқланади.		

39. Республика ижро этувчи ҳокимияти органлари (вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар) ҳузуридаги ташкилотларнинг буйсунувидаги ҳудудий бўлинмаларнинг хоналари ўлчами ва таркиби қўйидаги 3-жадвалга мувофиқ лойиҳаланиши керак.

3-жадвал

T/p	Лавозим номлари	Майдони (m ²) [*]
1.	Раҳбар	10-20
2.	Раҳбар ўринбосари	10-15
3.	Бўлим (шульба) бошлиғи	6-8
4.	Бўлим бошлиғи ўринбосари	6-8
5.	Бошқарув ходимлари	6
6.	Техник ходимлар [*]	4
7.	Конференц-зал	36-80**
8.	Канцелярия-қабулхона	12-18
9.	Архив	6-18
10.	Вестибюль	18-70**
11.	Буфет (ёрдамчи хоналар билан)	30-120**
12.	Санитар тугунлар	6-30**
13.	Омбор	4-12
<i>Изоҳ:</i>		
* – Хоналарнинг таркиби ва майдони муайян шароитлардан (техник талаблар) келиб чиқиб, лойиҳалаштириши топшириги бўйича аниқланади;		
** – штат бирлигидан келиб чиқсан ҳолда аниқланади.		

40. Республика ижро этувчи ҳокимияти органлари (вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар) ҳузуридаги ташкилотларнинг туман (шахар) бўлинмалари хоналари ўлчами ва таркиби қўйидаги 4-жадвалга мувофиқ лойиҳаланиши керак.

T/p	Лавозим номлари	Майдони (м ²)*
1.	Раҳбар	10–15
2.	Раҳбар ўринбосари	6–8
3.	Бўлим (шуъба) бошлиғи	6–8
4.	Бўлим бошлиғи ўринбосари	6
5.	Бошқарув ва техник ходимлар*	4
8.	Канцелярия-қабулхона	4–6**
9.	Архив	4–6**
12.	Санитар тугунлар	6–8**

* – Хоналарнинг маркиби ва майдони муайян шароитлар (техник талаблар) дан келиб чиқиб, лойиҳалаштириши топшириги бўйича аниқланади;

** – штат бирлигидан келиб чиқсан ҳолда аниқланади.

41. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари (Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) ҳокимлеклари) хоналарининг ўлчами ва таркиби мазкур ШНҚнинг 5-жадвалига мувофиқ лойиҳаланиши керак.

Ушбу ШНҚнинг 42-бандида келтирилган маъмурий биноларнинг биринчи ҳамда юқори қаватлари, том қисмида умумий овқатланиш, савдо ва сервис обьектларини лойиҳалашга йўл қўйилади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида депутатлар хонаси $12 - 18 \text{ m}^2$ қилиб лойиҳаланиши, бунда $150 - 200$ ходимли биноларда касаба уюшмаси ва жамоат ташкилотлари хоналарини майдони $16 - 18 \text{ m}^2$, $200 - 300$ ходимлар фаолият юритадиган биноларда $24 - 30 \text{ m}^2$ бўлишига йўл қўйилади.

42. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларининг қабулхоналарида ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ташриф буюрувчиларни кутиш майдони бир келувчига $1,5 - 2 \text{ m}^2$ ҳисобида белгиланиши керак.

Эни $2,4 \text{ m}$ дан кам бўлмаган йўлакларда кутиш ўрнини жойлаштиришга йўл қўйилади. Ташриф буюрувчиларнинг тахминий сони бинонинг вазифаси, ўхшашлигига кўра аниқланади.

T/p	Лавозим номлари	Майдони (м ²)**
1.	Хоким	30–35
2.	Хокимнинг биринчи ўринбосари	15–25
3.	Хоким ўринбосари ва унга тенгглаштирилган лавозимлар	10–15
4.	Бошқарув ходимлари	6
5.	Техник ходимлар*	4
6.	Конференц-зал (эстрада билан)	80–280
7.	Конференц-залда ёрдамчи хоналар (видеопроекция, товуш аппарати, инвентар, президиум хонаси)	12–24

8.	Кенгаш зали	60–80
9.	Келувчиларни қабул қилиш ва улар билан музокаралар олиб бориш хонаси	20–40
10.	Келувчиларни кутиш холл-хонаси	30–50
11.	Жамоат ташкилотлари хонаси	18–30
12.	Архив	18
13.	Кутубхона маънавий-маърифий хона	24–40
14.	Буфет-ошхона	30–250
15.	Санитар тугунлар	12–60
16.	Хизмат кўрсатиши ходимларининг хонаси	8
17.	Омборлар	10–14
18.	Йиғишириш инвентарлари хонаси	6
<i>Изоҳ:</i> <i>Ҳокимият хоналарининг таркиби ва майдони лойиҳалаштириши топшириги бўйича ўрнатилади.</i>		

3-§. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш ҳамда кўп квартирали уйларни бошқариш органларининг хоналарига талаблар

43. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари хоналарининг таркиби ва майдони мазкур ШНҚнинг 2-иловасига мувофиқ лойиҳаланиши лозим.

44. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан бирга қуидагиларни битта маъмурий бинода жойлаштириб лойиҳалашга йўл қўйилади;
фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органлари;
кўп квартирали уйларни бошқариш органларини.

45. Шаҳар ва туман фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларининг хоналари ўлчами ва таркибига қуидагилар киритилиши керак:

ходимларни ишчи хоналари ва тантанали рўйхатга олиш хоналари билан $20\text{--}24\text{ m}^2$;
мехмонхона-холли ҳамда зал билан $30\text{--}36\text{ m}^2$.

46. Кўп квартирали уйни бошқарувчи ташкилотлар ва уй-жой мулкдорларининг ширкатлари хоналарининг таркиби ва майдони мазкур ШНҚнинг 3-иловасига мувофиқ лойиҳаланиши лозим.

4-§. Суд ва прокуратура биноларининг хоналари

47. Суд биноларидаги суд кенгashi залларининг сони лойиҳалаштириш топшириги бўйича судялар сонига мувофиқ лойиҳаланиши керак.

48. Суд мажлислари залларининг сони ва майдони қуидаги 6-жадвалга мувофиқ белгиланиши керак.

6-жадвал

Суд мажлис заллари	Майдони, m^2	Залдаги ўринлар сони (жамоат учун)	Заллар сони судялар сонига кўра, киши			
			2	3	5-6	7-8
Маъмурий, фуқаролик, иқтисодий ишини кўриш учун	40 60	20 40	- 1	1 1	1 1	1 1
Жиноий ишларни кўриш учун	40-50 80 100-110	20-30 40-50 60-80	- - 1	- - 1	- 1 1	1 1 1

Изоҳ: Ҳар бир суд мажлислари залида қўйидагилар кўзда тутилиши лозим: раислик қилувчи учун хона, ҳар бири $12 m^2$ майдонга эга бўлган маслаҳат ва гувоҳлар хонаси.

49. Қорақалпоғистон Республикаси суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судларининг мажлислари залларининг сони ва майдони қўйидаги 7-жадвалга мувофиқ белгиланиши керак.

7-жадвал

Суд мажлислар зали	Майдони m^2	Ўринлар сони (жамоат учун)
Жиноят ишларини кўриш	150	150-180
Ишларни биринчи инстанция бўйича кўриш	30-40 80	15-20 50-60
Ишларни апелляция ёки кассация ва тафтиш тартибида кўриш	30 80	20 60

Изоҳ: Биринчи инстанциядаги ишлар кўриладиган залларда ҳар бири $12 m^2$ бўлган маслаҳат ва гувоҳлар хонаси, қайта кўриладиган ишлар залида эса $12 m^2$ майдонга эга бўлган маслаҳатхона лойиҳаланиши лозим.

50. Судялар ишлайдиган хонанинг майдонини ушбу ШНҚнинг 8-жадвалида келтирилган катталикларни хисобга олган ҳолда қабул қилиниши лозим.

8-жадвал

Хонанинг номи	Майдон m^2 , судялар сонига кўра, киши				
	Туман (шаҳар) судларида			Олий судларда, вилоят судларида	
	5 гача	5-7	8 ва ундан ортиқ	30 гача	30 дан ортиқ
Суд раисининг хонаси	20-24	24-30	30-36	36-48	48-60
Раиснинг дам олиш хонаси	-	-	-	18	18

Суд раисининг қабулхонаси	18	18-24	24-30	30	30
Раис ёрдамчисининг хонаси	12-18	12-18	12-18	15-18	15-18
Судяниг хонаси	18	18-20	18-24	18-24	18-24
Судя ёрдамчисининг хонаси	12	12	12	15	15-18
Судяниг қабул хонаси	18	18-20	18-20	-	-

Изоҳ: Конституциявий суд, Олий суд ҳамда Қорақалпогистон Республикаси суди раисининг хоналари майдонлари лойиҳалаши топшириги бўйича белгиланади.

51. Судя ёрдамчиларининг хоналари таркиби ва майдони, бухгалтерия, кадрлар бўлими, хуқуқий ахборот, суд статистикаси, моддий-техник таъминот, ишларни бошқариш ва суд жараёни ишлари, судланувчи ва конвой хоналари, бино соқчилари учун штат ходимлари сонидан келиб чиқиб, лойиҳалаш топшириғига мувофиқ белгиланиши керак.

52. Суд биноларида ашёвий далилларни вақтинчалик сақлаш учун $6 - 8 \text{ m}^2$ майдонли хона бўлиши керак.

53. Девонхона ва келувчиларни қабул қилиш хоналарининг майдони $14 - 18 \text{ m}^2$ бўлиши керак.

Ташриф буюрувчилар кутиш жойини эни $2,4 \text{ m}$ кам бўлмаган холл ва йўлакларда жойлаштиришга йўл қўйилади.

54. Прокуратура биноси хоналарининг таркиби лойиҳалаштириш топшириғи ҳамда уларнинг аҳоли сонига боғлиқ ҳолда ўлчамлари ушбу ШНҚнинг 4-иловасига мувофиқ олинишига йўл қўйилади.

Бош прокуратуранинг маъмурний биносининг хоналари ўлчами лойиҳалаш топшириғига мувофиқ белгиланиши лозим.

Прокуратура раҳбарларининг хоналари майдони қўйидагича олиниши керак:

вилоят прокурорининг хонаси – $36 - 40 \text{ m}^2$;

шаҳар прокурори, вилоят прокурори ўринбосарининг хонаси – 24 m^2 ;

туман прокурорининг хонаси – $18 - 20 \text{ m}^2$;

прокурор ёрдамчиси ёки терговчисининг хонаси – $12 - 15 \text{ m}^2$.

Прокуратура биносидаги кенгашлар залиниг ўлчами шаҳар прокуратура бинолари учун 50 m^2 ва вилоят прокуратура бинолари учун 60 m^2 катталиқда қабул килинишига йўл қўйилади.

55. Прокуратура биноларида майдони 36 m^2 кам бўлмаган криминалистика лабораторияси ва хоналари ҳамда ашёвий далилларни вақтинчалик сақлаш хоналари $6 - 8 \text{ m}^2$ бўлиши лозим.

Прокуратура архивлари майдони туманда 8 m^2 , шаҳарда 12 m^2 дан кам бўлмаслиги лозим.

Прокуратура фаолиятини таъминлаш қўриқлаш учун хоналар лойиҳалаштириш топшириғи бўйича қабул қилинади.

3-§. Ишчи ва ахборот-техник вазифасига оид хоналар

56. Ҳар хил мақсаддаги маъмурий бинолардаги ишчи хоналар ва таркибий бўлинмалар (бўлимлар) бир нафар ходим учун компьютер ёки махсус чизма столи билан жиҳозланган иш жойига 6 m^2 ҳисобидан белгиланиши лозим.

57. Оддий иш столларидан фойдаланилганда бир ишчи жойининг майдони ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ 4 m^2 бўлишига йўл қўйилади.

58. Ишчи залларини жойлаштирилган ва кўчма секцияли ускуналар билан ишчи жойларини ажратиб лойиҳалаштиришга йўл қўйилади.

59. Хоналар чуқурлиги (эни) табиий ёритиш ва шамоллатиш талабларини ҳисобга олиб аниқланиши керак.

60. Катта ўлчамли махсус ускунали ишчи жойларнинг майдони лойиҳалаштириш топшириги бўйича белгиланишига йўл қўйилади.

61. Маъмурий бино таркибида жойлашган лабораториялар учун хоналар майдонлари жойлаштириладиган ускуналарга кўра бир ишчи жойга $6\text{--}12\text{ m}^2$ ҳисоби билан белгиланиши керак.

62. Ишчи хоналарда, хизмат ҳужжатлари учун ўрнатилган шкафлар битта ходим учун $0,1\text{ m}^2$ ҳисобидан олиниши лозим.

63. Ҳайъат, бошқарув, кенгаш учун мажлислар залларининг майдонлари, зал столлар билан жиҳозланганда бир ўрин учун 2 m^2 ҳисобида ва зал қатор ўриндиқлар билан жиҳозланганда эса бир ўрин учун $0,8\text{--}1,0\text{ m}^2$ ҳисобида белгиланиши лозим.

64. Сифими 250 ходим ва ундан ортиқ маъмурий бинолар учун конференция заллари, эстрадали томоша заллари ва президиум хоналари лойиҳалаштириш топшириги билан белгиланишига йўл қўйилади.

Конференция заллари ҳамда эстрадали томоша залларини лойиҳалаштириш ШНҚ 2.08.02-23га мувофиқ амалга оширилиши лозим.

65. Илмий-текшириш институтларининг биносидаги конференция заллари, илмий кенгашнинг мажлис заллари сифими, докторантлар машғулотлари учун аудитория ва лингафон хоналарининг сони ва сифими лойиҳалаштириш топшириги бўйича ўрнатилишига йўл қўйилади.

66. Архив хонасининг майдони сақланадиган ҳужжатларининг ҳажмига кўра 1 минг дона сақлаш бирлиги учун $2,5\text{ m}^2$ ҳисобидан бўлиши керак.

Бунда, маъмурий биноларнинг сифимига кўра архив майдони куйидагича лойиҳаланишига йўл қўйилади:

50–100 ходимга мўлжалланган бинолар учун $10\text{--}1\text{ m}^2$;

100 дан ортиқ 200 гача ходимга мўлжалланган бинолар $15\text{--}18\text{ m}^2$;

200 дан ортиқ 400 гача ходимга мўлжалланган бинолар $20\text{--}25\text{ m}^2$.

Архив хонасида ходимлар учун $5\text{--}6\text{ m}^2$ иш ўрни ва ташриф буюрувчиларга эса 3 m^2 жойлар инобатга олиниши керак.

67. Илмий текшириш институтлари биноларида илмий-техник ахборот бўлимлари ва илмий архив хоналарининг майдони бир штатдаги ходимга $0,2\text{ m}^2$ ҳисобидан қабул қилишига йўл қўйилади.

Лойиҳалаш ташкилотларидағи лойиҳа хоналари ва техник архивлар майдони лойиҳа топшириғига асосан белгиланишига йўл қўйилади.

68. Кутубхоналар майдони бинонинг ҳисоб бўйича сифими, сақланадиган адабиётлар фонди сифими ва ўқув залининг ўрин жойлари ҳисобидан лойиҳа топшириғи бўйича ўрнатилишига йўл қўйилади.

69. Кутубхоналарни режалаштириш ечимлари ШНҚ 2.08.02-24га мувофиқ амалга оширилиши лозим.

70. Бир йилда 30 мингдан ортиқ ҳужжат алмашинадиган ташкилотларда 12 m^2 дан кам бўлмаган экспедиция хонаси бўлиши лозим.

Ташриф буюрувчилар билан суҳбатлашиш ва жамоат ташкилотлари учун хоналарнинг майдони 15 m^2 дан кам бўлмаслиги лозим.

Бир вақтнинг ўзида 3-5 нафар ташриф буюрувчиларни қабул қилиш учун хоналар майдони $16\text{--}18 \text{ m}^2$, 7-10 ташриф буюрувчига эса $25\text{--}30 \text{ m}^2$ инобатга олиб лойиҳаланиши керак.

5-§. Маъмурий биноларнинг ёрдамчи хоналари

71. Нусха кўчириш-кўпайтириш хизмати ва муқовалаб тикиш ишлари хоналари лойиҳалаш топшириғи бўйича ҳар бири 14 m^2 дан кам бўлмаган ҳолда қабул қилиниши керак.

72. Офсет усулида босмадан фойдаланадиган бошқарма биноларида қуидагилар ҳисобга олиниши лозим:

муҳаррирлик безатиш бўлими хоналари – иккита хона 12 m^2 дан;

босма қолипларини тайёрловчи ва ясовчи хоналар – иккита хона 12 m^2 дан;

босма босиш бўлими хонаси – 18 m^2 .

73. Вестибюль майдони (гардеробсиз) битта ходим учун $0,17 \text{ m}^2$ дан, бироқ 15 m^2 дан кам бўлмаслиги лозим.

Ходимлар сони 220 дан кам бўлмаган биноларда ёнғин постларини вестибюлда жойлаштиришга йўл қўйилади.

74. Вестибюллардаги гардероблар бир гардероб ўрни $0,08 \text{ m}^2$ бўлиши, бунда улар конференс-заллар ва суд кенгашида қатнашувчилар ҳам ҳисобга олиниши керак.

75. Ошхоналарнинг сифими 200 ходимдан ортиқ кишига ҳисобланиб, хизматчиларнинг 20-30 фоиз учун мўлжалланиши керак.

Ошхоналарни лойиҳалаштириш ШНҚ 2.08.02-23 га мувофиқ амалга оширилиши керак.

Ходимлар сони 200 дан кам бўлган биноларда буфет лойиҳаланиши лозим.

76. Ходимлар сони 50 кишидан кам бўлган биноларда сув иситкич ва ювиш асбоблари билан жиҳозланган хоналар ҳамда овқат истеъмол қилиш хоналарини мўлжаллашга йўл қўйилади.

77. Ходимлар сони 300 кишидан ортиқ бўлганда тиббиёт хизматининг хонаси бўлиши, бунда уларнинг таркиби лойиҳалаштириш топшириғи бўйича белгиланиши керак.

Тиббиёт хизматининг майдони 12 m^2 дан кам бўлмаслиги лозим.

Тиббиёт хизматининг иссиқ ва совуқ сув билан таъминланган бўлиши лозим.

78. Санитар узелларни одамларни доимо турадиган энг узоқ жойдан 75 м дан кўп бўлмаган масофада жойлаштириш керак.

Санитар-техник жиҳозларининг сони қўйидаги ҳисоб бўйича қабул қилиниши лозим:
50 нафар эркакка битта унитаз ва битта писсуар;
25-30 нафар аёлга битта унитаз;
аёллар санитар тугунида шахсий гигиена кабинаси 70 нафар аёлга битта хона (бироқ биттасига 15-20 аёлдан кам бўлмаслиги).

79. Ҳар бир тамбур-шлюзидаги санитар тугунларда ҳожатхонадаги 3-4 унитаз (писсуар) ҳисобидан, бироқ биттадан кам бўлмаган қўл ювгич жойланниши лозим.

Тамбур-шлюзларда йўлак ва холлар томонидан ўзи ёпилувчи эшиклар бўлиши керак.

Ўриндикли аравачадан фойдаланадиган ногиронлиги бўлган шахслар учун ШНҚ 2.07.02-22 га мувофиқ жиҳозланган санитар тугунлар лойиҳаланиши лозим.

80. Конференция заллар ва суд кенгаши залларида санитар тугунлар залнинг сифимиға кўра ШНҚ 2.07.02-22 га асосан белгиланиши керак.

81. Ходимлар сони 15 кишигача бўлган биноларда битта унитаз ва битта қўл ювгич бўлишига йўл қўйилади.

82. Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш залларида эркак ва аёллар санитар тугунлари бўлиши лозим.

83. Суд биноларининг ҳар бир маслаҳатлашиш хоналарида ва ҳибсга олинганлар хоналари учун битта санитар тугун ҳисобга олиниши лозим.

84. Хизмат кўрсатиш ва фойдаланиш қилиш ходимларига хоналар ишловчилар сони сменасига 50 кишигача бўлганда бир кишига $0,75 \text{ m}^2$ ҳисобидан қабул килинади ва $0,2 \text{ m}^2$ ҳар бир ортиқча киши учун лекин 8 m^2 дан кам бўлмаслиги лозим.

85. Техник (фойдаланишда) ходимлар штат рўйхати ҳисобининг камида 4-6 фоизни ташкил этади.

Коровул ва навбатчи ходимлар хоналари 8 m^2 майдондан кам бўлмаслиги лозим.

86. Таъмирлаш устахоналари, ускуналар, материаллар учун омборлар майдони, омборхоналар технологик талаб бўйича лойиҳалаштириш топшириғида ҳисобга олинишига йўл қўйилади.

87. Ҳожат инвентарлари омборлари ҳар бир қаватда майдони 3 m^2 дан кам бўлмаган ҳолда қўзда тутилиши ва қўл ювиш ускунаси билан жиҳозланган бўлиши лозим.

88. Ёрдамчи хоналар гурӯҳи таркибида симобли лампалар (утилга жўнатгунча) вақтинчалик сақлаш омборлари кўрсатилиши лозим.

89. Маъмурий бинода 300 ва ундан ортиқ ходим бўлганида майдони 6 m^2 дан кам бўлмаган қофоз чиқиндиларини йиғиш хонаси қўзда тутилиши лозим.

90. Техник хоналарнинг таркиби ва майдони лойиҳалаш топшириғига биноан белгиланишига йўл қўйилади.

4-боб. Энергия тежамкорлик, энергия самарадорлик ҳамда атроф мухит муҳофазаси

91. Бино энерготежамкорлиги ва энергия самарадорлиги қўйидагича таъминлаши лозим:
тўсувчи конструкцияларда иссиқлик ўтказишга келтирилган қаршилик, ҳаво ўтказувчанлик ва иссиқликка чидамлилик кўрсаткичлари ШНҚ 2.01.04-18 да белгилангандан паст бўлмаслиги;

муҳандислик тизимлари ва иситиш, шамоллатиш, ҳавони кондициялаштириш ҳамда иссиқ сув таъминоти ускуналари энергия тежамкор, шунингдек автоматик ва қўлда созлашга эга бўлиши ҳамда ШНҚ 2.04.05-22, ШНҚ 2.04.16-23 га мувофиқ.

92. Бино оптимал техник-иқтисодий кўрсаткичларига эришиш ва иситиш ҳамда кондициялаштиришга энергия солиштирма харажатини камайтириш мақсадида қуйидагиларни қўллаш лозим:

бино ҳажмининг бирлигига ташки тўсувчи конструкцияларнинг энг кичик майдонига эга бўлган энг ихчам ҳажмий-режалаштириш ечими;

бино ва унинг хоналарини совуқ шамол ва қуёш радиацияси оқимлари асосан жанубий етакчи йўналишларини ҳисобга олган ҳолда йўналтирилганлиги;

мос номенклатура қаторига тегишли юқори ФИК (фойдали ишлаш коэффициенти)га эга самарали инженерлик ускунаси;

чиқаётган ҳаво иссиқлиги ва кўлмак сувларни утиллаштириш, тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш (қуёш, шамол).

93. Янги қурилаётган биноларни лойиҳалаштиришда уларнинг энерготежамкорлиги ва сейсмик хавфсизлигини комплекс таъминлаш мақсадида тўсувчи конструкциялар материалларини танлашни улар хусусий массаларини сезиларли камайтиришни таъминлаш, қишки шароитларда иссиқлик ҳимояси ва ёзги қизиб кетишдан, иссиқлик турғунлиги юқори кўрсаткичларини жамлаштиришни ҳисобга олган ҳолда ҚМҚ 2.01.03-19 ҳамда ШНҚ 2.01.04-18га мувофиқ амалга ошириш лозим.

94. Одамлардан ва оргтехника юқори иссиқлик чиқишига эга хоналарни биноларнинг шимолий фасадлари томонида жойлаштириш лозим.

95. Фойдаланишда энг иссиқ ва нам хоналар ички деворлар ёнида жойлаштиришда ташки тўсувчи конструкцияларга эга бўлмаслиги керак.

96. Ҳажмий-режалаштириш ечимларни ишлаб чиқишида деразаларнинг майдони 40 m^2 гача бўлган бурчақдаги хоналарни икки ташки томонига жойлаштираслик лозим.

97. Икки томони очиқ йўллар (йўлаклар) устида жойлашган ҳажмлар (блоклар), асосий ҳажмдан чиқувчи ҳажмлар ёки блоклар, бурчақда жойлашган икки ташки деворли хоналар, мансарда қаватларидаги хоналар самарали иссиқлик ҳимоясини таъминлаши лозим.

98. Иситилмайдиган верандалар, лоджиялар, бирлаштириб (тақаб) қурилган биноларни иситиладиган хоналардан ташки эшикли ташки деворлар билан ажратиш лозим.

99. Иситилмайдиган хона иситиладиган хона устида ёки остида жойлашган бўлса ажратувчи ора ёпмалар ШНҚ 2.01.04-18га мувофиқ иситилган бўлиши лозим.

100. Биноларни оптимал ойнавандлаш майдони йўналтирилганлик ва ойналаш конструкциялари орқали йўл қўйилган иссиқлик йўқотилишини ҳисобга олиб, табиий ёритиш таъминлаган ҳолда кўзда тутилиши лозим.

101. Ойналашнинг минимал етарли майдони бинонинг шимолий фасадларида таъминланиши лозим.

Ёруғлик ўринларининг майдони умуман лойиҳалаштириш топшириғида белгиланади ва ташки деворлар умумий майдонининг 25 фоиз оралиғида қабул қилиш керак.

102. Шаффофф тўсиқлар майдонини оширишга биноларнинг жанубий фасадларида қуёшдан ҳимоя қилувчи қурилмалардан фойдаланган ҳолда йўл қўйилади.

Гарбий фасадларнинг ойнавандланганлиги 40 фоиздан ошмаслиги лозим.

103. Бино юқори шовқинли фонга эга туманда жойлашган бўлса шовқин ва иссиқликдан химоялаш хоссалари бўйича белгиланганга қараганда юқори иссиқлик ўзатилиш қаршилигига эга самарали дераза конструкцияларидан икки ёки уч қаватли стеклопакетлар, самарали фасад шаффоф тўсикларидан (ҳаво қатламли, нур акслантирувчи қоплама билан) фойдаланиш лозим.

104. Совуқ ҳаво бостириб киришидан химоя қилиш учун ташки эшикларга пружинали беркитувчилар ўрнатилиши лозим.

105. Ташиф буюрувчиларнинг катта оқими бўлган биноларда автоматик очилиб-ёпилувчи эшиклар ёки автоматлаштирилмаган тўрт табақали айланма эшиклар бўлиши лозим.

106. Киришлар енгил конструкциялардаги, шу қаторда шаффоф иситилмайдиган тамбурлар билан жиҳозлаш керак.

107. Биноларда сувни тежаб сарфлашни таъминлаш мақсадида, водопровод кранлари ва ричагли ёки босимли ишлайдиган аралаштиргичлар ҳамда икки режимли унитазларни ўрнатиш лозим.

108. Бинолар ва иншоотларда максимал энергетик самарадорликка эришиш учун қуёш энергиясидан фойдаланишга йўл қўйилади.

109. Қуёш энергиясидан фойдаланиш табиий ёритилганликни ошириш ва хоналар инсоляцияси, йилнинг иссиқ даврида табиий шамоллатишни яхшилаш билан бирга қўлланиши керак.

110. Хўжалик-маиший зарурият учун қўшимча қуёш сув иситиш қурилмаларини ўрнатишга йўл қўйилади.

Иссиқ сув тайёрлаш учун қуёш қурилмаларини лойиҳалаштириш ШНҚ 2.04.16-23га мувофиқ амалга оширилиши лозим.

111. Қўшимча электр таъминотни етказиб бериш учун ШНҚ 2.04.15-23 талабларига мос фотоэлектрик станциялардан фойдаланишга йўл қўйилади.

112. Янги маъмурий биноларни лойиҳалаштириш ва қуришда куйидаги талаблар инобатга олиниши лозим:

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилиши таъминланган бўлиши;
худуддаги дараҳт ва буталар ҳамда яшил майдонларга зарар етказмаслик;
хосил бўладиган чиқиндиларнинг ўз вақтида бартараф этиш;
чанглар тарқалишини камайтириш учун намлатиб туриш тизимларидан фойдаланиш;
қуриладиган бино ва иншоотлари унинг объектларнинг ўз ҳамда туташ худудларида “яшил боғ” ва “яшил белбоғ”лар барпо этиш.

ШНҚ 2.08.04-24 “Маъмурий
бинолар” шаҳарсозлик нормалари
ва қоидаларига
1-ИЛОВА

**Лойиҳа-конструкторлик ва илмий-тадқиқот муассасаларининг маъмурий бинолари
хоналарининг таркиби ва майдони**

Т/п	Майдонлар номи	Хона майдони, м ² , бино сигими бўйича, штат ходимларининг сони				
		50	100	200	300	400
1	2	3	4	5	6	7
1	Асосий ишчи хоналар (хоналар, қабулхоналар, ишчи хоналар билан биргаликда)	350	700	1300- 1400	2000- 2100	2700- 2800
2	Конференц-зал	-	-	-	150	200
3	Конференц залнинг ёрдамчи хоналар	-	-	-	12-20	20-30
4	Кулуар-кўргазма зали	-	-	-	40-50	60
5	Техник (илмий) кенгаш мажлислар зали	40	50	60-80	60	60
6	Касаба уюшмаси (жамоат) ташкилотлари хонаси	-	-	18	18-20	24-30
7	Хужжат архивлари	10-15	15-30	30-50	30-50	30-70
8	Илмий-техник кутубхона	-	25-35	36-50	50-100	60-120
9	Нусха кўчириш хизмати ва муқовалаш хонаси	15	20	30-40	30-40	30-50
10	Факс хонаси	-	9	12	12	12
11	Сервер хонаси	-	15	15	15	15
12	АТС	-	-	-	-	12-15
13	Гардеробли вестибюль	20	30	60	90	120
14	Буфет-ошхона, пазандалик дўкони	-	30	200	300	350
15	Санитар тугунлар	12	20	40	60	80
16	Хизмат кўрсатиш ходимларининг хонаси	8	8	8	12	12-15
17	Таъмирлаш устахоналари	-	15-20	30	36	36
18	Омборлар	6	8-12	20	25	30
19	Қоғоз чиқиндиларини йиғиш ва жойлаш хоналари	-	-	6	6	9
20	Йиғишириш инвентарлари хонаси	3	5	6	6	6-9

Изоҳлар:

- 1. Лойиҳа-конструкторлик ва илмий-тадқиқот институтлари хоналарининг таркиби ва майдонлари лойиҳалаштириши топшириги бўйича белгиланади.*
- 2. Илмий тадқиқот институтлари учун қўшимча равишда докторантлар машғулоти ва кадрлар малакасини ошириши, маҳсус мақсадларга мўлжалланган илмий-технологик ускуналарни ўрнатилиши хоналарини лойиҳалашига йўл қўйилади.*

ШНҚ 2.08.04-24 “Маъмурий
бинолар” шаҳарсозлик нормалари
ва қоидаларига
2-ИЛОВА

**Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари хоналарининг намунавий таркиби
ва майдони**

Т/р	Хоналар номи	Майдон, m^2 , маҳалла аҳолисининг хисоб сони бўйича		
		3 минг кишидан кам	3-5 минг киши	5 минг кишидан ортиқ
1	Рахбар хонаси (оқсоқол, раис)	14	16	18
2	Масъул котиб хонаси	12	14	14
3	Хотин-қизлар кенгашининг хонаси	-	14	14
4	Педагог тарбиячи хонаси	12	14	14
5	Маданият ва маърифат хонаси (кутубхона ўқиши хонаси)	-	20	30
6	Тўғарак хонаси	-	-	30
7	Универсал зал (мажлис, оммавий тадбирлар)	60	80	110
8	Инвентарь омбори	8	10	12
9	Санитар тугунлар йиғиштириш инвентарлари билан	4	8	10
<p><i>Изоҳлар:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Хоналарнинг таркиби ва майдони лойиҳа топшириги бўйича белгиланади. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари маъмурий биносида чойхона, оммавий тадбирлар ўтказили учун иншиотлар, дам олиши ва жисмоний спорт машгулотлари, майорий хизмат пункти (сартароиҳона, таъмирлаш устахонаси) ҳамда аҳолига хизмат кўрсатувчи бошига тадбиркорлик объектларини жойлаштиришига йўл қўйилади. 				

ШНҚ 2.08.04-24 “Маъмурий
бинолар” шаҳарсозлик нормалари
ва қоидаларига
3-ИЛОВА

**Кўп квартирали уйни бошқарувчи ташкилотлардаги хоналарининг таркиби
ва майдони**

Т/р	Хоналар номи	Хоналар майдони, m^2 , уй-жой фондига хизмат қўрсатганда, минг m^2 , умумий майдон/аҳоли. минг.			
		600 дан ортиқ 35-40	400 25-30	200 12-15	100 6-8
1	2	3	4	5	6
Бошқариш хоналари					
1	Рахбар хонаси	20	20	20	14
2	Ўринбосар хонаси	14	14	12	12
3	Қабулхона - девонхона	12	12	12	12
4	Кадрлар бўлими	12	10	-	-
5	Режа ишлаб чиқариш бўлими (иктисодчилар, муҳандислар)	20	18	18	-
6	Ҳисобхона ва касса	25	20	16	16
7	Таъминлаш бўлими	12	12	9	9
8	Архив	12	12	10	8
9	Техника хавфсизлиги ва меҳнатни ташкил этиш хонаси	20	18	15	12
Уй-жой фойдаланиш участкаси хоналари					
10	Бошлиқ хонаси	12	12	12	12
11	Муҳандис ва техниклар хоналари	12+12	10+10	9+9	10
12	Ҳисобхона	16	16	14	14
	Жами:	52	48	44	36
Диспетчерлик пункти					
13	Оператор (пульт) хонаси	16	16	14	-
14	Аппарат хона	14	14	12	-
15	ТП назоратчисининг хонаси (ускуналар мавжуд бўлса)	12	10	10	-
16	Катта диспетчер хонаси	12	12	12	-
17	Усталар хонаси	15	12	10	-
18	Омборлар	30	30	30	-
19	Гардероб ходимлари хоналари	20	20	18	-
20	Душли санитар тугунлар	12	10	10	-

Хоналарни таъмирлаш бўйича ёрдам хизмати худуди					
21	Буюртмаларни қабул қилиш хонаси	16	16	16	-
22	Инвентарь омбори	18	12	8	-
<i>Изоҳ:</i>					
<i>таъмирлаш устахоналари, қурилиши материаллари ва ускуналари омборларини қуриб битказилган турар жой биноларидаги хоналарга жойлаштиришига йўл қўйилмайди;</i>					
<i>устахоналар ва омборларнинг таркиби, уларни жойлаштириши лойиҳалаштириши топшириги бўйича ўрнатиласди.</i>					

Уй-жой мулкдорлари ширкатлари хоналарининг таркиби ва майдони

T/p	Хоналар номи	Майдон, m^2 , уй-жой фонди ҳисоби бўйича (минг m^2) ёки аҳолига хизмат кўрсатиш (минг аҳоли)	
		30-50 минг m^2 2,0-3,0 минг аҳоли	60-90 минг m^2 3,0 дан юқори 5,0 гача минг аҳоли
1	Рахбар хонаси	12	14
2	Ҳисобхона касса билан	14	$\frac{20}{14 + 6}$
3	Иқтисодчи хонаси	9	12
4	Навбатчи техник хонаси	12	14
5	Инвентарь омбори	10	10

Изоҳ: Хоналарнинг таркиби ва майдони муайян шароитларни ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштириши топширигига мувофиқ белгиланади.

ШНҚ 2.08.04-24 “Маъмурий
бинолар” шаҳарсозлик нормалари
ва қоидаларига
4-ИЛОВА

Прокуратура бинолари хоналарининг таркиби ва майдони

Т/р	Майдонлар номи	Хоналар майдони, м ² , аҳоли ҳисоби сони, минг киши			
		20-30	35-45	50-70	75-100
1	Прокурорнинг хонаси	18	20	20	20
2	Қабулхона-котибият	16	18	18	18
3	Прокурор ёрдамчиларининг хоналари	14	14	30 (2x15)	45 (3x15)
4	Терговчиларнинг хоналари	15	30 (2x15)	45 (3x15)	60 (4x15)
5	Кенгашиш зали	50	50	60	60
6	Девонхона	14	16	18	18
7	Фотолаборатория	10	10	12	14
8	Архив	9	9	9	12
9	Ашёвий далиллар омбори	6	6	12	12
Умумий хоналар					
1	Вестибюль ва холлар – фойе	60	80	100	160
2	Гардероб	10	12	18	20
3	Навбатчи қўриқчилар хонаси	10	10	10	10
4	Омборлар	6	8	10	12
5	Санитар тугунлар	16	18	20	24
Изоҳ: Бино хоналарининг таркиби ва майдонлари муайян шароитлардан келиб чиқиб лойиҳалашибтириши топширигига мувофиқ белгиланди.					